



novilon®

Forbo presenterer Novilon
– et smart gulv.

creating better environments

Forbo

FLOORING SYSTEMS

Ta vare på gulvet ditt!

Benytt i første omgang tørre rengjøringsmetoder - f.eks. å feie gulvet eller støvsuging. Om gulvet er ordentlig skittent benytt et mildt/nøytralt rengjøringsmiddel (f.eks. Zalo) og så er alt klart!

Enkel legging.

Samtlige Novilongulv er enkle å legge - da konstruksjonen gjør at belegget ligger stabilt uten lim.

Legging av Novilon Scandinavia og Novilon Lux:

Kan legges på harde underlag som parkett, betong, vinyl og sponplater.

Legging av Novilon Click:

Kan legges på alle underlag foruten tepper, nålfilt eller andre myke underlag. Forbo Click Underlay skal benyttes som underlag på alle gulv.

Novilon Scandinavia

Fargenummer	Mønster	Mønsterstørrelse Lengde mm bredde mm	Mønster- rapport Lengdemm	Endesnues
5893	Vertical	0	Nei	Nei
5894	Vertical	0	Nei	Nei
7438	Jute	0	Nei	Ja
7439	Jute	0	Nei	Ja
6383	Ruta	250 x 250	500	Nei
6382	Ruta	250 x 250	500	Nei
6381	Ruta	250 x 250	500	Nei
6385	Ruta	250 x 250	500	Nei
6388	Ruta	250 x 250	500	Nei
5963	Juprana	300 x 300	600	Nei
5964	Juprana	300 x 300	600	Nei
6504	Patina	375 x 250	375	Nei
6507	Patina	375 x 250	375	Nei
6513	Malaga	250 x 250	500	Nei
6515	Malaga	250 x 250	500	Nei
6112	Tarragona	167 x 167	333,3	Nei
7451	Tarragona	167 x 167	333,3	Nei
5975	Sevilla	500 x 333,3	500	Nei
5976	Sevilla	500 x 333,3	500	Nei
5977	Sevilla	500 x 333,3	500	Nei
5854	Varnish	Mix x 100	100	Nei
5853	Varnish	Mix x 100	100	Nei
5852	Varnish	Mix x 100	100	Nei
6357	Solid Oak	0 x 200	Nei	Nei
6356	Solid Oak	0 x 200	Nei	Nei
6355	Solid Oak	0 x 200	Nei	Nei
6314	Milwood	1500 x 250	250	Nei
6312	Milwood	1500 x 250	250	Nei
6543	Oscuro	1500 x 200	200	Nei
6542	Oscuro	1500 x 200	200	Nei
8330	Donau	Mix x 67	200	Nei
7406	Pamplona	1500 x 100	200	Nei
6185	Sao Paolo	1500 x 100	200	Nei
7646	Castello	1500 x 170	200	Nei
8523	Vicenza	0	Nei	Ja
7363	Vicenza	0	Nei	Ja
6581	Bassano	0	Nei	Ja
6589	Bassano	0	Nei	Ja
6582	Bassano	0	Nei	Ja
6587	Bassano	0	Nei	Ja

Finnes i 2, 3 & 4 meters bredde.

For 2 respektive 3 meters bredde legges ett 2 respektive 3-tall til det siste sifferet i fargenummeret. Benytt først og fremst den rullebredde som tilsvarer behovet for å unngå skjøter. Dersom det ikke er mulig, må forbruket av ekstra materiell beregnes, med hensyn til mønsterrapporten.

Tekniske spesifikasjoner Novilon Scandinavia

Novilon Scandinavia oppfyller kravene i henhold til EN 653

	Total tykkelse	EN 428	2,40 mm
	Totalt slitesjikt	EN 429	0,25 mm
	Bolig – høy	EN 685	Klasse 23
	Offentlig – høy	EN 685	Klasse 31
	Rullbredde	EN 426	400/300/200 cm
	Rullengde	EN 426	30 m
	Vekt	EN 430	1850 gr/m²
	Slitestyrke	EN 660	Klasse T
	Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R10
	Trinnlydsforbedring	EN 20140-8/EN 20717-2	16 dB
	Rullende stol hjul	EN 425	Meget god
	Inntrykksbestandighet	EN 433	< 0,20 mm
	Lysbestandighet	EN 20 105 B 02	≥ 6
	Bestandighet mot kjemikalier	EN 423	Meget god
	Dimensjonsstabilitet	EN 434	< 0,10%
	Varmegjennomgang	DIN EN 12664	0,0264 m² K/W

Novilon Scandinavia oppfyller kravene i henhold til EN 14041



	Brannegenskaper	EN 13501-1	B _s S1
	Sklihemmende egenskaper	EN 13893	Klasse DS
	Varmeledningsevne	EN 12524	0,25 W/m²K, Egnet for gulvvarme
	Generering av kroppsspenning	EN 1815	≤ 2 kV

Novilon Lux

Fargenummer	Mønster	Mønsterstørrelse Lengde mm bredde mm	Mønster- rapport Lengde mm	Endes- nues
3106	Fossil*	Mix	1500	Nei
3107	Fossil*	Mix	1500	Nei
3108	Fossil*	Mix	1500	Nei
3150	Concrete	0	Nei	Ja
3156	Concrete	0	Nei	Ja
3154	Concrete	0	Nei	Ja
3303	Holcombe	0	Nei	Nei
3308	Holcombe	0	Nei	Nei
3193	Adora	500 x 333	500	Nei
3194	Adora	500 x 333	500	Nei
3003	Mountain Oak	0	0	Nei
3001	Mountain Oak	0	0	Nei
3002	Mountain Oak	0	0	Nei
3024	Grobus	1500 x 200	200	Nei
3235	Limousin	750 x 167	167	Nei
3396	Texas	1500 x 125	125	Nei
3337	Pamplona	1500 x 100	200	Nei

* Fossil - bør legges uten skjøter.

Finnes i 2 & 4 meters bredde.

For 2 meters bredde legges ett 2-tall til det siste sifferet i fargenummeret. Benytt først og fremst den rullebredden som tilsvarer behovet for å unngå skjøter. Dersom det ikke er mulig, må forbruket av ekstra materiell beregnes, med hensyn til mønsterrapporten.

Tekniske spesifikasjoner Novilon Lux

Novilon Lux oppfyller kravene i henhold til ISO 26986 / EN 653

	Total tykkelse	ISO 24346 / EN 428	3.0 mm
	Totalt slitesjikt	ISO 24340 / EN 429	0.70 mm
	Bolig – høy	ISO 10874 / EN 685	Klasse 23
	Offentlig – høy	ISO 10874 / EN 685	Klasse 33
	Rullbredde	ISO 24341 / EN 426	400 / 200 cm
	Rullengde	ISO 24341 / EN 426	25 m
	Vekt	ISO 23997 / EN 430	2.8 Kg/m²
	Slitestyrke	EN 660 Group T	Klasse T
	Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R10
	Trinnlydsforbedring	EN ISO 140-8 / EN ISO 717-2	17 dB
	Rullende stol hjul	ISO 4918 / EN 425	Meget god
	Inntrykksbestandighet	ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0.15 mm
	Lysbestandighet	ISO 105-B02	≤ 6
	Bestandighet mot kjemikalier	ISO 26787 / EN 423	Meget god
	Dimensjonsstabilitet	ISO 23999 / EN 434	≤ 0.10%
	Varmegjennomgang	DIN EN 12664	0.03 m² K/W

Novilon Lux oppfyller kravene i henhold til EN 14041



	Brannegenskaper	EN 13501-1	B _s S1
	Sklihemmende egenskaper	EN 13893	Klasse DS
	Varmedledningsevne	EN 12524	0.25 W/m²K, Egnet for gulvvarme
	Generering av kroppsspenning	EN 1815	≤ 2 kV

Novilon Click

Fargenummer	Mønster
152347	Brown Green Pine
152356	Mid Ceruse Oak
152345	Green Grey Oak
152359	Bright Multicolor Pine
152360	Linear Smoked Oak
152394	Multicolor Light Oak
152395	Black Slate
152396	Grey Concrete

Teknisk spesifikasjoner Novilon Click

Novilon Click oppfyller kravene i henhold til ISO 10582

	Total tykkelse	ISO 24346 / EN 428	5.0 mm
	Total slitesjikt	ISO 24340 / EN 429	0.55 mm
	Offentlig - høy	ISO 10874 / EN 685	Klass 33
	Industi - vanlig	ISO 10874 / EN 685	Klass 42
	PU lakk		Ja
	Faset kant		Ja
	Størrelse plank	EN 427	185 x 1212 mm
	Størrelse flis		312 x 600 mm
	Vekt	ISO 23997 / EN 430	9300 gr/m²
	Antall m² plank/forpakning		1,79 m²
	Antall plank/forpakning		8
	Antall m² flis/forpakning		1,86 m²
	Antall flis/forpakning		10
	Dimensjonsstabilitet	ISO 23999 / EN 434	<0.05%
	Inntrykksbestandighet	ISO 24343-1 / EN 433	0.07 mm
	Slitestyrke	EN 660-2	Grupp T
	Trinnlydsforbedring	EN ISO 717-2	ca. 7 dB / 11 dB i kombinasjon med Forbo Click Underlay
	Rullende stol hjul	ISO 4918 / EN 425	Ja
	Lysbestandighet	ISO 105-B02	≥ 6
	Bestandighet mot kjemikalier	ISO 26787 / EN 423	God
	Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R9
	Varmegjennomgang	EN 12664	0.033 m² K/W 0.0254 m² K/W i kombinasjon med Forbo Click Underlay

Novilon Click oppfyller kravene ihht. 14041



	Brannklasse	EN 13501-1	B _s S1 i kombinasjon med Forbo Click Underlay
	Sklihemmende egenskaper	EN 13893	Klass DS
	Varmedgjennomgang	EN 12524	0,25 W/m²K egnet for gulvvarme
	Generering av kroppsspenning	EN 1815	≤ 2 kV

Forbo Flooring er en del av det sveitsiske Forbo-konsernet og tilbyr et komplett utvalg av gulvprodukter. Våre lino-
leum-, vinyl-, tekstil- og parkettgulv samt entrésystemer
av høy kvalitet forener funksjon, farge og design, noe som
muliggjør helhetsløsninger for gulv i alle miljøer.

FORBO FLOORING AS

Hagaløkkveien 7 N-1383 Asker
Tlf 66 77 12 00
Fax 66 77 12 40
info.norway@forbo.com
www.forbo-flooring.no

creating better environments



FLOORING SYSTEMS