

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ ВИНИЛ

Безопасность. Дизайн. Уверенность.

Коллекция противоскользящих напольных покрытий Step от Forbo — это полный ассортимент решений, разработанных с учётом требований безопасности для различных областей применения: от стандартных помещений до экстремальных условий — таких как производственные кухни, влажные зоны (в том числе для хождения босиком) и промышленные помещения.

Все покрытия Step соответствуют требованиям HSE и европейским стандартам безопасности, обеспечивая долговременную защиту от скольжения без ущерба для простоты уборки благодаря покрытию PUR Pearl.

Покрытия Step гарантируют противоскользящие свойства на всём сроке службы. Линейки Step легко сочетаются с другими коллекциями Forbo, такими как Sphera, Eternal, а особенно с коллекцией настенных покрытий Опух+.

Скользкие поверхности — одна из самых частых причин бытовых травм в помещениях. Step — это настоящие противоскользящие решения, многие из которых выполнены в натуральной эстетике (дерево, камень), что позволяет сочетать функциональность с ощущением уюта, избегая «холодного» и институционального вида. Покрытия Step также не содержат фталатов, что улучшает качество воздуха в помещениях..




STEP ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ

surestep® original

R10

Surestep Original — свежая альтернатива традиционным противоскользящим покрытиям с уникальным визуалом. 6 артикулов доступны в формате Fast Fit (бесклеевая укладка).




206

surestep® wood

R10

Surestep Wood — реалистичные древесные декоры, создающие тёплую атмосферу. 13 артикулов, включая бестселлеры, новые абстрактные древесные мотивы и сплошные узоры. 3 артикула доступны в формате Fast Fit..



212

surestep® star

R10

Surestep Star — инновационная и утончённая палитра: 8 современных оттенков с вкраплениями голографических частиц, гармонирующих с фоном (под террасу или натуральный камень).




208

surestep® stone

R10

Surestep Stone — коллекция из каменных, текстурных и минеральных дизайнов с глубиной и визуальной выразительностью. 3 артикула доступны в формате Fast Fit.




213

surestep® balance

R10

Surestep Balance — минималистичный матовый дизайн, специально разработанный для пространств, дружественных к людям с деменцией. Полностью отражает философию «дизайн по назначению».




209

surestep® laguna

R10

Laguna — покрытие с противоскользящими свойствами как для обуви, так и для босых ног. Предназначено для переходных зон (раздевалки, проходные зоны). Соответствует всем актуальным требованиям безопасности.




216

safestep® R11 & R12

R11 R12

Safestep R11&R12 — покрытие с самым высоким уровнем противоскольжения (R12), предназначено для зон с экстремальными условиями (например, профессиональные кухни). Доступно в 11 цветах.



210

surestep® aqua

R10

Safestep Aqua — современный органичный дизайн с уникальной тиснёной структурой. Создан для зон хождения босиком или в мягкой обуви. Доступен в 6 цветах, согласованных с коллекцией Laguna. Эластичное напольное покрытие, адаптируемое под требования влажных помещений.




217

surestep® Fast Fit

R10


Настоящее противоскользящее ПВХ-покрытие, подходящее для укладки без клея, обеспечивает снижение ударного шума на 14 дБ.



211

onyx+ wallcovering

Опух+ — настенное покрытие, разработанное в дополнение к покрытиям Step для влажных зон. В палитре — как нейтральные, так и акцентные дизайнерские решения.






218

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ ВИНИЛ

Классификация противоскольжения

Рамп-тестирование (испытание на наклонной поверхности) демонстрирует уровень противоскользящей эффективности напольного покрытия в условиях загрязнения водой, мылом или маслом. Все возможные классы противоскольжения представлены в коллекции Step.

🚰 ВОДА И МЫЛО			🛢️ МАСЛО
All Suresteps & Safesteps	Surestep Laguna Safestep Aqua	Surestep Balance (B) Surestep Laguna (B) Safestep Aqua (C)	All Suresteps R10 Safestep R11 Safestep R12 Safestep Aqua R10
 20° ESf EN 13845	 15° ESb EN 13845	 24° C  18° B  12° A DIN 51097	 35° R12 DIN 51130  27° R11  19° R10 10°

Соответствие требованиям HSE – тест маятникового трения (Wet Pendulum Test) ≥36

Все покрытия коллекции Step проходят тест TRRL Pendulum, являющийся рекомендуемым методом оценки противоскольжения по стандарту HSE. Тест проводится с разными типами резиновых насадок, позволяя оценить как использование в обуви, так и хождение босиком. Значение PTV ≥36 и выше означает низкий риск скольжения.

Продукты Surestep, Safestep R11 и R12 обеспечивают значения PTV ≥36 до ≥50 — для зон, где ходят в обуви. Продукты Surestep Laguna и Safestep Aqua — PTV ≥36 — для зон, где перемещаются босиком

≥ 36 Wet Pendulum	≥ 40 Wet Pendulum	≥ 50 Wet Pendulum
----------------------	----------------------	----------------------

Безопасная и устойчивая среда

- Среднее содержание переработанных материалов в коллекции Step — 24%
- Многие продукты содержат Step Crystals — визуально лёгкие и прозрачные включения, которые не только улучшают эстетический вид, но и снижают загрязняемость поверхности. Эти кристаллы выполнены из переработанного сырья, что улучшает экологические показатели покрытия
- 100% электроэнергии для производства закупается из возобновляемых источников
- Производственные площадки соответствуют ISO 14001
- Умные конструкции и долговечные финишные покрытия уменьшают потребность в агрессивной химической чистке и увеличивают срок службы
- Вся коллекция Step производится в Европе, соответствует REACH и не содержит фталатов

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ – КОЛЛЕКЦИЯ STEP

surestep® R10

Общие помещения, помещения с повышенным риском пролитых жидкостей

- зоны высокой проходимости, ramпы или коридоры
- кофе-пойнты
- общие рабочие пространства
- сервисные зоны
- кухни, столовые, промышленные помещения
- прачечные



206

safestep® R11 & R12

Зоны с повышенным риском поскользывания из-за постоянного загрязнения

- профессиональные кухни
- цветочные магазины
- прачечные

Зоны интенсивного использования и высокого загрязнения

- Зоны производства продуктов питания
- Деревообрабатывающие цеха и другие мастерские



210

Решения для влажных помещений

Постоянно влажные зоны, где регулярно происходит сток воды:

- Раздевалки
- Ванные комнаты
- Камеры хранения (локеры)
- Душевые кабины (без поддонов)
- Зоны гидротерапии
- Помещения у крытых бассейнов




214




Современная альтернатива традиционным противоскользящим покрытиям с обновлённой эстетикой. Палитра из 33 цветов с тональными переходами и различной насыщенностью.

Спецификации: R10, ESf, TRRL ≥36, Rz ≥20

FAST FIT 6 артикулов доступны в формате Fast Fit (укладка без клея).



Описание	Рулонный проектный винил	
Размеры	Ширина рулона 2 м Длина рулона ≤27 м	
Общая толщина	EN ISO 24346	2.0 мм
Толщина защитного слоя	EN ISO 24340	0.7 мм
Размер коллекции	33	
Класс применения	EN ISO 10874	Класс 34/43
Противоскользящие	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	Тест маятникового трения	≥ 36
CE	EN 14041	
Пожароустойчивость	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Противоскользящие	EN 13893	DS: ≥0.30






Утончённая и приглушённая палитра.

8 современных оттенков с элементами серого и голографическими вкраплениями, подобранными под террасцо или природную цветовую базу каждого дизайна.



176082 | snow LRV 75



176032 | smoke LRV 47



176312 | mortar LRV 45




176922 | concrete LRV 28



176482 | greige LRV 38



176872 | earth LRV 18



176952 | mercury LRV 14



176972 | elephant LRV 19

Описание	Рулонный проектный винил	
Размеры	Ширина рулона 2 м Длина рулона ≤27 м	
Общая толщина	EN ISO 24346	2.0 мм
Толщина защитного слоя	EN ISO 24340	0.7 мм
Размер коллекции	8	
Класс применения	EN SO 10874	Класс 34/43
Противоскольжение	EN 13 845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
CE	Тест маятникового трения	≥ 36
	EN 14041	
Пожароустойчивость	EN 13501-1	B _f -s1
Противоскольжение	EN 13893	DS: ≥0.30



Минималистичный матовый дизайн, специально адаптированный для пространств, используемых людьми с деменцией. Подходит для передвижения на инвалидных колясках. Полностью отражает нашу философию «designed for purpose» (дизайн для использования)



173062 | silt LRV 61



173342 | limestone LRV 49



173232 | fossil LRV 31



173482 | greige LRV 37




173742 | sage LRV 30



173952 | blush LRV 31



173812 | grey lavender LRV 22




173632 | bottle green LRV 15

Описание	Рулонный проектный винил	
Размеры	Ширина рулона 2 м Длина рулона ≤27 м	
Общая толщина	ISO 1765	2.0 мм
Толщина защитного слоя	EN ISO 24340	0.7 мм
Размер коллекции	8	
Класс применения	EN 10874	Класс 34/43
Противоскольжение	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
CE	DIN 51097	Класс B
	Тест маятникового трения	≥ 36
Пожаробезопасность	EN 13501-1	B _f -s1
	EN 13893	DS: ≥0.30


safestep® R11

Доступен в 11 цветах, рекомендован для зон с вероятным загрязнением.

6 цветов доступны в классе R12 — для интенсивно используемых зон с высоким уровнем загрязнений.



safestep® R12



Описание	Рулонный проектный винил	
Размеры	Ширина рулона 2 м Длина рулона ≤27 м	
Общая толщина	EN ISO 24346	2.0 мм
Толщина защитного слоя	EN ISO 24340	0.7 мм
Размер коллекции	11 / 6	
Класс применения	EN ISO 10874	Класс 34/43
Противоскольжение	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R11 / R12
	Тест маятникового трения	≥ 40 (R11) ≥ 50 (R12)
CE	EN 14041	
Пожаробезопасность	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Противоскольжение	EN 13893	DS: ≥0.30






surestep® Fast Fit

Противоскользящее виниловое покрытие, подходящее для укладки без клея. Возможно нанесение на различные типы оснований, включая влажный бетон.

Покрытие PUR Pearl обеспечивает стойкость к пятнам и химикатам, простоту в уходе, и делает Surestep идеальным решением для коммерческих помещений, где важны быстрый ввод в эксплуатацию, минимальные помехи и высокая противоскользящая эффективность.

- **Противоскольжение: PTV ≥36**
- **Бесклеевая укладка**
- **Быстрая реализация проекта, минимум помех и низкий уровень выбросов (VOC)**
- **Снижение ударного шума: 14 дБ**



Описание	Рулонный проектный винил	
Размеры	Ширина рулона 2 м Длина рулона ≤27 м	
Общая толщина	EN ISO 24346	2.0 мм
Ширина защитного слоя	EN ISO 24340	0.7 мм
Размер коллекции	6 / 6	
Класс применения	EN ISO 10874	Класс 34/43
Противоскольжение	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	Тест маятникового трения	≥ 36
CE	EN 14041	
Пожаробезопасность	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Противоскольжение	EN 13893	DS: ≥0.30

surestep® wood



Реалистичные натуральные дизайны, создающие тёплую атмосферу. Палитра включает бестселлеры, новые абстрактные древесные дизайны и сплошные текстуры. Все декоры отличаются высокой чёткостью благодаря применению практически незаметных Step Crystals, которые также обеспечивают долговременное противоскользяние.

FAST FIT 2 артикула доступны в формате Fast Fit.



Fast FIT 618802

18802 | elegant oak

LRV 32

18072 | classic herringbone

LRV 23

18902 | dark oak

LRV 13

Fast FIT 618942

18882 | classic oak

LRV 24

18942 | natural oak

LRV 25

18262 | natural multisize oak

LRV 26

18832 | grey oak

LRV 32

18962 | whitewash oak

LRV 25

18282 | steamed multisize oak

LRV 18

18622 | shell twine

LRV 35

18642 | classic twine

LRV 23

18712 | classic twine mosaic

174232 | fossil

18712 | classic twine mosaic


LRV 25

surestep® stone



Одна из ключевых подколлекций, включающая бетонные и плиточные декоры, а также другие фактуры, придающие коллекции глубину и утончённость.

FAST FIT 4 артикула доступны в формате Fast Fit.



Fast FIT 617122

17122 | cool concrete

LRV 37

17352 | taupe speckled

LRV 25

17342 | loam speckled

LRV 17

17312 | sand speckled

LRV 43

Fast FIT 617162

17162 | grey concrete

LRV 17

17422 | beton concrete

LRV 28

17132 | blue concrete

LRV 25

17362 | grey speckled

LRV 24

Fast FIT 618572

17842 | speckled concrete tile

17812 | speckled ceramic tile

18572 | black seagrass

LRV 13

17482 | gravel concrete

LRV 15

Fast FIT 617172

17172 | black concrete

LRV 8

17132 | blue concrete

17842 | speckled concrete tile