

Coral Duo

		Coral duo
Conformité NF EN 14041		Oui ⁽¹⁾
Déclaration de performances		1300147-DOP-004
Certificat de constance des performances		n° 0493-CPR-0166
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} -s1 ⁽²⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai		n° 20.07046.02 (Centexbel)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	E $\leq 2,0$ kV, Antistatique
Résistance électrique transversale	ISO 10965	$\leq 10^9 \Omega$, Dissipateur
Résistance thermique	ISO 8302	0,15 m ² .K/W ⁽³⁾
Epaisseur totale	NF ISO 1765	9 mm
Masse surfacique totale	NF ISO 8543	3800 g/m ² ($\pm 10\%$)
Type de teinture des fibres		Teintées masse - Fibres 100% régénérées Econyl
Poids du velours		680 g/m ² ⁽⁴⁾
Densité (nombre de touffes / m ²)	NF ISO 1763	46000 /m ² ⁽⁴⁾
Premier dossier		Polyester
Nature de la sous-couche		Vinyle Everfort
Hauteur des fibres		6 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 32$ dB ⁽⁴⁾
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654	$\alpha_w = 0,25$ (H)
Spécifications - Classement européen	NF EN 1307	Classe 33 - Commercial élevé ⁽⁵⁾
Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes	NF EN ISO 4918	Convient à l'emploi sous chaises à roulettes ($r \geq 3,7$)
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 5
Stabilité dimensionnelle	NF EN 986	$\leq 0,25$ %
Format		Lés
Largeur des rouleaux	NF EN ISO 24341	2,05 m ⁽⁶⁾
Longueur des rouleaux	NF EN 14159	27,50 ml env.
Mode de pose		Lés non inversés
Colle Forbo préconisée		640 eurostar special
Densité de velours	NF ISO 8543	0,095 g/cm ³
Emplois dans les escaliers	NF EN 1307 (annexe C)	Non
Capacité d'absorption d'eau	TNO W 6034	4,8 litres/m ²
Procédé de fabrication		Tapis tufté à velours coupé 5/32
Dessins / coloris		Alternance de 3 bandes textiles à pouvoir grattant et absorbant / 8 options
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽⁷⁾
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	$< 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ⁽⁸⁾
Exigence pour la classe A+		$< 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Matières premières		Garanties sans phtalates
Garantie		7 ans
Fabrication		Fabrication européenne

⁽¹⁾ Les produits Coral répondent aux exigences de la norme NF EN 14041, à l'exception des tapis ou lés non collés

⁽²⁾ Valable sur support incombustible A1_{fl} ou A2_{fl}, testé en pose collée / Satisfait à la réglementation M3

⁽³⁾ convient au plancher chauffant

⁽⁴⁾ environ

⁽⁵⁾ LC2 (confort)

⁽⁶⁾ Bordures en lisières de 2,5 cm de chaque coté comprises dans la largeur indiquée (ex: 1,95 m = 2,00 m avec bordures)

⁽⁷⁾ Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH



FLOORING SYSTEMS