

891 Basic

WÄSSRIGER GRUNDREINIGER

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wässriger Grundreiniger zur Grund- oder Intensivreinigung und Entschichtung von geeigneten, elastischen Bodenbelägen (PVC-, CV-, Elastomerbelag, Linoleum, versiegeltes Parkett) im Rahmen regulärer Reinigungsarbeiten und des C Floor-Renoviersystems.

Anleitung für die verschiedenen Bodenbelagsarten anfordern!

GISCODE GG 60

FLOOR
COVERING

PARQUET

CERAMIC
TILESSURFACE
FINISHING

PRODUKTVORTEILE

Der wässrige Universal-Grundreiniger entfernt Flecken, Trittspuren, verschmutzte Wachsreste und verschlissene Polymerschichten auf Bodenbelägen oder anderen glatten Flächen.

Für das Reinigen von allen versiegelten Parkettaböden, deren Versiegelungsschicht intakt ist, von Stein-/Keramikflächen, wasserfesten, glatten Oberflächen in Haushalt und Werkstatt. Zur Entfernung von Fixierungsresten von dichten Untergründen.

TECHNISCHE DATEN

Basis	wässrige, alkalische Tensidkombination
Farbe	transparent-gelblich
Dichte	ca. 1,06 g/cm ³
pH-Wert	unverdünnt bei 20 °C – ca. 9 - 10
Verarbeitungsbedingungen	min. 15 °C Bodentemperatur, mind. 18°C Material- und Raumtemperatur, 35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%
Verbrauch	abhängig vom Verschmutzungsgrad, ca. 1 – 2 l für 100 m ²
Auftragsweise	Lappen, Flächenwischer, Bürste o.ä.
Nachpflege	Der gereinigte Boden muss nach vollständiger Trocknung neu eingepflegt werden.
Beste Verarbeitbarkeit	innerhalb von ca.36 Monaten, originalverpackt, Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen
Lagerbedingungen	kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5-30 °C)
Feuergefährlich	nein
Frostempfindlich	ja
Kennzeichnung nach GHS	GHS07, Achtung! Hinweise im Sicherheitsdatenblatt/ Etikett beachten!
Umwelt-/Arbeitsschutz	GISCODE: GG60

891

Euroclean Basic

Enthält D-Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Informationen für Allergiker: +49 361 730410

Inhaltsstoffe (gem. EU-Verordnung 648-2004):

Phosphate 5 - 15 %, nichtionische Tenside < 5 %, Duftstoffe (BENZYLALCOHOL, D-LIMONENE), Konservierungsmittel (BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE)

UNTERGRUND

Untergrund/Belag vor Anwendung an einer verdeckten Stelle auf Farbbeständigkeit prüfen.
Die Versiegelung von Parkettböden muss vollständig geschlossen sein.
Bei empfindlichen Böden wird eine Verdünnung bis 1:5 mit Wasser empfohlen.

VERARBEITUNG

Den Boden mit klarem Wasser anfeuchten.

Je nach Verschmutzungsgrad/Schichtstärke der Polymerbeschichtung 891 Euroclean Basic unverdünnt verwenden oder bis 1:5 mit kaltem Wasser verdünnen.

Bei stark gealterten Schichten unverdünnt anwenden oder Reinigungsvorgang wiederholen.

Lösung auf dem Boden verteilen. Dazu Sprühkanne oder Wischmopp verwenden. Ca. 10 Minuten einwirken lassen, aber nicht trocknen lassen. Hartnäckige Verschmutzungen mit Bürste oder geeignetem Pad lockern, gelösten Schmutz mit der Schmutzflotte sofort mit Nassstaubsauger oder Tüchern /Wischmopp aufnehmen.

Auf hartnäckigen Fixierungs- oder Klebstoffreste, die nicht älter sind als einige Tage, 1:1 verdünnt oder ggf. konzentriert auftragen.

Bei alten Fixierungsresten mehrfach unverdünnt auftragen oder länger einwirken lassen, ggf. über Nacht mit Folie abdecken.

Die angequollenen Klebstoffreste mechanisch entfernen, ggf. unter Einsatz von Reinigungsmaschinen.

Danach zweimal mit klarem, kaltem Wasser nachwischen und dabei alle Reste aufnehmen, Boden trocken wischen.

Alle grundgereinigten Flächen, insbesondere Parkettböden/Bodenbeläge, sind nach der intensiven Reinigung neu einzupflegen (siehe Pflegeanweisung).

Vor der Einpflege muss der Boden vollständig trocknen (ca. 12 - 24 Stunden.).

HINWEISE

Nach DIN 38356 sind versiegelte Parkettböden laufend zu pflegen. Hierfür empfehlen wir Eurocol 898 Euroclean Longlife als Hartversiegelung und Unterhaltpflegemittel.

Zur Neubeschichtung geeigneter, alter, abgenutzter Bodenbeläge das Eurocol C Floor System verwenden!

Entsprechende Eurocol Pflegeanweisungen für die verschiedenen Bodenbeläge/Parkett beachten!

Nicht auf rohen Holzböden verwenden!

VERSANDPACKUNGEN

5,0 l Einweggebinde netto (4 Stück im Karton, 96/Palette)
10,0 l Einweggebinde netto (2 Stück im Karton, 54/Palette)

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als

891

Euroclean Basic

Haushmüll entsorgt werden

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Stand 2018-09-04

ersetzt Ausgabe vom 2017-07-01

Version Nr.:07

BG175030_891_HW02