





















**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.DK/CHO

Tekniske specifikationer

Marmoleum Click opfylder kravene i EN 14085

| Marmoleum Click | | |
|--|--|---|
|  | Total tykkelse | EN-ISO 24346 9,8 mm |
|  | Slitage i boliger | EN-ISO 10874 Class 23 |
|  | Slitage i offentlige miljøer og erhverv | EN-ISO 10874 Class 33 |
|  | Flise-/panelstørrelse | EN ISO 24341 $\left. \begin{array}{l} 30 \times 30 \text{ cm} \\ 60 \times 30 \text{ cm} \\ 90 \times 30 \text{ cm} \end{array} \right\}$ Se oversigt i brochure |
|  | Indtryksbestandighed | EN-ISO 24343-1 $\leq 0,15 \text{ mm}$ |
|  | Bestandighed over for kontorstole med hjul | EN 425 Velegnet til kontorstole med hjul |
|  | Farveægthed | EN-ISO 105-B02 Metode 3: blåskala mindst 6 |
|  | Kemikaliebestandighed | EN-ISO 26987 Tåler fortyndet syre, olieprodukter, fedtstoffer og traditionelle opløsningsmidler som f.eks. mineralsk terpentin osv. Tåler ikke langvarig påvirkning af alkaliske stoffer. |
|  | Hygiejne | Marmoleum er let at rengøre, og er naturlig hygiejnisk. |
|  | Resistens over for gløder | EN 1399 Mindre brændemærker på linoleummet kan fjernes. Puds forsigtigt med en grov svamp og polér op med nyt overflademiddel som Monel el. lign. Linoleum smelter ikke. |
|  | Skridsikkerhed | DIN 51130 R9 |
|  | Trinlyddæmpning | EN ISO 717-2 $> 17 \text{ dB}$ |
|  | LCA Livscyklusvurdering | Livscyklusanalyse giver os mulighed for at sikre den laveste miljøpåvirkning i produktets levetid. Se EPD på vores hjemmeside. |
| | Højdeforskel – tolerance | EN 14085 $\leq 0,15 \text{ mm}$ |
| EN 14041  0101601_DoP-511 | | |
| Marmoleum Click opfylder kravene i EN 14041 | | |
|  | Brandklassificering | EN 13501-1 $C_0 - s1$ |
|  | Skridsikkerhed | EN 13893 $DS: \geq 0,30$ |
|  | Antistatiske egenskaber | EN 1815 $< 2 \text{ kV}$ |
|  | Varmeledningsevne | EN 12524 $0,15 \text{ W/m-K}$ |

Alle Forbo Flooring Systems' salgsorganisationer har et certificeret Kvalitetssikringsystem i overensstemmelse med ISO 9001.

Alle Forbo Flooring Systems' fremstillingsprocesser har certificerede miljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14001.

For Forbo Floorings produkter findes der detaljeret og tredjepartscertificeret LCA-information (Life Cycle Assessment). De detaljerede Miljøvaredeklarationer (EPD'er), findes på vores hjemmeside www.forbo-flooring.dk

