

tessera® mix

Mix tapijttegels voldoen aan de eisen van EN 1307

	Omschrijving	Getufte tapijttegel met gedessineerde getextureerde lussenpool, Richtingloos	
	Afmetingen	50 x 50 cm	
	Totale dikte	5,9 mm ± 10% / SOFTbac® = 9,2 mm ± 10%	
	Poolhoogte	3,0 mm ± 0,5 mm	
	Collectie	15 kleuren 5 m² per doos	
	Classificatie	EN 1307	Klasse 33
	Luxe classificatie	EN 1307	LC1
	Poolmateriaal	100% Invista Antron® Lumena polyamide	
	Verfmethode	100% solution dyed	
	Steekdichtheid	200,600 per m² ± 10%	
	Poolgewicht	650 gsm ± 10%	
	Effectieve poolmassa	ISO 8543	358 g/m²
	Pooldensiteit	ISO 8543	0.122 g/cm³
	Totaal gewicht	4,165 gsm ± 10% / SOFTbac® = 5,170 gsm ± 10%	
	Drager	Polyester	
	Rug	Gemodificeerde bitumen en polyestervlies. Op aanvraag met SOFTbac® rug.	
	Rolstoelgeschiktheid	BS EN 985	Minimum R waarde: ≥2.4
	Kleurechtheid	BS EN ISO 105 B02	≥5
	Dimensiestabiliteit	BS EN 986	≤0.2%
	Contactgeluidreductie	ISO 10140-3	ΔL _w = 25 dB / SOFTbac® ΔL _w = 28 dB
	Geluidsabsorptie	EN ISO 354	α _w = 0,15 / SOFTbac® α _w = 0,25
	Creating Better Environments		
	Hernieuwbare electriciteit	Alle Tessera tapijttegels worden vervaardigd met 100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.	
	Gerecyclede inhoud	Mix bevat meer dan 62% / SOFTbac® 69% gerecyclede inhoud volgens gewicht.	
	Indoor Air Quality	Mix voldoet aan de 01350 norm voor de kwaliteit van de binnenlucht.	
	Ska	Mix voldoet aan de Ska-criteria voor M12 zachte vloerbedekkingen in zowel kantoren als retail toepassingen.	
	Garantie	10 jaar / SOFTbac® = 15 jaar	
	Installatie methode	Random	

Mix tapijttegels voldoen aan de eisen van EN 14041



	Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
	Statische elektriciteit	BS ISO 10965 & EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω: Statisch dissipatief. Statische oplading < 2kV Levenslange bescherming dankzij het gebruik van permanent antistatisch garen en dito rug.
	Thermische weerstand	ISO 8302	0.0683 W/m-K
	Prodis-GUT	www.pro-dis.info	7D186877

BREEAM ratings

Tessera Mix – Tapijttegels (EN1307)

Commercieel	Onderwijs	Gezondheid	Residentieel	Retail (Duurzaamheid)	Retail (Fashion)	Voldoet aan Ska eisen
A	A	A	B	A	A+	✓

Onze aanbevolen lijm voor onze collectie Tessera tapijttegels is Eurocol 542 Eurofix Tack plus.
 Alle Forbo Flooring Systems' verkooporganisaties en productielocaties wereldwijd hebben gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen volgens ISO 9001.
 Alle productievestigingen van Forbo Flooring Systems hebben gecertificeerde milieumanagementsystemen volgens ISO 14001.

De Life Cycle Assessment (LCA) van de producten van Forbo Flooring Systems is gedocumenteerd in individuele milieuverklaringen voor producten (EPD's) of lokale beoordelingssystemen voor gebouwen zoals BREEAM.

creating better environments

Forbo Flooring
 't Hofveld 4B 001
 1702 Groot-Bijgaarden
 T +32 2 464 10 10
 F +32 2 464 10 11
 info.belgium@forbo.com
 www.forbo-flooring.be



FLOORING SYSTEMS