



Définit les espaces

Marmoleum Striato est une sélection de motifs à rayures aux teintes neutres et contemporaines pour des sols modernes dotés d'un rayonnement naturel. Si le naturel de Striato Textura et de Striato Original correspond à un besoin croissant de douceur et de confort, Striato Colour souligne avant tout l'intensité des couleurs - dans tous les cas, Marmoleum Striato définit l'espace.

- Des optiques contemporaines, de teintes confortables à d'intenses coloris
- Textura: grainage naturel et protection antidérapante R10
- Surface Topshield 2 résistante et sans entretien préalable supplémentaire
- Sans PVC, plastifiants ou caoutchouc de synthèse
- Matériau naturel fabriqué à partir de 97 % de matières renouvelables
- Certifié Blauer Engel et Natureplus

XXXXX / 042016

Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Marmoleum Striato entspricht den Anforderungen der ISO 24011 und EN 548 / Marmoleum Striato répond aux exigences des normes ISO 24011 et EN 548



		Striato Original + Colour	Striato Textura
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	ISO 24346 / EN 428	2,50 mm
	Einstufung / Classement	ISO 10874 / EN 685	2,50 mm
	Kollektionsumfang / Nombre de références	20 Farben / 20 Couleurs	7 Farben / 7 Couleurs
	Bahnenbreite / Largeur des rouleaux	ISO 24341 / EN 426	200 cm
	Bahnenlänge / Longueur des rouleaux	ISO 24341 / EN 426	≤ 33 m
	Flächengewicht / Poids	ISO 23997 / EN 430	2.900 g/m²
	Oberflächenvergrütung / Traitement de surface	ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0,15 mm
	Resteindruckverhalten / Poinçonnement rémanent	DIN 51130	R9
	Rutschsicherheit / Résistance au glissement	ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0,15 mm
	Trittschallverminderung / Réduction du bruit d'impact	ISO 717-2	5 dB
	Flexibilität / Flexibilité	ISO 24344 / EN 435	Ø 40 mm
	Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	ISO 26987 / EN 423	Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften. Nicht beständig bei Langzeiteinwirkung von Laugen. / Résiste aux acides faibles, aux huiles et aux solvants les plus courants comme l'alcool, le white spirit, etc.; Ne résiste pas à l'action prolongée aux produits alcalins
	Stuhlrollenbeanspruchung / Résistance aux chaises à roulettes	ISO 4918 / EN 425	geeignet (Typ W) / adapté (type W)
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	ISO 105-B02	≥ Stufe 6 / ≥ Echelle 6
	Bakteriostatik / Propriétés bactériostatiques	ISO 105-B02	≥ Stufe 6 / ≥ Echelle 6
	Zigarettenglutbeständigkeit / Résistance à la brûlure de cigarettes	EN 1399	Flecken / Rückstände von ausgetretenen Zigaretten können durch abrasive Reinigung und Auftragen einer neuen Beschichtung leicht entfernt werden. Es entstehen keine Verschmelzungen. / Les marques laissées sur le linoléum par les cigarettes écrasées peuvent être enlevées facilement.
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance au passage de la chaleur	EN 12667	0,014 m² K/W
		EN 14041 0100201_DoP_306	
	Marmoleum Striato entspricht den Anforderungen der EN 14041 / Marmoleum Striato répond aux exigences de la norme EN 14041		
	Kenncode des Produkttyps / Code du produit	EN 14041	0100201-DoP-306
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	C _s - s1
	Rutschhemmung / Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Antistatik / Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	< 2 kV
	Wärmeleitfähigkeit / Coefficient de transmission thermique	EN 12524	0,17 W/m-K

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
F: +49 - (0)5251 - 18 03-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43 - (0)1 - 330 92 04
F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41 - (0)91 850 01 11
F: +41 - (0)91 850 01 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



creating better environments



marmoleum®

striato



creating better environments

marmoleum® striato

Definiert Räume

Marmoleum Striato steht für eine Auswahl an Streifen-Dessins in zeitgemäßen, neutralen Farbtönen, die den Boden als moderne Kulisse mit natürlicher Ausstrahlung erscheinen lässt. Während die Natürlichkeit von Striato Textura und Striato Original dem wachsenden Bedürfnis nach einer angenehmen Haptik und einem behaglichen Wohngefühl entspricht, betont Striato Colour vor allem die Leuchtkraft von Farben – in jedem Fall definiert Marmoleum Striato den Raum.

- Zeitgemäße Optiken von wohnlich bis farbtensiv
- Textura: naturgetreue Prägung mit R10-Rutschhemmung
- Einpflegefreie, strapazierfähige Topshield 2-Oberflächenvergrütung
- Frei von PVC, Weichmachern und Synthese-Kautschuk
- Natürliches Material aus 97% nachwachsenden Rohstoffen
- Zertifiziert mit dem Blauen Engel und Natureplus



52311 Cliffs of Moher

striato **textura**



e5235

e5216 | Pacific beaches

LRV 48%
NCS 2020 - Y10R



e5235 | North Sea coast

LRV 32%
NCS 4010 - Y30R



e5217 | withered prairie

LRV 23%
NCS 5010 - Y30R



e5236 | fox cub

LRV 19%
NCS 5020 - Y40R



e3573 | trace of nature

LRV 27%
NCS 5005 - Y20R



e5231 | Cliffs of Moher

LRV 17%
NCS 6005 - Y20R



e5232 | rocky ice

LRV 44%
NCS 3005 - Y20R

striato **original**



3575 | white cliffs

LRV 57% | NCS 2010 - Y



5225 | compressed time

LRV 34% | NCS 4010 - Y30R



5225 | 3573



5230 | white wash

LRV 49%
NCS 2010 - Y30R



5232 | rocky ice

LRV 44%
NCS 3005 - Y20R



3573



5217 | withered prairie

LRV 23%
NCS 5010 - Y30R



3573 | trace of nature

LRV 27%
NCS 5005 - Y20R



5237 | black sheep

LRV 18% | NCS 6502 - B

striato **original**



5239 | 3355 | 3358



5216 | Pacific beaches

LRV 48%
NCS 2020 - Y10R



5238 | straw field

LRV 42% | NCS 3020 - Y



5218 | Welsh moor

LRV 8%
NCS 8005 - Y80R



5239 | oxidized copper

LRV 27% | NCS 4010 - Y30R



5238 | 5244



5240 | canyon shadow

LRV 18%
NCS 5020 - Y50R

striato **colour**



5221 | 5242 | 3575 | 5232



5221 | colour stream

LRV 36% | NCS 2070 - Y90R
NCS 3050 - B | NCS 3030 - G20Y



5241 | sunshine yellow

LRV 39%
NCS 3040 - Y10R



5242 | red roses

LRV 21%
NCS 2050 - Y90R



5243 | peacock blue

LRV 23%
NCS 4030 - B10G



5244 | hint of yellow

LRV 41%
NCS 3005 - Y20R



5247 | 3353



5245 | blue stroke

LRV 39%
NCS 3010 - B



5246 | orange highlights

LRV 33% | NCS 4005 - Y20R



5247 | dark aura

LRV 11%
NCS 6502 - R