

# ACCESSOIRES CORAL

## Colles

► OBLIGATOIRE



	Colles	Poids	Conso. au m <sup>2</sup>	Spatule	Temps de gommage	Temps ouvert	Observations
Coral dalles	<b>542 Eurofix tackplus</b>	10 kg	100 g	A1/rouleau	30 min (support absorbant) 60 min (support étanche)	Gardes ses propriétés dans le temps	Fixateur très puissant, EMICODE EC1 <sup>PLUS</sup> , résistant aux plastifiants
	<b>540 Eurosafe special</b>	13 kg	350 g	A2	20 min	60 min	Colle technique Hautes performances
Coral pose collée en plein	<b>640 Eurostar special</b>	13 kg	250 g	A2	20 min	60 min	Colle technique EMICODE EC1 <sup>PLUS</sup> Hautes performances
	<b>528 Eurostar all round</b>	13 kg	250 g	A2	15 min	30 min	Colle chantier EMICODE EC1 <sup>PLUS</sup> , polyvalente

## Profilés

► RECOMMANDÉ

### Profilé de finition Coral

Permet la bordure des tapis d'entrée Coral et Coral grip. Collage à l'aide d'un traitement de soudure à froid épais de type C.

#### Rouleau de 32 m noir

Réf.: C600004

#### Rouleau de 25 m noir (Coral grip)

Réf.: C600005



### Profilé de jonction Coral

Permet la jonction entre deux tapis d'entrée Coral en se plaçant à cheval sur l'envers entre les deux tapis. Collage à l'aide d'un traitement de soudure à froid épais de type C.

#### Rouleau de 50 m noir

Réf.: C600006



## Soudure

► OBLIGATOIRE

### Traitement de soudure à froid : type C

Le traitement de soudure à froid type C est recommandé pour permettre l'étanchéité sous les tapis d'entrée Coral et Coral grip.

Consommation: 1 tube pour 15 m de joint.

#### Carton de 30 tubes de 44 g

Réf.: 869501

