












Layout & Outline textilplattor uppfyller kraven i EN 1307

	Beskrivning	Tuftad textilplatta med kort öglegugg	
	Plattstorlek	50 x 50 cm (Andra storlekar tillgängliga för specialordrar)	
	Total tjocklek	5,8 mm ± 10 %	
	Lugghöjd	2,9 mm ± 0,5 mm	
	Kollektionsbredd	Layout: 32 färgsättningar, 5 m ² per förpackning Outline: 8 färgsättningar, 5 m ² per förpackning	
	Offentlig miljö med hård belastning	EN 1307	Klass 33
	Luggmaterial	100 % polyamid 6	
	Färgningsteknik	100 % solution dyed	
	Tufttäthet	193 060 per m ² ± 10 %	
	Luggvikt	580 g/m ² ± 10 %	
	Total vikt	3895 g/m ² ± 10 %	
	Primär baksida	Polyester/Nylon	
	Baksida	Modifierad bitumen och polyesterfleece, alternativt SOFTbac®	
	Rullande stolshjul	EN 985	r = ≥ 2,4 Kontinuerlig användning
	Ljusbeständighet	EN ISO 105 B02	≥ 5
	Dimensionsstabilitet	EN 986	≤ 0,2 %
	Creating Better Environments		
	Förnybar el	Våra Tessera-mattor tillverkas med hjälp av 100 % förnybar el	
	Återvunnet material	Layout & Outline består av mer än 50 % återvunnet material	
	Lägningsmetod	Layout: Monolitisk, tegelsten, mosaik, kvarts-varv & kvarts tegelstensmönster Outline: Tegelsten, mosaik, kvarts-varv & kvarts tegelstensmönster	

Layout & Outline-textilplattor uppfyller kraven i EN 14041



	Brandklass	EN 13501-1	Bfl, s 1
	Stegsäkerhet	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Elektrostatisk uppladdning	ISO 6356	< 2 kV