



FLOORING SYSTEMS

Askeläänen vaimennus

Materiaali	Tuote	Alusmatto	Kokonaispaksaus mm	Askel-äänen vaimennus dB	Painauskestävyys	Palo-luokitus	Pyörivät tuolin-pyörät	Kulutusluokka
Linoleumi	Marm.Decibel 3,0		3,0	17	< 0,3	Cfl-s1	Ei	23/32
Linoleumi	Marm.Decibel 3,5		3,5	18	< 0,3	Cfl-s1	Kyllä	23/33
Linoleumi	Marm. Acoustic		4,0	14	< 0,4	Cfl-s1	Kyllä	23/33
Linoleumi	Marmoleum 2,0	Corkment 2 mm	4,0	14	< 0,3	Cfl-s1	Kyllä	23/32
Linoleumi	Marmoleum 2,5	Corkment 2 mm	4,5	15	< 0,3	Cfl-s1	Kyllä	23/33
Linoleumi	Marmoleum 2,0	Akustikpapp 2 mm	4,0	17	< 0,3	Cfl-s1	Ei	23/32
Linoleumi	Marmoleum 2,5	Akustikpapp 2 mm	4,5	17	< 0,3	Cfl-s1	Ei	23/33
Linoleumi	Marmoleum 2,5	Vinylbase 2 mm	4,5	18	< 0,3	Cfl-s1	Ei	23/33
Linoleumi	Marmoleum 2,5	Sarlibase 1,5 mm	4,0	15		Cfl-s1	Ei	
Linoleumi	Marmoleum Click		9,8	17	< 0,15	Cfl-s1	Kyllä	23/33
Muovi	Sarlon 15 dB		2,6	15	< 0,05	Bfl-s1	Kyllä	34/42
Muovi	Sarlon 19 dB		3,4	19	< 0,08	Cfl-s1	Kyllä	34/42
Muovi	Sarlon Complete Step		3,4	17	< 0,08	Bfl-s1		34/42
Muovi	Modul'Up 19 dB		3,5	19	< 0,08	Cfl-s1	Kyllä	34/42
Muovi	Eternal	Vinylbase 2 mm	4,0	18	< 0,3	Cfl-s1	Kyllä	34/43
Muovi	Eternal	Sarlibase 1,5 mm	3,5	12		Cfl-s1		
Muovi	Sphera - Nordstar	Vinylbase 2 mm	4,0	18	< 0,3	Cfl-s1	Kyllä	34/43
Muovi	Allura Flex		5,0	14	< 0,12	Bfl-s1	Kyllä	34/43
Muovi	Allura Click	Click Underlay 1,5 mm	6,5	15	< 0,07	Bfl-s1	Kyllä	33/42
Muovi	Novilux 15 dB		2,2	15	< 0,15	Bfl-s1	Kyllä	23/33
Muovi	Novilux 17 dB		3,0	17	< 0,15	Bfl-s1	Kyllä	23/33
Muovi	Novilon Scandinavia		2,4	16	< 0,2	Bfl-s1	Kyllä	23/31
Muovi	Flotex Matto		4,3	20		Bfl-s1	Kyllä	23/33
Muovi	Flotex Laatta		5,3	17		Bfl-s1	Kyllä	23/33
Tekstiili	Tessera Basis		5,7	22		Bfl-s1	Kyllä	33
Tekstiili	Tessera Layout/Outline		5,8	27		Bfl-s1	Kyllä	33
Tekstiili	Inline		6,5	25		Bfl-s1	Kyllä	33
Tekstiili	Cloudscape		7,2	26		Bfl-s1	Kyllä	33
Tekstiili	Seagrass		6,6	28		Bfl-s1	Kyllä	33
Tekstiili	In-Touch		7,4	27		Bfl-s1	Kyllä	33
Tekstiili	Neulahuopa Showtime		3,8	19		Cfl-s1	Kyllä	23/32

Akustikpapp

Akustikpapp on korkkihuopapahvia, joka on tarkoitettu alentamaan askelääntä Marmoleum lattianpäällysteiden alusmattona.

Corkment

Corkment on korkkipohjainen alusmateriaali, jota voi käyttää tavallisen Marmoleumin kanssa. Marmoleum Acoustic mallissa se on valmiiksi kiinnitetty pohjaan.

VinylBase Acoustic

VinylBase Acoustic on vaimentava alusmatto, joka on tarkoitettu linoleumi- ja muovimattojen alle tiloissa, joissa tarvitaan parempaa askeläänen vaimennusta.

Ergoflex

Ergoflex on valmistettu erikoispolyuretaanivaahdosta, joka pehmentää lattiaa samalla kun se alentaa merkittävästi melutasoa.

Sarlibase

Sarlibase asennetaan irrallaan lattiaan ja sen päälle liimataan uusi lattianpäällyste.

Novilon Click-underlay

Novilon Click-underlay on erityisesti vinyyliilankuille suunniteltu alusmatto. Vinyyliilankku pysyy siinä hyvin kiinni tarramaisen pintansa vuoksi.