

Materiaali	Tuote	Alusmatto	Paksuus mm	Askeläänen vaimennus dB	Painauma-kestävyys	Palo-luokitus	Pyörivät tuolin-pyörät	Kulutus-luokka
Linoleumi	Marmoleum dB 3,0		3,0	17	< 0,3	Cfl-s1	Ei	23/32
Linoleumi	Marmoleum dB 3,5		3,5	18	< 0,3	Cfl-s1	Kyllä	23/33
Linoleumi	Marmoleum Acoustic		4,0	14	< 0,4	Cfl-s1	Kyllä	23/33
Linoleumi	Marmoleum 2,0	Corkment 2 mm	4,0	14	< 0,3	Cfl-s1	Kyllä	23/32
Linoleumi	Marmoleum 2,5	Corkment 2 mm	4,5	15	< 0,3	Cfl-s1	Kyllä	23/33
Linoleumi	Marmoleum 2,0	Akustikpapp 2 mm	4,0	17	< 0,3	Cfl-s1	Ei	23/32
Linoleumi	Marmoleum 2,5	Akustikpapp 2 mm	4,5	17	< 0,3	Cfl-s1	Ei	23/33
Linoleumi	Marmoleum 2,5	Vinylbase 2 mm	4,5	18	< 0,3	Cfl-s1	Ei	23/33
Linoleumi	Marmoleum 2,5	Sarlibase 1,5 mm	4,0	15		Cfl-s1	Ei	
Linoleumi	Marmoleum Click		9,8	17	< 0,15	Cfl-s1	Kyllä	23/33
Vinyyli	Sarlon 15 dB		2,6	15	< 0,05	Bfl-s1	Kyllä	34/42
Vinyyli	Sarlon 19 dB		3,4	19	< 0,08	Cfl-s1	Kyllä	34/42
Vinyyli	Sarlon Complete Step		3,4	17	< 0,08	Bfl-s1		34/42
Vinyyli	Modul'Up 19 dB		3,5	19	< 0,08	Cfl-s1	Kyllä	34/42
Vinyyli	Modul'Up Habitat		3,4	20	< 0,09	Cfl-s1	Kyllä	23/31
Vinyyli	Eternal	Vinylbase 2 mm	4,0	18	< 0,3	Cfl-s1	Kyllä	34/43
Vinyyli	Eternal	Sarlibase 1,5 mm	3,5	12		Cfl-s1		
Vinyyli	Sphera Nordstar	Vinylbase 2 mm	4,0	18	< 0,3	Cfl-s1	Kyllä	34/43
Vinyyli	Allura Flex		5,0	14	< 0,12	Bfl-s1	Kyllä	34/43
Vinyyli	Allura Click Pro	Click alusmatto 1,5 mm	6,5	15	< 0,07	Bfl-s1	Kyllä	33/42
Vinyyli	Allura Click Pro	Click alusmatto 19 dB 1,0 mm	6,0	19	< 0,07	Bfl-s1	Kyllä	33/42
Vinyyli	Allura Decibel		4,0	19	< 0,2	Cfl-s1	Kyllä	34/42
Vinyyli	Surestep dB		3,0	17	< 0,15	Bfl-s1	Kyllä	34/43
Vinyyli	Novilux 15 dB		2,2	15	< 0,15	Bfl-s1	Kyllä	23/33
Vinyyli	Novilux 17 dB		3,0	17	< 0,15	Bfl-s1	Kyllä	23/33
Vinyyli	Novilon Scandinavia		2,4	17	< 0,12	Bfl-s1	Kyllä	23/31
Vinyyli	Sarlon Habitat		3,1	20	< 0,1	Cfl-s1	Kyllä	23/31
Tekstiili	Flotex Matto		4,3	20		Bfl-s1	Kyllä	23/33
Tekstiili	Flotex Laatta		5,3	17		Bfl-s1	Kyllä	23/33
Tekstiili	Tessera Basis		5,7	22		Bfl-s1	Kyllä	33
Tekstiili	Tessera Layout/Outline		5,8	27		Bfl-s1	Kyllä	33
Tekstiili	Tessera Inline		6,5	25		Bfl-s1	Kyllä	33
Tekstiili	Tessera Cloudscape		7,2	26		Bfl-s1	Kyllä	33
Tekstiili	Tessera Earthscape		7,1	26		Bfl-s1	Kyllä	33
Tekstiili	Tessera Struktur 1		5,1	17		Bfl-s1	Kyllä	33
Tekstiili	Tessera Earthscape		7,1	26		Bfl-s1	Kyllä	33
Tekstiili	Tessera Nexus		6,3	25		Bfl-s1	Kyllä	33
Tekstiili	Tessera Seagrass		6,6	28		Bfl-s1	Kyllä	33
Tekstiili	Tessera In-Touch		7,4	27		Bfl-s1	Kyllä	33
Tekstiili	Neulahuopa Showtime		3,8	19		Cfl-s1	Kyllä	23/32

Akustikpapp

Akustikpapp on korkkihuopapahvia, joka on tarkoitettu alentamaan askelääntä Marmoleum lattianpäällysteiden alusmattona. Rullan pituus 35 jm, leveys 105 cm, paksuus 2,2 mm

Corkment

Corkment on korkkipohjainen alusmateriaali, jota voi käyttää tavallisen Marmoleumin kanssa. Marmoleum Acoustic mallissa se on valmiiksi kiinnitetty pohjaan. Rullan pituus 30 jm, leveys 200 cm, paksuus 2,0 mm

Vinylbase Acoustic

Vinylbase Acoustic on vaimentava alusmatto, joka on tarkoitettu linoleumi- ja muovimattojen alle tiloissa, joissa tarvitaan parempaa askeläänen vaimennusta. Rullan pituus 35 jm, leveys 200 cm, paksuus 2,0 mm

Sarlibase

Sarlibase on irtoasennettava alusmatto, joka on valmistettu lasikuituvahvisteisesta PVC:stä. Sen pohja on täynnä nyyppylöitä, jotka yhdessä muodostavat kanavia ja joiden avulla betonista poistuu siinä mahdollisesti oleva kosteus. Rullan pituus 35 jm, leveys 200 cm, paksuus 1,5 mm

Forbo Click alusmatto

Forbo Click alusmatto on erityisesti Allura Click-vinyylilankuille suunniteltu alusmatto. Vinyylilankku pysyy siinä hyvin kiinni tarramaisen pintansa vuoksi. Rullan pituus 10 jm, leveys 100 cm, paksuus 1,5 mm

Forbo Click alusmatto 19 dB

Forbo Click alusmatto 19 dB on erityisesti Allura Click-vinyylilankuille suunniteltu alusmatto. Rullan pituus 15 jm, leveys 100 cm, paksuus 1,0 mm