

# beta-buff

## DESCRIPTION

Ceci a particulièrement formulé le mélange des polymères, agents tensio-actifs, et des dissolvants doux avaient été conçus pour l'usage dans certains des secteurs les plus durs dans l'opération de soins de santé et les salles de procédé. Ce produit assure la protection additionnelle au matériel de plancher contre Betadine et alcool d'isopropyle.

## DIRECTIONS

Enlever la saleté extérieure du plancher par la saleté et la poussière excessives hautes rapides et puis nettoyer avec un décapant neutre de la qualité pH pour enlever la saleté et les pétroles. Pulvériser une brume fine de Forbo Bêta-Polissent sur le plancher devant la machine de plancher juste avant de polir. NE FONT PAS OVERWET. Utiliser une garniture de cuir épais de jet et polir le plancher jusqu'à ce qu'il réalise un éclat. Faire tourner la garniture ou la remplacer selon les besoins.

## ATTENTION

PEUT CAUSER L'IRRITATION D'OEIL OU DE PEAU AVEC LE CONTACT DIRECT. Éviter le contact avec la peau, les yeux et l'habillement. Porter les chaussures protectrices en s'appliquant au plancher. Éviter la respiration des vapeurs. Employer dedans bon - des secteurs aérés à tout moment. Les planchers sont glissants si humides ; maintenir toutes les personnes non autorisées parties. Ne pas prendre intérieurement. Porter les gants en caoutchouc en manipulant. Laver complètement avec de l'eau le savon et après manipulation. Lire et comprendre la fiche technique matérielle de sûreté (MSDS) avant d'employer ce produit.

## PREMIERS SOINS

**CONTACT VISUEL :** Rincer immédiatement avec de l'eau pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, chercher l'attention médicale.

**CONTACT DE PEAU :** Rincer avec de l'eau suivi du lavage avec de l'eau le savon et doux. Enlever l'habillement souillé et le caniveau avant réutilisation. Attention médicale de recherche si l'irritation se développe.

**INHALATION :** Enlever sur l'air frais. Chercher médical attention si les symptômes persistent.

**INGESTION :** Médecin d'appel immédiatement.

## CONTIENT

Dispersion de copolymère d'acrylate (63744-68-3), copolymère modifié de propylène (25722-45-6), copolymère acrylique modifié de styrène (NON-DÉTERMINÉ), phosphate tributoxyéthylrique (78-51-3), éther éthylique de glycol de diéthylène (111-90-0), l'eau (7732-18-5).

Pour plus d'informations, Lignes directrices de soins de Forbo sol sont disponibles pour téléchargement à [www.forboflooringna.com](http://www.forboflooringna.com), Forbo ou contacter les services techniques au +800 842 7839.

## PRODUCT SPECIFICATIONS

<b>Color:</b>	Milky emulsion
<b>Odor:</b>	Mild
<b>pH:</b>	8.0 – 9.0
<b>Viscosity:</b>	Water thin
<b>Dilution:</b>	RTU
<b>Recommended equipment:</b>	High speed burnisher
<b>VOC Content:</b>	0.48 lbs./gal.
<b>Flash Point:</b>	None
<b>Solubility:</b>	Complete with water
<b>Black mark resistance:</b>	Excellent
<b>Detergent Resistance:</b>	Excellent
<b>Storage/Stability:</b>	2 years
<b>Weight Per Gallon:</b>	8.66 lbs./gal.
<b>Freeze/Thaw Stability:</b>	Keep from freezing