



coral[®] logo

Технічні характеристики

Coral Logo (43xx)*

	Загальна товщина	ISO 1765	Приб. 8 мм	
	Клас зносостійкості	EN 1307	31, комерційний легкий	
	Доступні розміри (усі розміри вказані приблизно) Розміри ролонів з кромкою 2,5 см з кожного боку	Стандартні розміри матів (з урах. кромки)	Спеціальні розміри (без урах. кромки)	
			будь-яка ширина, будь-яка довжина	
		Розміри матів з кромкою 2,5 см з кожного боку	55 x 90 см	шириною до 192 см
			105 x 155 см 105 x 300 см 155 x 197 см 155 x 300 см 197 x 197 см 197 x 300 см	
Показники стійкості кольору до:				
	Світла	EN ISO 105/B02	> 5	
	Стирання	EN ISO 105/X12	4-5	
	Води	EN ISO 105/E01	4-5	
Метод виробництва/тип		Тафтинг, 1/8" розрізна петля		
Дизайни		Індивідуальний друк в HD-якості		
Матеріал ворсу		100% нейлону (поліаміду) з високим рівнем скручування		
Основа ворсового шару		Нетканний поліестер		
Вінілова підкладка, що не містить фталатів		Вініл EVERFORT		
	Загальна вага	ISO 8543	Приблизно 3350 г/м ²	
	Вага ворсу	ISO 8543	Приблизно 680 г/м ²	
	Товщина ворсу	ISO 1766	Приблизно 5 мм	
	Щільність ворсу	ISO 8543	0.113 г/см ³	
	Кількість петель	ISO 1763	Приблизно 110.000/м ²	
	Клас комфорту	EN 1307	LC2	
	Інші примітки	Ступінь поглинання бруду: 600 г/м ² ; ступінь поглинання вологи: 3-4 л/м ² ; допустимі виробничі відхилення за розміром та кольором - 5 %		
Всі покриття Coral відповідають вимогам стандарту EN 14041, за винятком матів вільного укладання				
	Вогнестійкість	EN 13501-1	B ₁ -s1	
	Противозвзкість	EN 13893	DS	
	Антистатичні властивості		< 2 кВ	

