

tessera® layout & outline

Layout & Outline tapijttegels voldoen aan de eisen van EN 1307

	Omschrijving	Getufte tapijttegel met lage lussenpool
	Afmetingen	Tegels: 50 x 50 cm / Planken: 100 x 25 cm
	Totale dikte	5,8 mm ± 10% / SOFTbac® = 9,1 mm ± 10%
	Poolhoogte	2,9 mm ± 0,5 mm
	Collectie	Layout 32 kleuren (5 m ²) & Outline 8 kleuren (5 m ²) per doos Layout planken 14 kleuren (4.5m ²) Outline planken 4 kleuren, (4.5m ²)
	Classificatie	EN 1307 Klasse 33
	Luxe classificatie	EN 1307 LC1
	Poolmateriaal	100% polyamide 6
	Verfmethode	100% solution dyed
	Steekdichtheid	193,060 per m ² ± 10%
	Poolgewicht	580 gsm ± 10%
	Effectieve poolmassa	ISO 8543 383 g/m ² (Layout) & 339 g/m ² (Outline)
	Pooldensiteit	ISO 8543 0.109 g/cm ³ (Layout) & 0.106 g/cm ³ (Outline)
	Totaal gewicht	3,895 gsm ± 10% / SOFTbac® = 4,900 gsm ± 10%
	Drager	Polyester/Nylon
	Rug	Gemodificeerde bitumen en polyestervlies. Op aanvraag met SOFTbac® rug.
	Rolstoelgeschiktheid	BS EN 985 Minimum R waarde: ≥2.4
	Kleurechtheid	BS EN ISO 105 B02 ≥7
	Dimensiestabiliteit	BS EN 986 ≤0.2%
	Contactgeluidreductie	ISO 10140-3 ΔL _W = 27 dB / Layout SOFTbac® ΔL _W = 28 dB / Outline SOFTbac® ΔL _W = 29 dB
	Geluidsabsorptie	EN ISO 354 α _w = 0,15 / SOFTbac® α _w = 0,25
	Creating Better Environments	
	Hernieuwbare electriciteit	Alle Tessera tapijttegels worden vervaardigd met 100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.
	Gerecyclede inhoud	Bevatten meer dan 62% / SOFTbac® 69% gerecyclede inhoud volgens gewicht.
	Indoor Air Quality	Layout & Outline voldoen aan de 01350 norm voor de kwaliteit van de binnenlucht.
	Ska	Layout & Outline voldoet aan de Ska-criteria voor M12 zachte vloerbedekkingen in zowel kantoren als retail toepassingen.
	Garantie	10 jaar / SOFTbac® = 15 jaar
	Installatie methode	Layout: Monolithic, brick, tessellated, quarter turn & quarter brick Layout planken: Brick, herringbone, double herringbone, half-drop, weave & monolithic Outline: Brick, tessellated, quarter turn & quarter brick Outline planken: Brick, herringbone, double herringbone, half-drop & weave

Layout & Outline tapijttegels voldoen aan de eisen van EN 14041



	Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
	Statische elektriciteit	BS ISO 10965 & EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω: Statisch dissipatief. Statische oplading < 2kV Levenslange bescherming dankzij het gebruik van permanent antistatisch garen en dito rug.
	Thermische weerstand	ISO 8302	0.078 W/m-K (Layout) & 0.07 W/m-K (Outline)
	Prodis-GUT	www.pro-dis.info	2C31F4FE

BREEAM ratings

Tessera Layout & Outline – Tapijttegels (EN1307)

Commercieel	Onderwijs	Gezondheid	Residentieel	Retail (Duurzaamheid)	Retail (Fashion)	Voldoet aan Ska eisen
A	A	A+	A	A	A+	✓

Onze aanbevolen lijm voor onze collectie Tessera tapijttegels is Eurocol 542 Eurofix Tack plus.

Alle Forbo Flooring Systems' verkooporganisaties en productielocaties wereldwijd hebben gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen volgens ISO 9001. Alle productievestigingen van Forbo Flooring Systems hebben gecertificeerde milieumanagementsystemen volgens ISO 14001.

De Life Cycle Assessment (LCA) van de producten van Forbo Flooring Systems is gedocumenteerd in individuele milieuverklaringen voor producten (EPD's) of lokale beoordelingsystemen voor gebouwen zoals BREEAM.

Forbo Flooring

't Hofveld 4B 001
1702 Groot-Bijgaarden
T +32 2 464 10 10
F +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be



FLOORING SYSTEMS

creating better environments