

Konstruktioner

3-stav	Det klassiska parkettgolvet där varje bräda har tre stavar på bredden.
2-stav	Varje bräda har två stavar på bredden.
Plank	Är en bräda med ett helt odelat skikt över hela ytan.
Låssystem	5G samtliga

Dimensioner	3-stav	2-stav	Ek-plank
Totaltjocklek	ca 14 mm	15 mm	ca 15 mm
Slitskikt	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Längd(er)	2423 mm	2423 mm	Design: 2266 mm Live: 2266, 2420 mm Expression: 2420 mm
Bredd(er)	200 mm	200 mm	Design: 187 mm Live: 151 mm Expression: 187 mm
Förpackning	6 brädor / 2,91 m ²	6 brädor / 2,91 m ²	6 brädor Design: 2,54 m ² /fp Live: 2,05 / 2,19 m ² /fp Expression 2,72 m ² /fp
Vikt	8,15 kg/m ² -23,7 kg/pkt	8,15 kg/m ² -23,7 kg/pkt	8,15 kg/m ² Design: 20,7 kg/fp Live: ca 17 kg/fp Expression: ca 22kg/fp

Dimensioner

Parkettgolv från Forbo finns i olika sorteringar

Harmony	Natursortering med naturliga färgvariationer, mindre kvistar förekommer.
Live	Har en livligare struktur med fler och större kvistar än Harmony.
Design	Rustik sortering med ekens alla färgvariationer, samt kvistar förekommer.
Expression	Har den livligaste strukturen av sorteringarna med inslag av ytved.




Ytskikt

Parkettgolv från Forbo finns i olika sorteringar

Lackad	Ger ett tåligt och lättstädad trägolv som passar i bostadens alla torra utrymmen. Lackad parkett kan slipas om tre till fyra gånger.
Mattlackad	Samma som ovan, men med skillnaden att den matta lackytan ger utseendet av ett oljat golv.
Vit mattlackad	Golv med vitt pigment som ger utseendet av ett oljat golv. Vitpigmenteringen ligger i ytbehandlingen och försvinner vid omslipning varför ny vitlasering måste ske före lackning.
Naturoljad borstad	Ett naturoljat golv som färgats in med pigmenterad olja för att skapa golvets unika rustika utseende. Ek-planken har även fasade kanter.

För mer detaljerad information om resp. produkt se produktöversikten nedan.

Olika träslag är olika hårda. Tabellen visar ungefärliga medelvärden och spridning av ett antal mätningar för några olika träslag enligt den så kallade Brinell-metoden. Forbo Flooring kan som tillverkare inte garantera specifika mätvärden.

Hårdhet	Mjukt	Medelhårt	Hårt
Ask			
Ek			
Valnöt			

Användningsområden

Lackad parkett passar bra för torra utrymmen i bostäder och andra bostadsliknande miljöer som hotell, kontor etc. VID ANVÄNDNING AV KONTORSSTOLAR MED HJUL SKA UNDERLÄGG ANVÄNDAS. Trägolvsväller eller krymper med varierande luftfuktighet. Parkett är avsedd att användas vid normal luftfuktighet 30-60 % Relativ Fuktighet RF.

Golvvärme

Vid användning av parkett på golvvärme får ej ytemperaturen i golvet överstiga 27 °C. Tänk på att golvvärmens ger hårdare uttorkning vilket ger större krympning.

Läggning

Forbo Parkett är lätt att lägga. Utförliga läggningssanvisningar följer med golvleveransen, finns hos våra återförsäljare och på vår hemsida. Rådgör gärna med din golvleverantör i frågor om t.ex. byggfukt och lämpligt underlag golvet ska läggas på.

Stegljudsisolering

Parkett som läggs flytande ska alltid ha underlag av PE-foam eller grålumppapp för att inte klappa mot underlaget. Om krav på stegljudsdämpning finns väljs underlag utifrån behov. Med t.ex. 3 mm tjockt PE-golvfoam får man en stegljudsdämpning på 17 dB, vilket normalt uppfyller kraven för ljudklass C på betongbjälklag enligt Boverkets byggregler BBR.

Brandklassning

Samtliga parkettgolv uppfyller kraven för brandklass Dfl-s1

Miljö

Samtliga Forbo parkettgolv är Svanen-märkta utom Forbo Ek Pro 3-stav. Samtliga parkettgolv uppfyller kraven för formaldehydklass E1 samt är har miljömärkning M1.

Skötsel/underhåll

Skötselråd för lackade respektive oljade trägolv finns på vår hemsida, www.forbo-flooring.se.

OBS! Vi rekommenderar att naturoljade golv installationsbehandlas med underhållsolja enligt respektive oljeleverantörs anvisningar.

Byggvarudeklaration

För information om innehåll, miljöprofil och emissioner hänvisar vi till hemsidan, www.forbo-flooring.se.

Produktöversikt

	Ek Harmony 3-Stav Lack	Ek Harmony 3-stav Mattlack	Ek Harmony 3-stav Mattlack Vit	Ek Live 3-stav Lack	Ek Live 3-stav Mattlack	Ek Expression 3-stav Lack	Ask Harmony 3-stav Mattlack	Ask Harmony 3-stav Mattlack Vit	Valnöt Live 3-stav Lack	Ek Harmony 2-stav Mattlack	Ek Harmony 2-stav Mattlack Vit
Ytbehandling	Lack	Mattlack	Mattlack Vit	Lack	Mattlack	Lack	Mattlack	Mattlack	Lack	Mattlack	Mattlack
Tjocklek mm	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15
Bredd mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Längd mm	2423	2423	2423	2423	2423	2423	2423	2423	2423	2423	2423
Slitskikt mm	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Brädor/pkt	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Kvm/pkt	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
Kvm/pall	130,95	130,95	130,95	130,95	130,95	130,95	130,95	130,95	130,95	130,95	130,95
Vikt/kg pkt	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	23,72	23,72
Vikt/kg kvm	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	8,15	8,15
Vikt/kg pall	983,43	983,43	983,43	983,43	983,43	983,43	983,43	983,43	983,43	1067,4	1067,4
pkt/pall	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Svanenmärkt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

	Ek Live Plank Mattlack Fas 4-sid	Ek Live Plank Vit Fas 4-sid	Ek Expression Plank Mattlack Borstad Fas 4-sid	Ek Design Plank Olja Vit Borstad Fas 2-sid	Ek Design Plank Olja Grå Borstad Fas 2-sid	Ek Design Plank Olja Brun Borstad Fas 2-sid	Ek Design 3-stav Olja Vit Borstad	Ek Design 3-stav Olja grå Borstad	Ek Design 3-stav Olja brun Borstad	Ek Pro 3-stav Lack	Ek Pro 3-stav Mattlack
Ytbehandling	Mattlack	Mattlack	Mattlack	Naturoljad	Naturoljad	Naturoljad	Naturoljad	Naturoljad	Naturoljad	Lack	Mattlack
Tjocklek mm	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14
Bredd mm	151	151	187	187	187	187	200	200	200	188	188
Längd mm	2420	2266	2420	2266	2266	2266	2423	2423	2423	2266	2266
Slitskikt mm	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Brädor/pkt	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8
Kvm/pkt	2,19	2,05	2,72	2,54	2,54	2,54	2,91	2,91	2,91	3,41	3,41
Kvm/pall	118,26	110,7	122,4	114,3	114,3	114,3	130,95	130,95	130,95	102,3	102,3
Vikt/kg pkt	17,85	16,71	22,17	20,7	20,7	20,7	21,85	21,85	21,85	26,02	26,02
Vikt/kg kvm	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	7,51	7,51	7,51	7,63	7,63
Vikt/kg pall	963,9	902,34	997,65	931,5	931,5	931,5	983,43	983,43	983,43	780,6	780,6
pkt/pall	54	54	45	45	45	45	45	45	45	30	30
Svanenmärkt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej

På grund av miljöskäl och minimering av produktionsspill tillåts en delad bräda i var 5:e bunt i de buntar som innehåller 6 brädor. Max var 30:e bräda.

De buntar som innehåller 8 brädor tillåts en delad bräda på var 40:e bräda. Dessa är start- och stoppbrädor.