

Työselitykset – Tekstiililaatat

Asennusolosuhteet

Asennuksessa tulee huomioida SisäRYL 2013, luku 1041 Lattianpäällystystyö, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Tekstiililaatta – Tessera Basis

Lattiapäällyste Forbo Tessera Basis tekstiililaatta, koko 50x50 cm, paksuus 5,7 mm. Tuftattu silmukka, nukkapaino 520 g/m². Laatassa on ProBac-pohja. Askelään vaimennus 22 dB. Tuote tulee olla M1- sertifioitu. Asennus ja suojaus Forbo:n ohjeiden mukaisesti. Ladontavaihtoehdot: shakkikuvio, ¼ kierros kääntö tai samaan suuntaan. Asennus voidaan suorittaa tarraliimalla tai irtoasennettavilla Smart tac -tarrapaloilla. Käyttöönotto siivous tehtävä Forbo:n ohjeiden mukaisesti. Värät huoneselityksen mukaan.

Tekstiililaatta – Tessera Layout & Outline

Lattiapäällyste Forbo Tessera Layout & Outline tekstiililaatta, koko 50x50 cm, paksuus 5,8 mm. Läpivärjätty ja tuftattu nailonlanka, nukkapaino 580 g/m². Laatassa on ProBac-pohja. Askelään vaimennus 27 dB. Tuote tulee olla M1- sertifioitu. Asennus ja suojaus Forbo:n ohjeiden mukaisesti. Ladontavaihtoehdot: shakkikuvio, ¼ kierros kääntö tai samaan suuntaan. Asennus voidaan suorittaa tarraliimalla tai irtoasennettavilla Smart tac -tarrapaloilla. Käyttöönotto siivous tehtävä Forbo:n ohjeiden mukaisesti. Värät huoneselityksen mukaan.

Tekstiililaatta – Tessera Cloudscape

Lattiapäällyste Forbo Tessera Cloudscape -tekstiililaatta, koko 50 x 50 cm, paksuus 6,3 mm. Läpivärjätty ja tuftattu polyamidi 6.6 -langasta tehty erikorkuista silmukkaa, nukkapaino 790 g/m². Laatassa on ProBac-pohja. Askelään vaimennus 26 dB. Tuote tulee olla M1- sertifioitu. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Ladonta suuntavapaasti tai samaan suuntaan. Asennus voidaan suorittaa tarraliimalla tai irtoasennettavilla Smart tac -tarrapaloilla. Käyttöönotto siivous Forbon ohjeiden mukaisesti. Värät huoneselityksen mukaan.

Tekstiililaatta – Tessera Nexus

Lattiapäällyste Forbo Tessera Nexus -tekstiililaatta, koko 50 x 50 cm, paksuus 7,2 mm. Läpivärjätty ja tuftattu polyamidi 6.6 -langasta tehty erikorkuista silmukkaa, nukkapaino 665 g/m². Laatassa on ProBac-pohja. Askelään vaimennus 25 dB. Tuote tulee olla M1- sertifioitu. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Ladonta samaan suuntaan. Asennus voidaan suorittaa tarraliimalla tai irtoasennettavilla Smart tac -tarrapaloilla. Käyttöönotto siivous Forbon ohjeiden mukaisesti. Värät huoneselityksen mukaan.

Tekstiililaatta – Tessera Inline

Lattiapäällyste Forbo Tessera Inline tekstiililaatta, koko 50x50 cm, paksuus 6,5 mm. Läpivärjätty ja tuftattu nailonlangasta tehty erikorkuista silmukkaa, nukkapaino 605 g/m². Laatassa on ProBac-pohja. Askelään vaimennus 25 dB. Tuote tulee olla M1- sertifioitu. Asennus ja suojaus Forbo:n ohjeiden mukaisesti.

creating better environments

Ladontavaihtoehdot: shakkikuvio, ¼ kierros kääntö tai samaan suuntaan. Asennus voidaan suorittaa tarraliimalla tai irtoasennettavilla Smart tac -tarrapaloilla.
Käyttöönottosiivous tehtävä Forbo:n ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.

Tekstiililaatta – Tessera Seagrass

Lattiapäällyste Forbo Tessera Seagrass -tekstiililankku, koko 100 x 20 cm, paksuus 6,6 mm. Läpivärjätty ja tuftattu polyamidi 6.6 -langasta tehty erikorkuista silmukkaa, nukkapaino 752 g/m². Laatassa on ProBac-pohja. Askeläänen vaimennus 28 dB. Tuote tulee olla M1-sertifioitu. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Asennus voidaan suorittaa tarraliimalla tai irtoasennettavilla Smart tac -tarrapaloilla.
Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.

Tekstiililaatta – Tessera In-touch

Lattiapäällyste Forbo Tessera In-touch -tekstiililankku, koko 100 x 25 cm, paksuus 7,4 mm. Läpivärjätty ja tuftattu polyamidi 6.6 -langasta tehty erikorkuista silmukkaa, nukkapaino 840 g/m². Laatassa on ProBac-pohja. Askeläänen vaimennus 27 dB. Tuote tulee olla M1-sertifioitu. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Asennus voidaan suorittaa tarraliimalla tai irtoasennettavilla Smart tac -tarrapaloilla.
Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.

Tekstiililaatta – Tessera Clarity

Lattiapäällyste Forbo Clarity tekstiililaatta, koko 50x50 cm, paksuus 5,1 mm. Läpivärjätty Fusion Bonding –tekniikalla valmistettu leikattu nukka, nukkapaino 712 g/m². Laatassa on ProBac-pohja. Askeläänen vaimennus 28 dB. Asennus ja suojaus Forbo:n ohjeiden mukaisesti. Ladontavaihtoehdot: shakkikuvio, ¼ kierros kääntö tai samaan suuntaan. Asennus voidaan suorittaa tarraliimalla tai irtoasennettavilla Smart tac -tarrapaloilla.
Käyttöönottosiivous tehtävä Forbo:n ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.

Tekstiililaatta – Tessera Alignment

Lattiapäällyste Forbo Alignment tekstiililaatta, koko 50x50 cm, paksuus 6,2 mm. Läpivärjätty ja tuftattu leikattu ja silmukkanukka nailonlangalla, nukkapaino 700 g/m². Laatassa on ProBac-pohja. Askeläänen vaimennus 24 dB. Tuote tulee olla M1- sertifioitu. Asennus ja suojaus Forbo:n ohjeiden mukaisesti. Ladontavaihtoehdot: shakkikuvio, ¼ kierros kääntö tai samaan suuntaan. Asennus voidaan suorittaa tarraliimalla tai irtoasennettavilla Smart tac -tarrapaloilla.
Käyttöönottosiivous tehtävä Forbo:n ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.

Tekstiililaatta – Tessera Create Space 1

Lattiapäällyste Forbo Tessera Format tekstiililaatta, koko 50x50 cm, paksuus 5,5 mm. Läpivärjätty ja tuftattu silmukka nailonlangalla, nukkapaino 500 g/m². Laatassa on ProBac-pohja. Askeläänen vaimennus 23 dB. Tuote tulee olla M1- sertifioitu. Asennus ja suojaus

creating better environments

Forbo:n ohjeiden mukaisesti. Ladontavaihtoehdot: shakkikuvio, ¼ kierros kääntö tai samaan suuntaan. Asennus voidaan suorittaa tarraliimalla tai irtoasennettavilla Smart tac -tarrapaloilla. Käyttöönottoisuus tehtävä Forbo:n ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Tekstiililaatta – Westbond Nylon

Lattiapäällyste Forbo Westbond -tekstiililaatta, koko 50 x 50 cm, paksuus 8,1 mm. Läpivärjätty Fusion Bonding -tekniikalla valmistettu leikattu nukka, nukkapaino 950 g/ m². Tuote tulee olla M1-sertifioitu. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Tekstiililaatta – Westbond Wool & Wool Deluxe

Lattiapäällyste Forbo Westbond Wool & Wool Deluxe -tekstiililaatta, koko 50 x 50 cm, paksuus 10 / 11/ 14 mm ± 10%. Fusion Bonding -tekniikalla valmistettu leikattu nukka, nukkapaino vaihtoehtoisesti 1500/2400 g/m². Nukan koostumus 80% villaa, 10 % polyamidia ja 10 % polyesteriä.. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.

Tekstiililaatta – Westbond Natural

Lattiapäällyste Forbo Westbond Natural -tekstiililaatta, koko 50 x 50 cm, paksuus 9/ 16 mm ± 10%. Fusion Bonding -tekniikalla valmistettu leikattu nukka, nukkapaino vaihtoehtoisesti 1200 / 2400 g/ m². Nukan koostumus 80% värjäämätöntä villaa, 10 % polyamidia ja 10 % polyesteriä. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottoisuus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.