

Tekniske specifikationer

Allura Colour opfylder kravene iht EN-ISO 10581 - Type 1

	Total tykkelse	EN-ISO 24346	2,0 mm
	Kollektionsstørrelse		24
	Slitage i offentlige miljøer og erhverv	EN-ISO 10874	Klasse 34
	Slitage i let industri	EN-ISO 10874	Klasse 43
	Flisestørrelse	EN-ISO 24342	610 x 610 mm
	Total vægt	EN-ISO 23997	3,1 kg/m²
	Dimensionsstabilitet	EN-ISO 23999	0,05 %
	Indtryksbestandighed	EN-ISO 24343-1	≤0,04 mm
	Bestandighed over for kontorstole med hjul	ISO 4918/EN 425	Velegnet
	Lysægthed	EN-ISO 105-B02	≥ 6
	Kemikaliebestandighed	EN-ISO26987	God
	VOC emissioner	AgBB / DIBT	Velegnet til indendørs brug
	Skridsikkerhed	DIN 51130	R9

Allura Colour opfylder kravene i EN 14041

EN 14041
CE
0200130_DOP_306

	Brandklassificering	EN 13501-1	B _s -s1
	Skridsikkerhed	EN 13893	DS - μ ≥ 0,50
	Varmeledningsevne	EN 12524	0,25 W/ (m.K)
	Antistatiske egenskaber	EN 1815	≤ 2 kV

Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre værdierne.

Forbo Coevorden B.V (NL) og Forbo Giubiasco S.A. (CH), hvor Forbo Allura fremstilles, har certificerede kvalitets- og miljøledelses-systemer iht ISO 9001 og ISO 14001.

