














Tekniske specifikationer

desktop®

	Total tykkelse	EN-ISO 24346	2.0 mm
	Rullebredde	EN-ISO 24341	1.83 m, 4023 (nero) kan også fås i 2.00 meters bredde.
	Rullelængde	EN-ISO 24341	≤ 30 m
	Samlet vægt	EN-ISO 23997	2.1 kg/m ²
	Indtryksbestandighed	EN-ISO 24341-1	< 0.20 mm
	Farveægthed	EN-ISO 105-B02	Metode 3: blåskala mindst 6
	Glansgrad	ISO 2813	< 5
	Fleksibilitet	EN-ISO 24344	ø 50 mm
	Kemikaliebestandighed	EN-ISO 26987	Tåler fortyndet syre, olieprodukter, fedtstoffer og traditionelle opløsningsmidler som f.eks. mineralisk terpentin osv. Tåler ikke langvarig påvirkning af alkaliske stoffer.
	Varmebestandighed		70 ° C
	Antistatiske egenskaber	EN 1815	< 2 kV
	LCA Livscyklusvurdering		Livscyklusanalyser giver os mulighed for at se den laveste miljøpåvirkning i produktets levetid. Se EPD på vores hjemmeside.
	Hygiejne		Desktop er let at rengøre og er naturlig hygiejnisk

Alle Forbo Flooring Systems' salgsorganisationer har et certificeret Kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med ISO 9001.

Alle Forbo Flooring Systems' fremstillingsprocesser har certificerede miljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14001.

For Forbo Floorings produkter findes der detaljeret og tredjepartscertificeret LCA-information (Life Cycle Assessment). De detaljerede Miljøvaredeklarationer (EPD'er), findes på vores hjemmeside www.forbo-flooring.dk

