

# Coral tekniske specifikationer

		Coral Luxe (29xx)		Coral Welcome (32xx)*		Coral Brush (57xx)*		Coral Classic (47xx)*		Coral Duo (97xx)*		Coral Grip HD (61xx)		Coral Grip MD (69xx)		
	Samlet tykkelse	ISO 1765	Ca. 8,5 mm	Ca. 9 mm	Ca. 9 mm	Ca. 9 mm	Ca. 9 mm	Ca. 9 mm	Ca. 9 mm	Ca. 9 mm	Med bagside ca. 17 mm Åben struktur ca. 16 mm	Med bagside ca. 12 mm Åben struktur ca. 11 mm				
	Samlet tykkelse, Coral fliser	ISO 1765	-	-	Ca. 9 mm	Ca. 9 mm	Ca. 9 mm	Ca. 9 mm	Ca. 9 mm	-	-	-				
	Slidstyrke	EN 1307	31, offentligt miljø med moderat belastning	33, offentligt miljø med hård belastning	33, offentligt miljø med hård belastning	33, offentligt miljø med hård belastning	33, offentligt miljø med hård belastning	33, offentligt miljø med hård belastning	33, offentligt miljø med hård belastning	33, offentligt miljø med hård belastning	33, offentligt miljø med hård belastning	33, offentligt miljø med hård belastning	33, offentligt miljø med hård belastning	33, offentligt miljø med hård belastning	33, offentligt miljø med hård belastning	
	Farver		6	8	18	13	8	5	5							
	Tilgængelige størrelser (alle størrelser er omtrentlige) Rullestørrelse er med 2,5 cm kant på hver side		<b>Ruller</b> 105 cm 205 cm	<b>Måtter</b> 105 x 155 cm 135 x 205 cm	<b>Ruller</b> 205 cm	<b>Måtter</b> 105 x 155 cm	<b>Ruller</b> 105 cm 155 cm 205 cm	<b>Måtter</b> 55 x 90 cm 90 x 155 cm 135 x 205 cm	<b>Ruller</b> 105 cm 155 cm 205 cm	<b>Måtter</b> 55 x 90 cm 90 x 155 cm 135 x 205 cm	<b>Ruller</b> 205 cm	<b>Måtter</b> Ingen måtter	<b>Ruller</b> Åben 122 cm Med bagside 127 cm	<b>Måtter</b> 60 x 90 cm Måtter kun med åben struktur	<b>Ruller</b> Åben 122 cm Med bagside 127 cm	<b>Måtter</b> 60 x 90 cm Måtter kun med åben struktur
	Måttestørrelser er med 2,5 cm kant på alle sider		Rullelængde ca. 20 m		Rullelængde ca. 27,5 m	Rullelængde ca. 27,5 m	205 x 300 cm	Rullelængde ca. 27,5 m	205 x 300 cm	Rullelængde ca. 27,5 m	Rullelængde ca. 10 m	Rullelængde ca. 15 m				
	Tilgængelig i fliser		Nej	Nej	Ja - størrelse 50 x 50 cm (12 fliser i en kasse = 3 m <sup>2</sup> )	Ja - størrelse 50 x 50 cm (12 fliser i en kasse = 3 m <sup>2</sup> )	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej				
	<b>Farvægthed:</b>															
	Lys	EN ISO 105/B02	8	7	>5	7-8	>5	7	7-8							
	Gnidning	EN ISO 105/X12	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5							
	Vand	EN ISO 105/E01	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5							
	Havvand	EN ISO 105/E02	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5							
	Vanddråber	EN 1307 annex G	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5							
	Rengøringsmiddel	BS 1006	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5							
	Organiske opløsningsmidler	EN ISO 105/X05		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5							
	Fremstillingsmetode/-type		Tuftet, 5/32" opskåret luv	Tuftet, 5/32" opskåret luv	Tuftet, 5/32" opskåret luv	Tuftet, 5/32" opskåret luv	Tuftet, 5/32" opskåret luv	Tuftet, 5/32" opskåret luv	Tuftet, 5/32" opskåret luv	Tuftet, 5/32" opskåret luv	Non-Woven afføringsmätte med prægning	Tredimensionel sammenbundet Enkeltfiber tråd i to farver	Non-woven afføringsmätte	Tredimensionel sammenbundet Enkeltfiber tråd i to farver		
	Design		Ensfarvet	Flerfarvet i striber	Ensfarvet/flerfarvet mix	Flerfarvet mønster/farvet	Ribbet	Non-Woven afføringsmätte med prægning	Tredimensionel sammenbundet Enkeltfiber tråd i to farver	Tredimensionel sammenbundet Enkeltfiber tråd i to farver						
	Luvmateriale		100% polyamid	Econyl®, som er 100% genanvendt polyamid-BCF garn	Econyl®, som er 100% genanvendt polyamid-BCF garn	100% polyamid-BCF, gennemfarvet	100% polyamid-BCF, hvoraf 75% er genanvendt Econyl®	100% vinyl Gennemfarvet	100% vinyl Gennemfarvet							
	100% vinyl gennemfarvet		Non-woven polyester	100 % recirkuleret non-woven PET/Econyl	Non-woven polyester	Non-woven polyester	Non-woven polyester	Non-woven polyester	Non-woven polyester							
	Bagside, phthalatfri vinyl		EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl							
	Totalvægt	ISO 8543	Ca. 4100 gram/m <sup>2</sup>	Ca. 3950 gram/m <sup>2</sup>	Ca. 4050 gram/m <sup>2</sup>	Ca. 4000 gram/m <sup>2</sup>	Ca. 3800 gram/m <sup>2</sup>	Ca. 8200 gram/m <sup>2</sup> Åben struktur: ca. 5500 gram/m <sup>2</sup>	Ca. 6500 gram/m <sup>2</sup> Åben struktur: ca. 3500 gram/m <sup>2</sup>							
	Totalvægt Coral fliser	ISO 8543	-	-	Ca. 4700 gram/m <sup>2</sup>	Ca. 4700 gram/m <sup>2</sup>	-	-	-							
	Luvvægt	ISO 8543	Ca. 1000 gram/m <sup>2</sup>	Ca. 750 gram/m <sup>2</sup>	Ca. 920 gram/m <sup>2</sup>	Ca. 870 gram/m <sup>2</sup>	Ca. 670 gram/m <sup>2</sup>									
	Luvhøjde	ISO 1766	Ca. 5,5 mm	Ca. 6,3 mm	Ca. 7 mm Fliser: ca. 7 mm	Ca. 7 mm Fliser: ca. 6 mm	Ca. 6 mm									
	Luvdensitet	ISO 8543	0,140 gram/cm <sup>3</sup>	0,111 gram/cm <sup>3</sup>	0,105 gram/cm <sup>3</sup>	0,100 gram/cm <sup>3</sup>	0,095 gram/cm <sup>3</sup>									
	Løkkeantal	ISO 1763	ca. 93000/m <sup>2</sup>	Ca. 79300/m <sup>2</sup>	Ca. 58000/m <sup>2</sup>	Ca. 61500/m <sup>2</sup>	Ca. 32000/m <sup>2</sup>									
	Komfortklasse	EN 1307	LC3	LC3	LC3	LC3	LC2									

Alle Coral produkter, med undtagelse af løslagte måtter og tæpper, opfylder kravene i EN 14041

	Brandegenskaber	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	Med bagside: B <sub>fl</sub> -s1	Med bagside: B <sub>fl</sub> -s1
	Skridsikkerhed	EN 13893	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS: µ0,82	DS: µ0,82
	Elektrostatisk opladning	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV

\* Fås også med brandhæmmende bagside.