PROJECTVINYL

PROJECTVINYL

92 **allura**
Allura is een levendige, veelzijdige en hoogwaardige collectie luxe vinyltegels en -stroken. Een toonaangevende pvc collectie met dessins in hout, steen en abstracte motieven.

106 **allura click**
Allura Click biedt u 38 elegante dessins die u snel en makkelijk kunt plaatsen dankzij ons vertrouwde en gepatenteerde kliksysteem.

113 **allura flex**
Een kwalitatief hoogstaande collectie heterogene loslegtegels die een superieure dimensiestabiliteit bieden.

119 **allura flex 0.55**
Allura Flex 0.55 ontketent een revolutie in de vloersector. Deze meerlaagse, vormvaste, hightech vinyltegels zijn ontworpen met de laatste vloertrends in het achterhoofd en staan garant voor unieke patronen en eindeloos veel combinatiemogelijkheden.

122 **allura flex decibel**
Allura Flex Decibel combineert de algemene eigenschappen van onze succesvolle Allura Flex losleg tegels met geluidsreductie. Onze Allura Flex Decibel collectie dempt het geluid met 19 dB en is verkrijgbaar in 18 energieke kleuren.

126 **allura colour**
Allura Colour valt op door haar unieke uitstraling en heldere solide kleuren. De kleuren zijn extra sprekend, doordat het homogene vinyltegels zijn.

128 **eternal**
De collectie Eternal past perfect bij elk interieur en bestaat uit een doordachte reeks dessins in hout, steen en abstracte motieven in een gevarieerd, actueel kleurenpalet.

138 **digitaal geprint vinyl**
Digitaal geprint vinyl waarop een eigen ontwerp gemaakt kan worden.

142 **sphera**
Sphera is het nieuwe homogene vinyl vloermateriaal van Forbo dat in een gloednieuwe productievestiging met de recentste technologie wordt gemaakt. Sphera is voorzien van een uniek gebosseleerd oppervlak, dat optimale prestaties biedt, weinig emissies voortbrengt en 100 % ftalaatvrij is.

160 **step**
Onze antislipvinylvloeren garanderen gedurende hun hele levensduur antislipprestaties en bieden ook unieke oplossingen voor toepassingen in natte ruimtes, zowel voor 'blote voeten' als voor 'blote voeten & schoeisel'. De collectie omvat verschillende reeksen met elk hun eigen kenmerken en biedt zo een oplossing voor elke ruimte die een veilige vloer vereist.

178 **sarlon akoestisch vinyl**
Geluidsdemping zoals nooit tevoren. Als het aankomt op geluidsdemping in gebouwen, zijn akoestische vloeren echt onmisbaar. In ons akoestische vinylassortiment Sarlon vindt u dan ook vloeren met een geluidsdempingsniveau tot 19 dB, in verschillende kleuren en designs.

192 **synergy**
3 ontwerpen, 3 vormen, 3 texturen: 1 collectie die alles aanbiedt. Met Synergy combineren wij Tessera tapijttegels met Allura Flex vinyltegels en deze combinatie brengt een nieuwe wereld aan prikkelende vloerontwerpen.

202 **colorex**
De collectie Colorex is een exclusief merk voor geleidende, vormvaste tegels met een hoge dichtheid die statische elektriciteit afvoeren. Colorex is een geavanceerd technisch vloersysteem dat specifiek werd ontworpen om statische ontlading in gevoelige ruimtes zoals cleanrooms, operatiezalen en elektronicafabrieken te beheersen.

DE EXPERTS IN LUXE VINYLTEGELS EN STROKEN

De afgelopen tien jaar hebben de Allura luxe vinyltegels zich ontpopt tot een van de meest geliefde producten in ons assortiment. Allura LVT biedt meer dan 100 dessins met een uitgebreide keuze in maten van stroken en tegels. Haarfijn stabiele afmetingen, blijvende bescherming, ontelbare ontwerpmogelijkheden.

Allura is een reeks veelzijdige luxe vinyltegels die geschikt zijn voor een groot aantal toepassingen. Elk ontwerp ziet er natuurgetrouw uit. De kleurtonen, nerfstructuur, grootte van de planken en reliëf van het natuurlijke materiaal worden perfect nagebootst.

Allura combineert de uitstraling van een natuurlijke houten of stenen vloer met de voordelen van sterke en duurzame LVT: warm aan de voeten, geluidsdempend, stevig en duurzaam, gemakkelijk te installeren en onderhoudsvriendelijk.

Veel klanten kiezen Allura LVT om zijn reeks duurzame kenmerken: de tegels zijn vrij van ftalaten met gerecycleerde grondstoffen en worden gemaakt met groene energie in een efficiënte productie-omgeving. Alle materialen worden 100% gerecycleerd.

2 sided bevelled

4 sided bevelled

in register embossing

hungarian point size

w60357 | w60389

allura® wood



w60350 | w60354

Droomt u van een houten vloer zonder splinters, spleten of gekraak? Allura Wood combineert de esthetiek van hout met de voordelen van sterke en comfortabele luxe vinyltegels.

Allura Wood biedt een grote variatie van authentieke houtdessins met een mat oppervlak en een natuurlijke houtnerf.
De 14 reliëfstructuren benadrukken de textuur van de plank en maken de vloer nog realistischer.

w60286 - 180 x 32 cm

white giant oak

w60280 - 180 x 32 cm

grey giant oak

w60282 - 180 x 32 cm

dark giant oak

w60284 - 180 x 32 cm

natural giant oak

w60300 - 150 x 28 cm

central oak

w60305 - 150 x 28 cm

light honey oak

w60301 - 150 x 28 cm

whitened oak

w60306 - 150 x 28 cm

rustic anthracite oak

w60308 - 150 x 28 cm

vintage oak

w60302 - 150 x 28 cm

deep country oak

w60353 - 100 x 15 cm | w60354 - HP 90 x 15 cm

classic autumn oak

w60350 - 100 x 15 cm | w60351 - HP 90 x 15 cm

white autumn oak

allura® wood

PROJECTVINYL

w60356 - 100 x 15 cm | w60357 - HP 90 x 15 cm
grey autumn oak

w60341 - 150 x 28 cm
whitened rough oak

w60345 - 150 x 28 cm
brown silver rough oak

w60343 - 150 x 28 cm
dark silver rough oak

w60185 - 150 x 28 cm
anthracite weathered oak

w60187 - 150 x 28 cm
neutral weathered oak

w60183 - 150 x 28 cm
blue pastel oak

w60184 - 150 x 28 cm
rose pastel oak

w60374 - 120 x 20 cm
natural collage oak

w60376 - 120 x 20 cm
chocolate college oak

w60375 - 120 x 20 cm
grey collage oak

w60373 - 120 x 20 cm
golden collage oak

w60151- 120 x 20 cm
white raw timber

w60150 - 120 x 20 cm
brown raw timber

w60152 - 120 x 20 cm
grey raw timber

w60074 - 120 x 20 cm
black rustic oak

w60075 - 120 x 20 cm
forest green oak

w60071 - 100 x 15 cm
French oak

allura® wood

w60381 | w60388 | w60489

w60078 - 120 x 20 cm

light rustic oak

w60292 - 120 x 20 cm

weathered oak

w60293 - 120 x 20 cm

steamed oak

w60294 - 120 x 20 cm

roasted oak

w60295 - 120 x 20 cm

pure oak

w60063 - 100 x 15 cm | w60056 - 50 x 15 cm | w60055 - HP 90 x 15 cm

waxed oak

w60065 - 120 x 20 cm

honey elegant oak

w60064 - 120 x 20 cm

whitewash elegant oak

w60084 - 120 x 20 cm

bleached rustic pine

w60082 - 120 x 20 cm

natural rustic pine

w60085 - 120 x 20 cm

weathered rustic pine

w60663 - 100 x 15 cm

dark grey pine

w60664 - 120 x 20 cm

black pine

w60269 - 120 x 20 cm

chameleon pine

w61241 - 100 x 15 cm

grey seagrass

w61253 - 100 x 15 cm

oyster seagrass

w61255 - 100 x 15 cm

natural seagrass

w61257 - 100 x 15 cm

timber seagrass

w60387 - 100 x 15 cm | w60388 - 50 x 15 cm | w60389 - HP 90 x 15 cm

charcoal solid oak

w60381 - 100 x 15 cm

mercury solid oak

w60484 - 100 x 15 cm

seaweed solid oak

w60489 - 100 x 15 cm

royal solid oak

w60298 - 100 x 15 cm

denim oak

w60297 - 100 x 15 cm

petrol oak

allura® stone

s62408

Het luxueuze gevoel van natuursteen aan uw voeten. De dessins van Allura Stone zijn er zowel in eigentijdse betonstructuren als in 'cool steel' en gemarmerde schakeringen. Ze zien eruit als een vloer van steen of keramische tegels, maar met het comfort en de warmte aan de voeten van een luxe vinyltegel.

De subtiele, neutrale designs zien er in alle omgevingen geweldig uit. U kunt ze ook makkelijk combineren met andere elementen uit het Forbo Allura LVT-gamma, zoals Wood of Abstract.

s62557 - 50 x 50 cm

bianco marble

s62488 - 50 x 50 cm

white sand

s62774 - 75 x 50 cm

iced stream

s62776 - 75 x 50 cm

silver stream

s62544 - 50 x 50 cm

light loam

s62536 - 50 x 50 cm

smoke texture

s62538 - 50 x 50 cm

shaded texture

s62534 - 50 x 50 cm

mist texture

s62523 - 50 x 50 cm | s62513 - 100 x 100 cm

grigio concrete

s62485 - 50 x 50 cm

taupe sand

s62542 - 50 x 50 cm

earth loam

s62548 - 50 x 50 cm

amber loam

s62546 - 50 x 50 cm

grey loam

s62522 - 50 x 50 cm | s62412 - 100 x 100 cm

natural concrete

s62418 - 50 x 50 cm | s62518 - 100 x 100 cm

charcoal concrete

s62408 - 50 x 50 cm

grey slate

s62419 - 50 x 50 cm | s62519 - 100 x 100 cm

nero concrete

s62404 - 50 x 50 cm

black slate

allura® stone

s62584 | s62582

s62567 - 75 x 50 cm

meteor hybrid

s62569 - 75 x 50 cm

canyon hybrid

s62337 - 100 x 100 cm

cool traces of time

s62339 - 100 x 100 cm

warm traces of time

s62554 - 50 x 50 cm

silver grey marble

s62582 - 75 x 25 cm

carrara marble

s62580 - 75 x 25 cm

aurora marble

s62584 - 75 x 75 cm

oblique marble

allura® abstract



a60391 | a63434

Allura Abstract is verkrijgbaar in unieke dessins, die perfect passen in ruimten die in het oog moeten springen. Wilt u een metaalstructuur of weefpatroon, of zelfs de ruimte of het melkwegstelsel als motief? Ze zijn allemaal mogelijk. U kunt ze ook combineren met de 6 uni accentkleuren of met dessins uit de Stone- en Woodreeks.

Allura Abstract is verkrijgbaar in tegels van 50 x 50 cm en sommige dessins in 75 x 75 cm. De uitstekend stabiele afmetingen garanderen een veilige en hygiënische vloer doordat er geen vuil in de naden kan komen.

s63603 - 50 x 50 cm

bronze weave

a63604 - 50 x 50 cm

graphite weave

a63625 - 50 x 50 cm

nickel metal brush

a63624 - 50 x 50 cm

silver metal brush

a63433 - 50 x 50 cm

silver satin

a63434 - 50 x 50 cm

shadow satin

a63431 - 50 x 50 cm

champagne satin

a63432 - 50 x 50 cm

blush satin

a60393 - 50 x 50 cm

golden gradient

a60391 - 50 x 50 cm

silver gradient

allura® abstract



a63451 | a63487 | a63497

PROJECTVINYL

galaxy

a63453 - 75 x 75 cm



space

a63451 - 75 x 75 cm

fluid

a63469 - 75 x 75 cm

white

a63491 - 50 x 50 cm

black

a63487 - 50 x 50 cm

ochre

a63499 - 50 x 50 cm

ocean

a63495 - 50 x 50 cm

red

a63493 - 50 x 50 cm

admiral

a63497 - 50 x 50 cm

allura®
strips overzicht

Om iets extra's toe te voegen aan uw luxueuze Allura vinyltegels, zijn er decorstrips beschikbaar in 12 verschillende kleuren en met een slijtlaag van zowel 0,55 mm als 0,7 mm dik.

Allura Strips kunnen gecombineerd worden met de Allura Wood, Allura Stone of Allura Abstract collectie om zo het dessin van uw keuze te creëren.

f63491 | white

f63487 | black

f62416 | grigio concrete

f61255 | natural seagrass

f61257 | timber seagrass

f60074 | black rustic oak

f63624 | silver metal brush

Formaat strips: 100 x 0,5 cm

cc60374 | cc60376

allura® click

Combineer het comfort van LVT met het plaatsingsgemak van een klikvloer. Het nieuwe gamma van Forbo Allura Click LVT omvat 38 elegante dessins met hout- en steenmotieven. De realistische plankformaten, natuurlijk reliëf en levensechte kleurschakeringen maken elk element uniek.

De klikplanken en -tegels zijn snel en makkelijk te plaatsen dankzij ons vertrouwde en gepatenteerde kliksysteem. Dankzij onze exclusieve lakbeschermlaag gaan ze heel lang mee.

Allura Click wordt in Europa vervaardigd met de unieke glasvliesconstructie van Forbo voor dimensionale stabiliteit. Het kliksysteem sluit perfect aan, zodat men een perfecte plaatsing op de vloer bekomt.

allura® click

cc60082 | cc60084 | cc60085

Forbo Allura Click wordt gemaakt met een unieke glasvliesconstructie voor dimensionale stabiliteit. Het uiterst precieze en sterke kliksysteem biedt een perfecte, makkelijk installeerbare vloeroplossing.

Als de ondervloer goed voorbereid is, kunt u de tegels plaatsen zonder vloerlijm.

cc60084 - 121,2 x 18,17 cm
bleached rustic pine

cc60064 - 121,2 x 18,17 cm
whitewash elegant oak

cc60305 - 150,5 x 23,3 cm
light honey oak

cc60082 - 121,2 x 18,17 cm
natural rustic pine

cc60300 - 150,5 x 23,3 cm
central oak

cc60293 - 121,2 x 18,17 cm
steamed oak

cc60085 - 121,2 x 18,17 cm
weathered rustic pine

cc60282 - 150,5 x 23,7 cm
dark giant oak

cc60374 - 121,2 x 18,7 cm
natural collage oak

cc60376 - 121,2 x 18,7 cm
chocolate collage oak

cc60026 - 121,2 x 18,7 cm
classic beech

cc60065 - 121,2 x 18,7 cm
honey elegant oak

cc60295 - 121,2 x 18,7 cm
pure oak

cc60284 - 150,5 x 23,7 cm
natural giant oak

cc60078 - 121,2 x 18,7 cm
light rustic oak

cc61255 - 121,2 x 18,7 cm
natural seagrass

c60373 - 121,2 x 18,7 cm
golden collage oak

cc60353 - 121,2 x 18,7 cm
classic autumn oak

cc60302 - 150,5 x 23,7 cm
deep country oak

cc60005 - 121,2 x 18,7 cm
red cherry

allura® click

cc63776

cc60350 - 121,2 x 18,17 cm
white autumn oak

cc60356 - 121,2 x 18,17 cm
grey autumn oak

cc60286 - 150,5 x 23,3 cm
white giant oak

cc60280 - 150,5 x 23,3 cm
grey giant oak

cc60306 - 150,5 x 23,3 cm
rustic anthracite oak

cc60375 - 121,2 x 18,17 cm
grey collage oak

cc61241 - 121,2 x 18,17 cm
grey seagrass

cc60074 - 121,2 x 18,17 cm
black rustic oak

cc60664 - 121,2 x 18,17 cm
black pine

cc63604 - 60 x 31,7 cm
graphite weave

cc62485 - 60 x 31,7 cm
taupe sand

cc62488 - 60 x 31,7 cm
white sand

cc63776 - 60 x 31,7 cm
silver stream

cc62523 - 60 x 31,7 cm
grigio concrete

cc62522 - 60 x 31,7 cm
natural concrete

cc62418 - 60 x 31,7 cm
charcoal concrete

cc62419 - 60 x 31,7 cm
nero concrete

cc62404 - 60 x 31,7 cm
black slate

1506 | 9017

allura® flex

OVERTUIGEND GEMAK

Alura Flex loslegtegels en -stroken zijn het ultieme PVC. De uiterst maatvaste, heterogene PVC tegels en stroken zijn van een zeer hoge kwaliteit en kunnen los gelegd worden. De combinatie van een glasvliesdrager en meerdere gekalanderde lagen maken de sterkte, prestaties en kwaliteit van Allura Flex ongeëvenaard. De mooie hout-, steen- en abstracte dessins zijn eenvoudig te installeren met prachtige en oersterke vloeren als resultaat.

Allura Flex is ideaal voor projecten waar een snelle installatie van belang is, zoals bij renovatieprojecten. Maar ook voor verhoogde vloeren en vloeren die tijdelijk gebruikt worden, zijn deze loslegtegels en –stroken perfect. Daarom is de Allura Flex collectie uitermate geschikt voor kantoren, winkels en tal van andere toepassingen. Een eenvoudige fixeerlijm houdt de tegels en stroken op hun plaats en zorgt ervoor dat ze gemakkelijk kunnen vervangen of verwijderd worden.

allura® flex
wood

1671 - 150 x 28 cm

light honey oak

1604 - 120 x 20 cm

whitewash elegant oak

9050 - 100 x 20 cm | 9051 - HP 120 x 20 cm

white autumn oak

1670 - 150 x 28 cm

central oak

De Allura Flex Wood-loslegtegels van Forbo combineren de warme uitstraling van een natuurhouten vloer met de unieke kenmerken van sterke en duurzame LVT. De planken zijn dimensionaal stabiel en speciaal ontworpen voor plaatsing als loslegtegels.

Het matte oppervlak heeft een natuurlijke en karakteristieke fijne houtnerftekening met een natuurgetrouw reliëf.

1532 - 100 x 20 cm

steamed oak

9056 - 100 x 20 cm | 9057 - HP 120 x 20 cm

grey autumn oak

9080 - 150 x 28 cm

grey giant oak

1674 - 150 x 28 cm

rustic anthracite oak

9075 - 120 x 20 cm

grey collage oak

1684 - 120 x 20 cm

black rustic oak

allura® flex
wood



PROJECTVINYL

1605 - 120 x 20 cm
honey elegant oak

9084 - 120 x 20 cm
natural giant oak

1535 - 100 x 20 cm
pure oak

9053 - 100 x 20 cm | 9054 - HP 120 x 20 cm
classic autumn oak

9073 - 100 x 20 cm
golden collage oak

9074 - 120 x 20 cm
natural collage oak

1682 - 120 x 20 cm
light rustic oak

1672 - 150 x 28 cm
deep country oak

9076 - 120 x 20 cm
chocolate collage oak

1641 - 100 x 20 cm
natural seagrass

1644 - 100 x 20 cm
oyster seagrass

1651 - 100 x 20 cm
grey seagrass

allura® flex
stone

1506

De Allura Stone-loslegtegels van Forbo zien eruit als vloeren van steen of beton, maar met het comfort en de warmte aan de voeten van LVT. De tegels zijn dimensionaal stabiel en specifiek ontworpen voor plaatsing als loslegtegels.

Met de subtiele, neutrale steentekeningen creëert u eindeloos veel designmogelijkheden voor allerlei ruimten. Ze zijn verkrijgbaar in tegels van 50 x 50 cm en 100 x 100 cm.

1508 - 50 x 50 cm

white sand

1506 - 50 x 50 cm

taupe sand

1656 - 50 x 50 cm

cool sand

9004 - 50 x 50 cm

black slate

1633 - 50 x 50 cm | 1623 - 100 x 100 cm

grigio concrete

1632 - 50 x 50 cm | 1626 - 100 x 100 cm

natural concrete

1628 - 50 x 50 cm | 1624 - 100 x 100 cm

charcoal concrete

1634 - 50 x 50 cm | 1639 - 100 x 100 cm

nero concrete

allura® flex
abstract

1506 | 9013

De dessins van onze reeks Allura Flex Abstract-loslegtegels variëren van warme textieltekeningen tot koude metaaldessins en heldere accentkleuren voor een kleurrijk statement.

Deze tegels hebben een buitengewone dimensionale stabiliteit en zijn speciaal ontworpen voor plaatsing als loslegtegel. Uw vloer zal ongetwijfeld de aandacht trekken!

1584 - 50 x 50 cm
coloured textile

1664 - 50 x 50 cm
graphite weave

9015 - 50 x 50 cm
gecko green

9017 - 50 x 50 cm
fox orange


9013 - 50 x 50 cm
halcyon blue

9011 - 50 x 50 cm
lobster red

allura® flex 0.55
stone



De stenen tegels zijn verkrijgbaar in 50 x 50 cm, 75 x 50 cm en 80 x 80 cm. U kunt ze naar wens in eender welk patroon leggen.

1958 - 75 cm x 50 cm / 1957 - 50 cm x 50 cm
blanco marble

1953 - 50 cm x 50 cm
sky marble

1956 - 75 cm x 50 cm / 1955 - 50 x 50 cm
oyster marble

1942 - 80 cm x 80 cm / 1941 - 50 x 50 cm
silt concrete

1948 - 80 cm x 80 cm / 1947 - 50 x 50 cm
natural concrete

1969 - 75 cm x 50 cm
canyon hybrid

1968 - 75 cm x 50 cm
malachite hybrid

1954 - 50 cm x 50 cm
nero marble

1945 - 80 x 80 cm / 1944 - 50 x 50 cm
carbon concrete

1967 - 75 cm x 50 cm
meteor hybrid

allura® flex 0.55
wood

1911 | 1912 | 1915

1913 - 150 cm x 28 cm

smoked rough oak

1912 - 150 cm x 28 cm

chalked rough oak

1911 - 150 cm x 28 cm

blond rough oak

1915 - 150 cm x 28 cm

classic rough oak

1914 - 150 cm x 28 cm

burned rough oak

De vloeren met houten designs zijn verkrijgbaar in verschillende plankformaten: 100 x 20 cm, 120 x 20 cm en sinds kort ook 150 x 28 cm.

Het natuurlijke design wordt naar een hoger niveau getild door de authentieke matte PUR Pearl© afwerking die het oppervlak ook onderhoudsvriendelijk maakt.

1991 - 100 cm x 20 cm
bleached oak

1992 - 100 cm x 20 cm
weathered oak

1995 - 100 cm x 20 cm
pure oak

1994 - 100 cm x 20 cm
roasted oak

1993 - 100 cm x 20 cm
steamed oak

1996 - 100 cm x 20 cm
shadow oak

1999 - 100 cm x 20 cm
berry oak

1998 - 100 cm x 20 cm
denim oak

1997 - 100 cm x 20 cm
petrol oak

1974 - 120 cm x 20 cm
light blue pine

1976 - 120 cm x 20 cm
light green pine

1977 - 120 cm x 20 cm
1977 dark green pine

1972 - 120 cm x 20 cm
light grey pine

1973 - 120 cm x 20 cm
dark grey pine

1975 - 120 cm x 20 cm
dark blue pine

1985 - 100 cm x 20 cm
smoke solid oak

1988 - 100 cm x 20 cm
earth solid oak

1984 - 100 cm x 20 cm
seaweed solid oak

1986 - 100 cm x 20 cm
eggplant solid oak

1987 - 100 cm x 20 cm
charcoal solid oak

allura® flex decibel

Allura Flex Decibel biedt 18 energieke kleuren en een geluidsreductie van 19 dB. Ook al is het een veel lichter product dan de gewone loslegtegels, dankzij de innovatieve dubbele glasvliesconstructie biedt Allura Flex Decibel dezelfde snelle installatie-eigenschappen en stabiliteit dan Allura Flex. Allura Flex Decibel biedt een snelle installatieoplossing in bijvoorbeeld drukke kantoren, huisvestingsprojecten en gemeenschappelijke en retail ruimten.

45319 - 100 x 20 cm / 435319 - 50 x 50 cm

charcoal graphic seagrass

45311 - 100 x 20 cm / 435311 - 50 x 50 cm

alabaster graphic seagrass

45111 - 100 cm x 20 cm

oyster seagrass

45113 - 100 cm x 20 cm

bamboo seagrass

45132 - 100 cm x 20 cm

timber seagrass

435569 - 50 cm x 50 cm

nero concrete

435582 - 50 x 50 cm

grey tie

435581 - 50 x 50 cm

light grey tie

435560 - 50 x 50 cm

white concrete

435563 - 50 x 50 cm

grigio concrete

435561 - 50 x 50 cm

grey concrete

435562 - 50 x 50 cm

natural concrete

435584 - 50 x 50 cm

taupe tie

435738 - 50 x 50 cm

lime sandstone

435747 - 50 x 50 cm

aqua sandstone

435746 - 50 x 50 cm

orange sandstone

435736 - 50 x 50 cm

red sandstone

435737 - 50 x 50 cm

violet sandstone

cc62488 | cc60350

Technische specificaties: **allura**

		Allura 0.70	Allura 0.55	Allura Click	Allura Flex	Allura Flex 0.55	Allura Flex Decibel
Totale dikte	EN-ISO 24346	2.5 mm	2.5 mm	5.0 mm	5.0 mm	4.0 mm	3.45 mm
Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	34	33	23	34	33	33
Industrieel gebruik	EN-ISO 10874	43	42	33	42	42	42
Collectie omvang		112	112	38	36	40	18
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0.7 mm	0.55 mm	0.55 mm	1.00 mm	0.55 mm	0.55 mm
Afmetingen tegel	EN-ISO 24342	50 x 50 cm 75 x 25 cm 75 x 50 cm 75 x 75 cm 100 x 100 cm	50 x 50 cm 75 x 25 cm 75 x 50 cm 75 x 75 cm 100 x 100 cm	60 x 31,7 cm	50 x 50 cm 100 x 100 cm	50 x 50 cm 75 x 50 cm 80 x 80 cm	50 x 50 cm
Afmetingen strook	EN-ISO 24342	50 x 15 cm HP 90 x 15 cm 100 x 15 cm 120 x 20 cm 150 x 28 cm 180 x 32 cm	50 x 15 cm HP 90 x 15 cm 100 x 15 cm 120 x 20 cm 150 x 28 cm 180 x 32 cm	121,2 x 17,7 cm 150,5 x 23,7 cm	100 x 20 cm 120 x 20 cm HP 120 x 20 cm 150 x 28 cm	100 x 20 cm 120 x 20 cm 150 x 28 cm	100 x 20 cm
Totaalgewicht	ISO 23779	ca 3.600 g/m²	ca 3.400 g/m²	ca 8.300 g/m²	ca 6.550 g/m²	ca 5.200 g/m²	
Haaksheid en rechtheid	EN-ISO 24342	< 400 mm < 0.25 mm > 400 mm < 0.35 mm	< 400 mm < 0.25 mm > 400 mm < 0.35 mm	< 400 mm < 0.25 mm > 400 mm < 0.35 mm	< 400 mm < 0.25 mm > 400 mm < 0.35 mm		
Slijtweerstand	EN 660-2	T	T	T	T	T	T
Slipweerstand	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10	R9
Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2	6 dB	5 dB	7 dB	14 dB	14 dB	19 dB
Geschikt voor bureau-stoelen	ISO 4918 / EN 425	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Indrukbestendigheid *Gemiddelde waarde*	ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0.10 mm *~ 0,04 mm*	≤ 0.10 mm *~ 0,04 mm*	≤ 0.10 mm *~ 0,05 mm*	≤ 0.20 mm *~ 0,11 mm*	≤ 0.10 mm *~ 0,04 mm*	≤ 0.12 mm
Kleurechtheid	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26787	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed	
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999	≤ 0.05%	≤ 0.05%	≤ 0.05%	≤ 0.05%	≤ 0.05%	≤ 0.05%
TVOC na 28 dagen	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m³	≤ 100 µg/m³	≤ 160 µg/m³	≤ 110 µg/m³	≤ 110 µg/m³	
Allura voldoet aan de eisen van EN1401		EN 14041 CE 0200130_DOP_306	EN 14041 CE 0200130_DOP_306		EN 14041 CE 0200131-DoP-507	EN 14041 CE 0200131-DoP-507	EN 14041 CE 200935-DoP-410
Brandgedrag	EN 13501	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	C_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS - µ > 0.30	DS - µ > 0.30	DS - µ > 0.30	DS - µ > 0.30	DS - µ > 0.30	DS - µ > 0.30
Warmtegeleidings-coëfficiënt	EN 12524	0.25 W/mK	0.25 W/mK	0.25 W/mK	0.25 W/mK	0.25 W/mK	0.25 W/mK
Persoonsoplading	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV

allura® colour



c68014 | w60084

c68039 | ruby red

c68040 | petrol green

c68035 | marine blue

c68018 | faded brown

Allura Colour valt op door haar unieke uitstraling en heldere solide kleuren. De kleuren zijn extra sprekend, doordat het homogene vinyltegels zijn. De PUR finish zorgt er daarnaast voor dat de vloer eenvoudig te onderhouden is. De tegels zijn ideaal voor kantoren, winkels en bijvoorbeeld in de zorg.

c68011 | chalk


c68019 | light grey

c68013 | cement

c68012 | pearl grey

c68014 | cafe au lait

c68037 | cloud

c68038 | neutral grey

c68015 | dark lead

c68026 | cool grey

c68036 | charcoal

Technische specificaties: **allura** colour

		Allura Colour
Totale dikte	EN-ISO 24346	2.0 mm
Collectie omvang		14
Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	34
Industrieel gebruik	EN-ISO 10874	43
Afmetingen tegel	EN-ISO 24342	61 x 61 cm
Totaalgewicht	ISO 23779	ca 3.000 g/m^2
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999	0,05%
Indrukbestendigheid	ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0.04 mm
Geschikt voor bureau-stoelen	ISO 4918 / EN 425	Ja
Kleurechtheid	ISO 105-B02	≥ 6
Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26787	Zeer goed
VOC na 28 dagen	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m^3
Slipweerstand	DIN 51130	R9

Allura colour voldoet aan de eisen van EN1401

Brandgedrag	EN 13501	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS - µ > 0.30
Warmtegeleidings-coëfficiënt	EN 12524	0.25 W/mK
Persoonsoplading	EN 1815	< 2 kV

PROJECTVINYL

ETERNAL
DESIGN VINYL SHEET

De Eternal collectie van Forbo combineert de uitstraling van natuurlijke materialen met kleurrijke dessins en exclusieve, digitaal geprinte dessins. Het is de perfecte vloer voor een uitgebreid scala aan toepassingsgebieden, zoals in de gezondheids- en ouderenzorg, het onderwijs, maar ook voor gebruik in kantoren, retail en natuurlijk hospitality & leisure.

Productopbouw
Eternal dankt haar hoge dimensiestabiliteit o.a. aan de glasvliesdrager. De gekalanderde rug zorgt ervoor dat Eternal een sterke, maar ook flexibele en installatievriendelijke vloer is. Bovendien bevat deze rug 50% gerecycled materiaal, wat resulteert in een nog beter milieuprofiel. Eternal behoudt haar mooie uitstraling door de unieke PUR Pearl toplaag met innovatief reliëf. Door deze toplaag is een Eternal vloer ook eenvoudig schoon te maken.

Authentiek
Alle Eternal dessins zijn uniek. Ze zijn ontworpen door de designers van Forbo en sluiten aan op klassieke, eigentijdse en moderne interieurs.

Compliance Plus
Tijdens de ontwikkeling van deze collectie zijn we uitgegaan van de 'Compliance-Plus'-filosofie; dit houdt in dat er bij de productie op het gebied van milieueisen meer gedaan is dan wettelijk noodzakelijk. Eternal bestaat uit heterogeen projectvinyl dat met de meest vooruitstrevende technieken is geproduceerd. Het bevat 50% gerecyclede inhoud en is 100% ftalaatvrij.

PUR Pearl and PUR Wood Pearl
Eternal is voorzien van de bewezen PUR Pearl of PUR Wood Pearl finish, waardoor u verzekerd bent van een sterke vloer die lang mooi blijft. Nieuw in de collectie zijn 8 dessins die een speciale PUR Pearl Wood embossing hebben gekregen, waardoor de prestaties en de uitstraling een extra dimensie hebben gekregen.

Ftalaatvrij
Forbo gelooft in 'creating better environments'. Bij de productie van Eternal gebruiken wij dan ook uitsluitend groene stroom. Al onze processen zijn afgestemd om de maximale hoeveelheid gerecycled materiaal te kunnen gebruiken in onze producten. Bovendien is Eternal 100% ftalaatvrij.

eternal® wood

11632

12802 | elegant oak

11962 | limed oak

13972 | natural colourful oak

11632 | light oak

12832 | natural oak

11912 | whitewashed oak

11442 | washed beech

11542 | traditional oak

11162 | tropical beech

10362 | warm chestnut

11032 | brushed timber

11952 | steamed oak

11212 | natural pine

11642 | cerusé oak

13402 | aged oak

10232 | dark walnut

11042 | real timber

11222 | white pine

13982 | blue colourful oak

13112 | white painted wood

11652 | vintage oak

11232 | stone pine

10982 | original patchwood

10972 | grey-blue patchwood

13412 | shadow oak

13122 | grey painted wood

11052 | smoked timber

10962 | coal patchwood

13422 | black oak

eternal® material

12422

12932 | grey woven

12942 | indigo woven

13762 | brushed bronze

13712 | brused chrome

13772 | brushed aluminium

10032 | fossil stucco

10022 | loam stucco

10042 | graphite stucco

10012 | pebble stucco

12252 | white stone

12042 | granite stone

12092 | neutral stone

12012 | quartz stone

12032 | coal stone

42322 | smoke slate

42632 | concrete slate

42252 | mercury slate

42292 | charcoal slate

12622 | sisal textile

11342 | frost stripe

11392 | silver stripe

11372 | bamboo stripe

11382 | anthracite stripe


12612 | linen textile

41002 | snow contrast

41322 | smoke contrast

41252 | mercury contrast

41292 | charcoal contrast

12432 | light textured concrete

13002 | silver concrete

40322 | smoke palette


40542 | earth palette

40252 | mercury palette

40292 | charcoal palette

12442 | warm textured concrete

13022 | beton concrete

12422 | grey textured concrete

13082 | gravel concrete

13032 | anthracite concrete

eternal® colour



44852

43002 | fog sparkle

43132 | tender sparkle

43212 | mouse sparkle

43812 | taupe sparkle

43382 | carbon sparkle

43482 | dragon sparkle

43432 | espresso sparkle

43292 | charcoal sparkle

43992 | violet sparkle

43172 | cream sparkle

43692 | mint sparkle

43702 | jungle sparkle

43592 | turquoise sparkle

43982 | petrol sparkle

43742 | honey sparkle

43722 | bubblegum sparkle

43492 | red sparkle

43602 | plum sparkle

43952 | eggplant sparkle

43232 | night sparkle

44832 | grey-black shaded space

44862 | eggplant-violet gradient

44852 | violet-mint gradient

44822 | black-white shaded space

44842 | mint-turquoise gradient

44872 | turquoise-eggplant gradient

44752 | rainbow

11652

Technische specificaties: **eternal®**

Eternal voldoet aan de eisen van EN-ISO 10582

Totale dikte	EN-ISO 24346	2.0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0.7 mm
Collectie omvang		96
Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	34
Industrieel gebruik	EN-ISO 10874	43
Rolbreedte	EN-ISO 24341	2.0 m
Rollengte	EN-ISO 24341	± 25 m
Totaalgewicht	EN-ISO 23997	2.8 kg/m²
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999	< 0.1 %
Indrukbestendigheid	EN-ISO 24343-1	≤0.05, typische waarde 0.03
Slijtweerstand	EN 660-2	groep T
Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918 / EN 425	geen effect
Kleurechtheid	ISO 105-B02	≥ 6
Flexibiliteit	EN-ISO 24344	ø 10 mm
Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987	Zeer goed
Slipweerstand	DIN 51130	R10
Statische elektriciteit	EN 1081	R1 > 1·10⁹ Ω
Waterdichte installatie	EN 13553	Ja

EN 14041
CE
0200105-DoP-306

Eternal voldoet aan de eisen van EN 14041

Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS - μ ≥ 0.30
Persoonsoplading	EN 1815	≤ 2 kV
Warmtegeleidingcoëfficiënt	EN 12524	0.25 W/m·K

PROJECTVINYL



44752 | 43002

Digitaal geprint vinyl

De nieuwe Eternal collectie bevat een reeks digitaal geprinte dessins. Deze hebben precies dezelfde kwaliteit als de rest van de collectie, alleen het ontwerp verschilt. De 0,7 mm dikke slijtlaag garandeert dat de vloer extra lang mooi blijft.

De geavanceerde printtechniek geeft onze ontwerpers hele nieuwe mogelijkheden in dessins en kleuren. Van een subtiel kleurverloop en een kleurrijke regenboog met een lengte van maar liefst 10 meter tot spectaculaire geodes. Maar dit zijn niet de enige mogelijkheden. Zelfs een vloer geheel op maat is een optie, en dat al vanaf 12 m². Zo geeft u een vergaderruimte, winkel of bijvoorbeeld restaurant een écht persoonlijk tintje.

RAINBOW

Rainbow toont het verloop van een regenboog over een lengte van maar liefst 10 meter. De breedte is 1,95 meter en het dessin is zo ontworpen dat de rollen naast elkaar gebruikt kunnen worden. Zo creëert u een regenboog van elke wenselijke breedte en lengte. Vrijwel elke centimeter van Rainbow is uniek en de kleuren zijn fenomenaal.

eternal® magnified nature

Geodes van enorme proporties, dat is Magnified Nature. De effecten van edelstenen en versteend hout vormen een blikvanger in vrijwel iedere ruimte. Elk van de drie ontwerpen kan in vele formaten geleverd worden, tot bijna 4 meter breed. Hierdoor is Magnified Nature perfect als echte eyecatcher op de vloer. De Eternal Magnified Nature designs worden geleverd als inzet die in alle vloeren uit de Eternal collectie geïnstalleerd kan worden.

43982 | petrol sparkle

43232 | night sparkle

43592 | turquoise sparkle

43482 | dragon sparkle



44912 | colourful geode
43982 | petrol sparkle

43132 | tender sparkle


43812 | taupe sparkle

40322 | smoke palette

43212 | mouse sparkle



44922 | natural geode
43002 | fog sparkle

43002 | fog sparkle

40542 | earth palette

43432 | espresso sparkle

43992 | violet sparkle

44932 | petrified bark
43002 | fog sparkle

SPHERA
INNOVATIEF EN HOOGWAARDIG HOMOGEEN VINYL

PROJECTVINYL

50051 | 50053

EEN NIEUW TIJDPERK VAN HOOGWAARDIGE HOMOGENE VLOERBEDEKKING IN VINYL

Sphera is de nieuwe naam van de collectie hoogwaardig homogeen vinyl van Forbo. Ontworpen en ontwikkeld door het ontwerpteam van Forbo, gemaakt met ultramoderne technologie in een geavanceerde 'greenfield' omgeving, resulterend in homogeen vinyl van extreem hoge kwaliteit en zónder richting. Sphera bestaat uit drie collecties met elk hun eigen opvallende dessin en toepassing.

Committed to the Health of One
Sphera is synoniem aan een veilige en hygiënische vloer die bijdraagt aan een gezond binnenklimaat. Sphera vloeren zijn 100% ftalaatvrij, hebben een extreem lage emissie en worden gemaakt in een omgeving die volledig op groene energie draait en waar productieafval niet aan de orde is. Zo helpt deze vloerbedekking u een gezond binnenklimaat te creëren.

Veelzijdig en kleurrijk
De Sphera homogene vinylvloerbedekkingen geven in tal van toepassingen karakter en stijl aan uw vloeren. Of het nu gaat om een veeleisende, hygiënische zorgomgeving, flexibele, moderne openbare gebouwen voor verschillende doeleinden of onderwijs- en kantoorgebouwen waarbij duurzaamheid en kleur essentieel zijn, Sphera stelt nooit teleur.

De 'greenfield' werkwijze van Forbo betekent dat we gebruik maken van de laatste inzichten en technologieën om 'smart' en innovatieve oplossingen te ontwikkelen die resulteren in een hoogwaardige collectie.

Design - Kleuren
- Eigen dessins en kleuren. Trendy en eenvoudig toe te passen.
- Nieuwe technologie voor felle en zachte kleuren, wat een hoge lichtreflectiewaarde oplevert.
- Harmonieuze en evenwichtige reeks van kleuren die goed passen bij het complete assortiment vinyl uit de productportefeuille van Forbo.

Technology - Duurzaamheid
- De geavanceerde bandpers en thermofixtechnologie waarborgen een consistente productkwaliteit.
- 'Zero waste'-technologie en groene energie = de meest duurzame productietechniek ter wereld voor homogeen vinyl.
- 100 % ftalaatvrij product en zeer lage emissie voor een gezond binnenklimaat.

Performance - Bescherming
- Dankzij de SMART-toplaag is de vloer gewapend tegen chemicaliën, krassen en vlekken.
- Doordat de finish inline aangebracht wordt en daarna pas voorzien wordt van een embossing, behoudt uw vloer haar frisse uitstraling.
- Dankzij de ultramoderne productietechniek is Sphera eenvoudig te installeren en te reinigen en zijn de onderhoudskosten laag.

sphera element

50030

50000 | white

50002 | white neutral grey

50007 | grey sky

50003 | light neutral grey

50008 | silver grey



50004 | mid neutral grey



50009 | lead



50005 | dark neutral grey

Traditioneel en eigentijds met een modern tintje. Dat is Sphera Element. Sphera Element heeft een zeer uitgebreid en uiterst evenwichtig en modern kleurenpalet. Het aanbod uit de Element collectie bestaat uit duidelijke en algemeen toepasbare vloeren die goed passen bij de eigentijdse kleuren van moderne ruimtes zoals zorginstellingen, openbare gebouwen en scholen.

50012 | mist

50017 | ivory

50022 | shell

50027 | fog

50013 | smog

50018 | mortar

50023 | sand

50028 | greige

50014 | smoke

50019 | clay

50024 | stone


50029 | taupe


50015 | basalt


50020 | silt

50025 | earth


50030 | moleskin

50016 | ash

50021 | truffle

50026 | mud

50031 | coal


50010 | iron


50006 | anthracite

50011 | steel

50001 | black

sphera element

50049

50055 | powder

50056 | cedar

50059 | sahara

50057 | tangerine

50060 | terra

50061 | saddle brown

50058 | carmine

50051 | butter

50052 | custard

50053 | sun

50054 | amber

50047 | pale green

50048 | pistachio

50049 | yellow green

50050 | olive

50043 | cloud

50044 | turquoise

50045 | jade

50046 | teal

50040 | azure

50041 | pacific

50042 | cerulean

50039 | navy

50036 | water


50037 | china blue


50038 | blueberry

50032 | soft lilac

50033 | dimgray

50034 | amethyst


50035 | purple heart

sphera energetic

50207 | 51210 | 50212

Sphera Energetic geeft het spannende gevoel dat designgrenzen worden overschreden, waardoor homogeen vinyl er helemaal anders uitziet. Energetic biedt een complex palet van halfeffen kleuren en kleuren met een mengsel van grotere deeltjes, die gebaseerd zijn op de halfeffen kleurbasis. De doorzichtige korreltjes die daarbij worden gebruikt, creëren een indruk van diepte en zorgen ervoor dat vuil minder zichtbaar is. Energetic is ontworpen voor moderne ruimten in eigentijdse en in klassieke toepassingen.

50200 | snow

50203 | pitch black

50206 | bark

50210 | mandarin

50201 | yellow

50204 | deep sea

50207 | denim

50211 | stone


51200 | vivid snow


51212 | vivid elephant

50208 | almond

50212 | elephant

50202 | concrete

50205 | inox

50209 | nutmeg

51221 | vivid linen

sphera energetic



50214 | 51215

50213 | spring

50217 | mystic blue

50220 | mineral

50224 | fossil

50214 | lime

50218 | spearmint

50221 | linen

50225 | masala


51215 | vivid ebony

51222 | vivid lace


50215 | ebony


51226 | vivid mirror

50222 | lace

50226 | mirror

50216 | pigeon

50219 | dolphin

50223 | frost


51202 | vivid concrete

sphera energetic

50238 | 51211

50227 | safflower

50231 | rosebud

50234 | lilac

50239 | ice

50228 | burgundy

50232 | eggplant

50235 | deep emerald

50240 | Yves Klein blue

51229 | vivid morning dew

51236 | vivid thyme

50229 | morning dew

51216 | vivid pigeon

50236 | thyme

50238 | seagreen

50230 | polar

50233 | swedish grey

50237 | mushroom

51211 | vivid stone

sphera evolution

50438 | 50439 | 50440 | 50441 | 50475

Het design van Sphera Evolution is zo innovatief, dat het bijna niet meer herkenbaar is als homogeen vinyl. De intrigerende mix, gemaakt van vormen en kleuren, zorgen voor een enorm levendige – maar toch rustgevende – vloer, uniek in deze productcategorie. De 24 kleuren van Sphera Evolution maken deel uit van een ingenieus ontworpen kleurenpalet. Hiermee kan u prachtige en verrassende combinaties maken, zoals een rustige vloer met opvallende highlights of per ruimte of zone een compleet andere look creëren. Of u nu kiest uit het Evolution palet of een combinatie maakt met de andere Sphera collecties met Sphera creëert u een modern, tijdloos interieur voor vrijwel elk project.

50440 | satin

50432 | silver white

50401 | silver white pearl


50471 | shaded silver white

50437 | volcano

50434 | sage

50402 | sage pearl


50472 | shaded viridian

50441 | bronze

50435 | viridian

50405 | bronze pearl


50475 | shaded bronze

50439 | copper

50433 | peacock

50404 | copper pearl

50474 | shaded copper

50438 | marigold

50431 | lapis

50403 | lemon pearl

50473 | shaded lemon

50436 | lemon

50430 | aqua

50400 | aqua pearl


50470 | shaded aqua

50441 | 50475

Technische specificaties: **shpera**

Sphera voldoet aan de eisen van EN-ISO 10581

		Sphera element	Sphera energetic	Sphera evolution
Bindmiddelgehalte	EN-ISO 10581	type 1: bindmiddel > 55%	type 1: bindmiddel > 55%	type 1: bindmiddel > 55%
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Finish		SMART top	SMART top	SMART top
Collectie omvang		62	52	24
Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 34
Industrieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 43
Rolbreedte	EN-ISO 24341	2 m	2 m	2 m
Rollengte	EN-ISO 24341	25 m	≤ 25 m	≤ 27 m ~ 26 m
Totaalgewicht	EN-ISO 23997	2,9 kg/m²	2,9 kg/m²	2,9 kg/m²
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %
Indrukbestendigheid (gemiddelde waarde)	EN-ISO 24343-1	0,10 mm ~ 0,03 mm	≤ 0,10 mm ~ 0,03 mm	≤ 0,10 mm ~ 0,03 mm
Slijtweerstand	EN 660-2	groep T	groep T	groep T
Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918 / EN 425	Ja	Ja	Ja
Kleurechtheid	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 7
Flexibiliteit	EN-ISO 24344	ø 10 mm	ø 10 mm	ø 10 mm
Weerstand tegen huishoudelijke chemicaliën	EN-ISO 26987	zeer goed	zeer goed	zeer goed
Slipweerstand	DIN 51130	R9	R9	R9
Gebruik in natte ruimtes	EN 13553	ja	ja	ja
Geschikt voor vloerverwarming		ja	ja	-
Weerstand tegen bacteriën	EN 846			ondersteunt geen groei
TVOC na 28 dagen	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m3	≤ 10 µg/m3	≤ 10 µg/m3

Sphera voldoet aan de eisen van EN 14041

EN 14041
CE
0200101-DoP-306

Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Statische elektriciteit	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Warmtegeleidings coëfficient	EN 12524	0,25 W/m·K	0,25 W/m·K	0,25 W/m·K
Slipweerstand	EN 13893	DS - µ ≥ 0.30	DS - µ ≥ 0.30	DS - µ ≥ 0.30

PROJECTVINYL

STEP
ANTISLIP VINYL

MET EEN VEILIGHEIDSVLOER VAN FORBO KAN HET AANTAL ONGEVALLEN DOOR UITGLIJDEN FORS WORDEN TERUGGEDRONGEN.

De antislip vinylvloeren van Forbo garanderen gedurende hun hele levensduur antislipprestaties en bieden ook unieke oplossingen voor toepassingen in natte ruimtes, zowel voor 'blote voeten' als voor 'blote voeten & schoeisel'. De collectie omvat verschillende reeksen met elk hun eigen kenmerken en biedt zo een oplossing voor elke ruimte die een veilige vloer vereist.

Nieuw & uniek in de reeks Step zijn de slipvaste 'Step Crystals'. Voor een veilige, schone en frisse vloer die eenvoudig te reinigen is. Step biedt het ruimste aanbod dessins in veiligheidsvloeren, zonder afbreuk te doen aan de prestaties.

Veiligheid. Design. Vertrouwen.
Onze collectie veiligheidsvinyl Step is op zoveel manieren uniek. Het is een duurzame vloerbedekking die een uitstekende slipvastheid (tot R12) combineert met een ruime waaier van ontwerpmogelijkheden. Het PUR Pearl oppervlak biedt een superieure, duurzame look en dito prestaties.

De collectie bestaat uit drie reeksen:
Surestep (R10), Safestep (R11, R12) en Wetroom vloeren.

Surestep
Alle vloeren van Surestep bieden een slipvastheid van R10, zijn verrijkt met antislipdeeltjes en kunnen worden gebruikt in alle soorten loopzones met een groter risico op uitglijden. Typische zones zijn druk belopen plaatsen zoals gangen, hellingen, koffiehoekjes, wasruimtes, toiletten, klaslokalen en publieke ruimtes.

Safestep
Antislipvloeren zijn aangewezen in ruimtes waar er een hoger sliprisico bestaat doordat de vloer af en toe of voortdurend blootstaat aan vervuiling en besmetting. In deze zones is knoeien wegens de werkomgeving gewoonweg niet te voorkomen. Enkele voorbeelden: professionele keukens, ruimtes voor licht industriële voedselproductie, bloemenwinkels, tuincentra.

Natte cellen (Surestep Laguna, Safestep Aqua)
Vloerbedekkingen voor natte cellen werden ontwikkeld voor ruimtes die voortdurend nat zijn, waar regelmatig water stroomt en waar mensen altijd op blote voeten of zowel op blote voeten als op schoeisel rondlopen. Voorbeelden van natte cellen: doucheruimtes, de omgeving van kuuroorden/ zwembaden, kleedkamers, kleedhokjes.

ANTISLIPNORMEN



Alle Step vloeren	Surestep Laguna Safestep Aqua	Surestep Laguna Safestep Aqua	Alle Surestep R10 Safestep R11 + R12 Safestep Aqua

surestep original

171072

Alle vloeren van Surestep bieden een slipvastheid van R10, zijn verrijkt met antislipdeeltjes en kunnen worden gebruikt in alle soorten loopzones met een groter risico op uitglijden. Typische zones zijn druk belopen plaatsen zoals gangen, hellingen, koffiehoekjes, wasruimtes, toiletten, klaslokalen en publieke ruimtes.


172862 | silver grey


171032 | smoke

172312 | mortar


171072 | pewter


172752 | slate grey

172182 | greige

171772 | cement


171082 | snow


172092 | granite

171952 | elephant

171922 | concrete


171262 | umber

171992 | charcoal


171592 | lava

171852 | mercury


172632 | coal

surestep original

172522 | 172802 | 172982


171422 | trout

171332 | violet


172212 | China blue


172782 | seagreen

172982 | yellow green

172522 | corn

172932 | tangerine


172422 | purple


171642 | cloudy


172612 | ocean


172722 | apple

172872 | ochre

172682 | terra

172562 | eggplant


171782 | night


172802 | seaweed


171562 | pepper

surestep star

176312 | 176772

176082 | snow

176312 | mortar

176772 | cement

176252 | umber

176422 | trout

176032 | smoke

176922 | concrete

176952 | mercury

176592 | lava

surestep steel

177992



177992 | metallic charcoal

177982 | metallic carbon

177852 | metallic mercury

177592 | metallic lava

safestep aqua

180232 | 180482

Een modern, organisch dessin met een volkomen nieuwe reliëfstructuur die speciaal is ontwikkeld voor blootsvoets gebruik. De vloer kan door zijn flexibiliteit perfect worden geïnstalleerd in de ruimtes waar hij voor bedoeld is. Maar de belangrijkste eigenschap is dat Safestep Aqua een vloer is die in de hoogste klasse valt voor natte ruimtes. De moderne en heldere collectie sluit naadloos aan op de hygiënische en specifieke eisen die gelden voor dergelijke vertrekken, zoals doucheruimtes en rondom zwembaden.

180862 | silver grey

180482 | greige

180262 | trout

180092 | elephant

180232 | taupe

180212 | China blue

180592 | lava

180352 | steel

surestep laguna



PROJECTVINYL

181262 | trout
181862 | silver grey
181482 | greige

181692 | mouse
181072 | pewter
181922 | concrete
181912 | flamingo
181982 | aquamarine
181802 | lemon

181592 | lava
181092 | elephant
181632 | coal
181972 | magenta
181822 | lagoon
181882 | emerald

surestep material

17122

17122 | cool concrete

17412 | taupe concrete

17482 | gravel concrete


17512 | quartz stone

18562 | grey seagrass

17132 | blue concrete

17422 | beton concrete

17162 | grey concrete

17172 | black concrete


17532 | coal stone

18572 | black seagrass

surestep wood

PROJECTVINYL

18962

18952 | dark grey oak

18832 | grey oak

18382 | chestnut

18962 | whitewash oak

18372 | white chestnut

18792 | dark oak

18982 | shadow oak

18972 | rustic oak

18882 | classic oak

18802 | elegant oak

18942 | natural oak

safestep® R11

174922

174592 | lava

174952 | elephant

174752 | slate grey

174032 | smoke

174992 | charcoal

174092 | granite

174922 | concrete

174862 | silver grey

174642 | cloudy

safestep® R12

PROJECTVINYL

175952

175032 | smoke

175752 | slate grey

175952 | elephant

175592 | lava

175642 | cloudy

175862 | silver grey

175922 | concrete

175092 | granite

175992 | charcoal

surestep digital print

17992

Het design van Surestep veiligheidsvloeren kent geen grenzen dankzij onze digital print mogelijkheden. "Moon" en "Ice cream" zijn alavst twee voorbeelden van deze innovatieve producttechnologie.

17982 | moon

17992 | ice cream

Technische specificaties: **step**

Step voldoet aan de eisen van EN - ISO 10582 & EN 13845

		Surestep Original Surestep Star Surestep Steel	Surestep Material Surestep Wood Surestep DP	Safestep Aqua	Surestep Laguna	Safestep R11	Safestep R12
Totale dikte	EN - ISO 24346	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm
Dikte slijtlaag	EN - ISO 24340	0.7 mm	0.7 mm	0.7 mm	0.7 mm	0.7 mm	0.7 mm
Commercieel gebruik	EN - ISO 10874	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 34
Industrieel gebruik	EN - ISO 10874	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 43
Collectie omvang		33 - 9 - 4	12 - 8 - 5 - 5	8	15	9	9
Rolbreedte	EN - ISO 24341	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m
Rollengte	EN - ISO 24341	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m
Totaalgewicht	EN - ISO 23997	2.75 kg/m²	2.75 kg/m²	2.75 kg/m²	2.75 kg/m²	2.75 kg/m²	2.75 kg/m²
Dimensiestabiliteit	EN - ISO 23999	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%
Indrukbestendigheid	EN - ISO 24343-1	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm
Geschikt voor bureau-stoelen	EN 425	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Waterdichte installatie	EN 13533	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kleurechtheid	EN - ISO 105 B-02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Flexibiliteit	EN - ISO 24344	ø 10 mm	ø 10 mm	ø 10 mm	ø 10 mm	ø 10 mm	ø 10 mm
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf	ESf	ESb	ESb / ESf	ESf	ESf
	EN 13845 Annex D 50.000 revolutions <10% loss	Klasse 34/43	Klasse 34/43	Klasse 34/43	Klasse 34/43	Klasse 34/43	Klasse 34/43
	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R11	R12
	DIN 51097			Klasse C	Klasse B		
Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed
Elektrische weerstand	EN 1081 (R1)	> 1.10^9 Ω	> 1.10^9 Ω	> 1.10^9 Ω	> 1.10^9 Ω	> 1.10^9 Ω	> 1.10^9 Ω
							EN 14041 CE 0200101-DoP-306
Step voldoet aan de eisen van EN 14041							
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Statische elektriciteit	EN 1815	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
Warmtegeleidings-coëfficient	EN 12524	0.25 W/m.K	0.25 W/m·K	0.25 W/m·K	0.25 W/m·K	0.25 W/m·K	0.25 W/m·K
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30

PROJECTVINYL

SARLON
GELUIDSDEMPING ZOALS NOOIT TEVOREN

Geluidshinder tot een minimum beperken kan schadelijke effecten op het menselijke lichaam voorkomen, zoals slaapstoornissen, stress, hoofdpijn, geheugenverlies, agressiviteit en leerproblemen.

Daarom is akoestiek ook zo belangrijk wanneer men een gebouw ontwerpt. Akoestische vloeren zijn de sleutel tot het verminderen van geluid in gebouwen. De vloerbedekkingen uit ons akoestische vinylassortiment Sarlon zijn zo ontwikkeld dat ze geluidshinder zoveel mogelijk beperken en tegelijk voldoen aan de behoeften in commerciële ruimten waar veel mensen komen. Die kwaliteiten hebben we bovendien uitvoerig getest. Afhankelijk van de beoogde toepassing biedt ons akoestische vinylassortiment Sarlon twee niveaus van geluidsdemping: 15 dB en 19 dB. Onze vloerbedekkingen voldoen steeds aan twee belangrijke criteria: een maximale geluidsdemping en indrukgevoeligheid.

sarlon® dégradé 19 dB | uni 19 dB

430827

433927

Sarlon Dégradé brengt inspiratie in de vorm van kleuren en dessins. Het vloeiende kleurpatroon en het dessin vormen samen een unieke vloer binnen de Sarlon-collectie. Met de zes verschillende dessins (allemaal in 19 dB) is dit een uniek product. De lichtste kant van elk Dégradé-dessin valt perfect te combineren met een Uni-kleur.

19dB 430827 | teal

433927 | ocean


19dB 433927 | ocean | scale 1

430808 | lime

433908 | jungle


433908 | jungle | scale 1


430825 | buttercup

433925 | sunrise


433925 | sunrise

430806 | apricot

433906 | sunset


433906 | sunset light | scale 1

430812 | light grey

433912 I metal


433927 | metal | scale 1

430811 | grey beige

433941 | khaki


433941 | khaki light | scale 1

sarlon®

15db 423208 | 19dB 433208
15db 420819 | 19dB 430819

Sarlon cristal 15 & 19 dB



15dB 423837 | 19dB 433837

sky

Sarlon frequency 15 & 19 dB

15dB 423437 | 19dB 433437

cornflower

Sarlon uni 15 & 19 dB



15dB 420817 | 19dB 430817

blue

Sarlon code zero 15 & 19 dB



15dB 423217 | 19dB 433217

blue

Sarlon resin 15 & 19 dB

15dB 432767 | 19dB 433767

cobalt

Sarlon canyon 15 dB



15dB 432227

medium blue

Met deze collecties kunt u uw vloeren leven inblazen. De reeks felle kleuren maakt elke ruimte levendiger en uniek. In bepaalde ontwerpen zijn dessins die beweging en kleur aanbrengen onmisbaar. Het patroon is evenwel eenvoudig te combineren met andere collecties.

Sarlon cristal 15 & 19 dB

artic	pistachio	charteuse	corn	cantaloupe	peach
15dB 423847 | 19dB 433847	15dB 423828 | 19dB 433828	15dB 423848 | 19dB 433848	15dB 423835 | 19dB 433835	15dB 423866 | 19dB 433866	15dB 423836 | 19dB 433836

Sarlon frequency 15 & 19 dB

turqoise	jade	charteuse	golden yellow	tangerine	salmon
15dB 423447 | 19dB 433447	15dB 423428 | 19dB 433428	15dB 423438 | 19dB 433438	15dB 423415 | 19dB 433415	15dB 423496 | 19dB 433496	15dB 423436 | 19dB 433436

Sarlon uni 15 & 19 dB

teal	avocado	lime	buttercup	apricot	scarlet
15dB 420827 | 19dB 430827	15dB 420818 | 19dB 430818	15dB 420808 | 19dB 430808	15dB 420825 | 19dB 430825	15dB 420806 | 19dB 430806	15dB 420816 | 19dB 430816

Sarlon code zero 15 & 19 dB

teal	avocado	lime	buttercup	apricot	scarlet
15dB 423227 | 19dB 433227	15dB 423218 | 19dB 433218	15dB 423208 | 19dB 433208	15dB 423225 | 19dB 433225	15dB 423206 | 19dB 433206	15dB 423216 | 19dB 433216

Sarlon resin 15 & 19 dB

ocean	dark green	kiwi	saffron	pumpkin	poppy
15dB 432727 | 19dB 433727	15dB 432758 | 19dB 433758	15dB 432778 | 19dB 433778	15dB 432756 | 19dB 433756	15dB 432786 | 19dB 433786	15dB 432716 | 19dB 433716

Sarlon canyon 15 dB

teal	green	lime	yellow	orange	ruby
15dB 432257	15dB 432228	15dB 432208	15dB 432205	15dB 432246	15dB 432256

sarlon®
432713



Deze heldere dessins zijn de aardekleurige, mineraalgebaseerde tinten die elke ruimte een natuurlijke en moderne look geven.

Sarlon cristal	15dB 423819 | 19dB 433819	15dB 423812 | 19dB 433812	15dB 423801 | 19dB 433801	15dB 423811 | 19dB 433811	15dB 423814 | 19dB 433814
	medium grey	light grey	pearl	grey beige	taupe
Sarlon frequency 15 & 19 dB	15dB 423402 | 19dB 433402	15dB 423422 | 19dB 433422	15dB 423421 | 19dB 433421	15dB 423431 | 19dB 433431	15dB 423424 | 19dB 433424
	medium grey	light grey	pearl	grey beige	taupe
Sarlon uni 15 & 19 dB	15dB 420819 | 19dB 430819	15dB 420812 | 19dB 430812	15dB 420801 | 19dB 430801	15dB 420811 | 19dB 430811	15dB 420814 | 19dB 430814
	medium grey	light grey	pearl	grey beige	taupe
Sarlon code zero 15 & 19 dB	15dB 423219 | 19dB 433219	15dB 423212 | 19dB 433212	15dB 423201 | 19dB 433201	15dB 423211 | 19dB 433211	15dB 423214 | 19dB 433214
	medium grey	light grey	pearl	grey beige	taupe
Sarlon resin | Salon concrete* 15 & 19 dB	15dB 432742 | 19dB 433742	15dB 432761 | 19dB 433761	15dB 432771 /19dB 433771	15dB 432713 19dB 433713	15dB 432734 |19dB 433734
	pewter	steel	silver*	peanut*	umber*
Sarlon canyon 15 dB	15dB 432219	15dB 432209	15dB 432211	15dB 432200	15dB 432214
	dark grey	medium grey	light grey	ivory	taupe

sarlon® wood

15dB 428494
19dB 438494

Het hout wordt vertegenwoordigd door een eerder klassieke en een moderne eikschakering, zodat er voor elk wat wils is in akoestische houten vloerbekleding. Linea is een meer grafische variant van het levendige Zebrano. De collecties zijn beschikbaar in moderne en relevante kleuren.

Sarlon wood XL modern 15 & 19dB	Sarlon oak 15 & 19dB	Sarlon linea 15 & 19dB	Sarlon zebrano 15 & 19dB
15dB 428430 | 19dB 438430	15dB 428413 | 19dB 438413	15dB 423121 | 19dB 433121	15dB 423311 | 19dB 433311
chalk	natural	light grey	light grey
15dB 428420 | 19dB 438420	15dB 428483 | 19dB 438483	15dB 423313 | 19dB 433313	15dB 423113 | 19dB 433113
clay	scandinavian	sand	sand
15dB 428422 | 19dB 438422	15dB 428494 | 19dB 438494	15dB 423132 | 19dB 433132	15dB 423319 | 19dB 433319
carbon	hazelnut	charcoal	charcoal

sarlon® cement 15 & 19 dB

15dB 423579
19dB 433579

Sarlon Cement is een moderne, betonnen vloerbedekking uit ons akoestische vinylassortiment. Met de zes neutrale kleuren geeft u uw vloer een natuurlijke, moderne look.

15dB 423584 | 19dB 433584

taupe

15dB 423574 | 19dB 433574

sepia

15dB 423573 | 19dB 433573

clay

15dB 423579 | 19dB 433579

slate

15dB 423572 | 19dB 433572

medium grey

15dB 423570 | 19dB 433570

chalk

sarlon® topography 19 dB

PROJECTVINYL

19dB 433910



19dB 433910

white

19dB 433919

grey

19dB 433929

black

sarlon® abstract wood 19 dB

433980

19 dB 433980

white

19dB 433989

black

Forbo Sarlon Abstract Wood omvat twee unieke, grafische houtdesigns in zwart-wit. Dit abstracte design geeft elke ruimte een moderne, natuurlijke uitstraling.

Technische specificaties: **sarlon**

Sarlon 15 dB en 19 dB voldoen aan de eisen van de norm EN 14041 en EN 651

		sarlon 15 dB	**sarlon 19 dB**
Totale dikte	EN-ISO 24346	2.6 mm	3.4 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0.70 mm	0.67 mm
Totaalgewicht	EN-ISO 23997	2,700 g/m²	2,900 g/m²
Contactgeluidreductie	EN-ISO 717-2	ΔL_w = 15 dB	ΔL_w = 19 dB
Omgevingsgeluidsreductie	NF S 31-074	$L_{n,e,w}$ < 65 dB, Klasse A	$L_{n,e,w}$ < 65 dB, Klasse A
Gelduisabsorptie	EN-ISO 354 EN-ISO 11654	α_w = ± 0,05	α_w = ± 0,05
Indrukbestendigheid (typische waarde) *Vereiste waarde*	EN-ISO 24343-1	~0.05 mm *≤ 0,20 mm*	~0.08 mm *≤ 0,20 mm*
Slipweerstand	DIN 51130	R9	R9
Slijtweerstand	EN 660-2	T	T
Specificaties		EN 651	EN 651
Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	34	34
Industrieel gebruik	EN-ISO 10874	42	42
Rollengte	EN-ISO 24341	25 m	25 m
Rolbreedte	EN-ISO 24341	2 m	2 m
Geschikt voor bureaustoelen	EN 425 (ISO 4918)	Ja	Ja
Indrukbestendigheid	EN 424 (ISO 16581)	geschikt	geschikt
Dimensiestabiliteit *Vereiste waarde*	EN-ISO 23999	< 0.10 % *≤ 0.40 %*	< 0.10 % *≤ 0.40 %*
Kleurechtheid *Vereiste waarde*	EN ISO 105-B02 - methode 3	7 *≥ 6*	7 *≥ 6*
Weerstand tegen vlekken	EN-ISO 26987	Goed	Goed
Oppervlakbehandeling		PUR	PUR
Emissie : TVOC* 28 dagen	EN-ISO 16000-9	< 100 µg/m³	< 20 µg/m³

Sarlon voldoet aan de eisen van de norm EN 14041			
Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl - s1 [2]	Cfl - s1 [1]
Slipweerstand	EN 13893	Klasse DS (µ ≥ 0,30)	Klasse DS (µ ≥ 0,30)
Statische elektriciteit	EN 1815	E ≤ 2 kV , Antistatisch	E ≤ 2 kV , Antistatisch
Warmtegeleidingscoëfficient	EN 12524 (EN-ISO 10456)	0,25 W/(m.K), geschikt voor vloerverwarming	0,25 W/(m.K), geschikt voor vloerverwarming

[1] Geldig op elke ondergrond: hout, niet brandbare $A2_{fl}$-s1 of $A1_{fl}$, of op free laying (met SARLIBASE TE onderlaag)
[2] geldig op niet brandbare ondergrond: $A2_{fl}$-s1 of $A1_{fl}$
* TVOC : totaal van vluchtige organische stoffen

SYNERGY
3 ONTWERPEN, 3 VOMREN, 3 TEXTUREN, 1 COLLECTIE DIE ALLES AANBIEDT

Met Synergy combineren wij Tessera tapijttegels met Allura Flex vinyltegels. Deze combinatie brengt een nieuwe wereld aan prikkelende vloerontwerpen.

Synergy presenteert 3 ontwerp elementen: Het lineaire "Seagrass" in plank formaat, het levendige, tactiele "Hybrid" in een rechthoek en het statige "Marble" als traditioneel vierkant. Deze elementen mengen zich uitstekend met de pure kleur van Tessera Clarity.

Synergy heeft meer dan alleen innovatieve texturen en formaten. De vloerbedekking biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn in moderne kantoren. Tessera tapijttegels zijn de duidelijke keuze als het gaat om akoestiek en ondervoets comfort. De duurzame en onderhoudbare eigenschappen van Allura Flex vinyltegels maken het ideaal voor gebieden waar soms eten en drinken gemorst wordt of waar veel wielen over de vloer rijden.

synergy® hybrid

Tessera Clarity 79100117 | Allura Flex 1428 | Tessera 3205

Synergy Hybrid biedt een levendige textuur en is verkrijgbaar in een grote rechthoekige tegel van 50 x 75 cm.

De kleuren van de Allura vinyl tegels en Tessera tapijttegels in deze collectie zijn op elkaar afgesteld en bieden de mogelijkheid om een prikkelende vloercombinatie te maken.

1426
Allura Flex umber hybrid

1427
Allura Flex meteor hybrid

1428
Allura Flex topaz hybrid

1429
Allura Flex sapphire hybrid

3204
Tessera umber hybrid



3026
Tessera meteor hybrid

3205
Tessera topaz hybrid

3207
Tessera sapphire hybrid

7910121
Tessera Clarity ink

7910115
Tessera Clarity peacock

7910117
Tessera Clarity tourmaline

synergy® marble

Tessera Clarity 7910114 | Allura Flex 1453 |Tessera 3209

Synergy Marble presenteert de traditionele vierkante 50 x 50 cm tegels in een statig marmeren ontwerp. De combinatie van vinyltegels en tapijttegels bieden geweldige ontwerpmogelijkheden.

De collectie biedt moderne kleuren in wit en grijs kleuren en kan worden gecombineerd met de kleurrijke Tessera Clarity collectie. Een perfect aangepaste vloer voor elk modern kantoor.

1457
Allura Flex bianco marble

1455
Allura Flex ambergris marble

1453
Allura Flex sky marble

1454
Allura Flex nero marble


3208
Tessera bianco marble

3210
Tessera ambergris marble

3209
Tessera sky marble

3211
Tessera nero marble

7910116
Tessera Clarity boysenberry

7910114
Tessera Clarity brown ochre

7910119
Tessera Clarity quince

synergy® seagrass

Tessera Clarity 7910118 | Allura Flex 1642 | Tessera 3201

Forbo Synergy Seagrass presenteert een spannende combinatie van tapijt- en vinyltegels met een lineair Seagrass ontwerp. Variërend van licht naar donker, wordt deze collectie aangeboden in de planken van 100 x 20 cm en is daarmee uniek in ons aanbod van tapijttegels.

De combinatie van Allura Flex en Tessera tapijttegels bieden geweldige mogelijkheden voor fantastische vloerontwerpen. Ideaal om uw kantoor te laten stralen.

1640
Allura Flex indigo seagrass

1642
Allura Flex black seagrass

1644
Allura Flex oyster seagrass

1647
Allura Flex white seagrass

3201
Tessera indigo seagrass


3202
Tessera black seagrass

3203
Tessera oyster seagrass

3200
Tessera white seagrass

7910120
Tessera Clarity cannonball

7910118
Tessera Clarity stormcloud

7910122
Tessera Clarity ermine

Technische specificaties: **synergy**

Allura Flex voldoet aan de eisen van EN-ISO 10581 - Type 1
Tessera voldoet aan de eisen van EN-ISO 1307

		Allura Flex	Tessera Seagrass	Tessera Hybrid	Tessera Marble	Tessera Clarity
Omschrijving		Loslegvinyltegels	Tapijttegel	Tapijttegel	Tapijttegel	Tapijttegel
Totale dikte	EN-ISO 24346	5.00 mm	6.6 mm ± 10%	7.1 mm ± 10%	6.6 mm ± 10%	8.7 mm ± 10%
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	1.00 mm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Poolhoogte		n.v.t.	3.8 mm ± 0.5 mm	4.0 mm ± 0.5 mm	3.0 mm ± 0.5 mm	5.1 mm ± 0.5 mm
Collectie omvang		12	4	4	4	9
Gebruiksklasse	EN-ISO 1307	n.v.t.	Klasse 33	Klasse 33	Klasse 33	Klasse 32
	EN-ISO 10874: Zwaar commercieel gebruik Industrieel gebruik	Klasse 34 Klasse 43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Tegelformaat	EN-ISO 24342	50 x 50 cm 75 x 50 cm	n.v.t.	75 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm
Plankformaat	EN-ISO 24342	100 x 20 cm	100 x 20 cm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Haaksheid en rechtheid	EN-ISO 24342	≤ 400 mm: ≤ 0.25 mm ≥ 400 mm: ≥ 0.35 mm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 24342	≤ 0.05%	≤ 0.2%	≤ 0.4%	≤ 0.2%	≤ 0.1%
Poolmateriaal		n.v.t.	100% Antron Lumena Polyamide 6.6	100% Antron Lumena Polyamide 6.6	100% Antron Lumena Polyamide 6.6	100% Polyamide 6.6
Verfmethode		n.v.t.	100% Solution Dyed	100% Solution Dyed	100% Solution Dyed	Hank Dyed
Steekdichtheid		n.v.t.	212,760 per m^2 ± 10%	208,032 per m^2 ± 10%	236,400 per m^2 ± 10%	204,000 per m^2 ± 10%
Poolgewicht		n.v.t.	752 gr/m^2 ± 10%	978 gr/m^2 ± 10%	875 gr/m^2 ± 10%	712 gr/m^2 ± 10%
Totaalgewicht	EN-ISO 23997	ca. 6.550 gr/m^2	4.267 gr/m^2 ± 10%	4.493 gr/m^2 ± 10%	4.390 gr/m^2 ± 10%	2.400 gr/m^2 ± 10%
Drager		n.v.t.	Polyester/polyamide	Polyester/polyamide	Polyester/polyamide	100% gerecyclede polyester softback
Rug		n.v.t.	Gemodificeerde bitumen en polyestervlies	Gemodificeerde bitumen en polyestervlies	Gemodificeerde bitumen en polyestervlies	
Slijtweerstand	EN 660-2	Groep T	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Slipweerstand	DIN 51130 / EN 13893	R10	DS: ≥ 0.3	DS: ≥ 0.3	DS: ≥ 0.3	DS: ≥ 0.3
Contactgeluisreductie	EN-ISO 717-2 / ISO 10140-3	14 dB	28 dB	26 dB	29 dB	28 dB
Rolstoelbestendigheid	EN 425 / EN 985	geen effect	Minimum R waarde: ≥ 2.4	Minimum R waarde: ≥ 2.4	Minimum R waarde: ≥ 2.4	Minimum R waarde: ≥ 2.4
Indrukbestendigheid	ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0.12 mm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Kleurechtheid	EN-ISO 105-B02	≥ 6	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987	zeer goed	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Warmteweerstand	EN 12664	0.02 m^2 K/W	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Warmteafvoer	DIN 52614	W1:37 / W10:230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Milieu		Allura Flex wordt vervaardigd met behulp van elektriciteit gemaakt uit 100% hernieuwbare bronnen.	Alle Tessera tapijttegels worden vervaardigd met behulp van elektriciteit gemaakt uit 100 % hernieuwbare bronnen.			
		Allura Flex bevat meer dan 22 % gerecyclede inhoud volgens gewicht.	Seagrass, Hybrid en Marble tapijttegesls bevatten meer dan 50 % gerecyclede inhoud volgens gewicht.			Clarity tapijttegels bevatten meer dan 12,5 % gerecyclede inhoud volgens gewicht.
		Allura Flex, Tessera Seagrass, Hybrid en Marble voldoen aan de 01350-norm voor de kwaliteit van de binnenlucht.				n.v.t.
Installatiemethode		richtingloos	halfsteens of visgraat	éénrichting of halfsteens	éénrichting of om-en-om	éénrichting of om-en-om
Allura Flex en Tessera voldoen aan de eisen van EN 14041		EN 14041 CE 0200 131 DOP 507	EN 14041 CE 117 0100 DOP 306	EN 14041 CE 117 0100 DOP 306	EN 14041 CE 117 0100 DOP 306	EN 14041 CE 117 020 DOP 306
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	C_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥ 0.3	DS: ≥ 0.3	DS: ≥ 0.3	DS: ≥ 0.3	DS: ≥ 0.3
Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12524	0.25 W (m.K)	0.06 W (m.K)	0.06 W (m.K)	0.06 W (m.K)	0.06 W (m.K)
Statische elektriciteit	EN 1815 / EN-ISO 10965	Statische oplading: Pass < 2.0 kV	Statische oplading: Pass < 2.0 kV <1 x 10^9 : statisch dissipatief			

PROJECTVINYL

COLOREX
IS VEILIG
BLIJFT VEILIG

colorex® ESD & cleanroomfloors

Een vloer bepaalt voor een groot deel de sfeer in het interieur. Bij sommige toepassingen kan de keuze echter niet alleen hierop worden gebaseerd. De eisen die worden gesteld aan vloeren in technische ruimtes worden bijvoorbeeld steeds hoger.

Forbo Flooring Systems is een internationale marktleider met een immense ervaring op het vlak van ESD- en cleanroomvloerbedekking en produceert waarschijnlijk het bekendste merk op de markt: Colorex. U kunt op uw beide oren slapen: Colorex beantwoordt aan elke norm die vandaag en waarschijnlijk ook morgen vereist is. We streven er onvermoeibaar naar om duurzame vloersystemen te produceren die een betere omgeving scheppen – waar ze ook worden gebruikt. Tegelijk beschermen we het milieu via onze verbintenis op het vlak van duurzame ontwikkeling en via verantwoorde grondstofaankopen en productieprocessen. Onze collectie Colorex bevat bijvoorbeeld 15 % postindustrieel gerecyclede inhoud, werd gemaakt met groene stroom en voldoet aan de REACH-regelgeving.

De 8 zekerheden van Colorex

Colorex staat voor speciaal ontwikkelde vloeren met de juiste eigenschappen voor ESD-ruimtes, cleanrooms, de farmaceutische industrie, operatiekamers, industrie en datacentra.

1. Colorex belooft complete gemoedsrust, omdat deze reeks volledig voldoet aan alle ESD- en cleanroomnormen – met inbegrip van die van het Fraunhoferinstituut.
2. Colorex biedt een levenslange geleidingsgarantie die gedurende de hele levensduur van het product optimale resultaten belooft.
3. De compacte samenstelling van Colorex zorgt voor een poriënvrij oppervlak dat de sterkste hygiënische eigenschappen verzekert.
4. Het lage gehalte aan weekmakers in de tegels van Colorex zorgt voor een uniek vormvast resultaat en voorkomt krimpen.
5. Ook verzekert dit een extreem lage uitstoot en ontgassing, waardoor Colorex de ideale keuze is voor cleanrooms.
6. Het oppervlak van Colorex kan volledig worden hersteld om het leven van het product te verlengen.
7. De compacte samenstelling van Colorex belooft een uitstekende weerstand tegen zware lasten, waardoor deze reeks een ideale oplossing is voor commerciële en industriële omgevingen.
8. Colorex is verkrijgbaar in tegelformaat, een vereiste voor verhoogde vloeren zoals die vaak te zien zijn in commerciële omgevingen zoals datacenters en serverruimtes.



ESD-vloeren



Vloeren in de gezondheidszorg

Cleanroom-vloeren

Industriële vloeren

colorex® EC plus, basic plus, R11 plus

Colorex Plus is een homogene vinyltegel die los kan worden gelegd op vrijwel elke ondervloer, ongeacht de staat daarvan. Een specifieke behandeling of voorbereiding is dus niet nodig. Oude, vieze, broze of eenvoudigweg versleten vloerbedekking hoeft niet meer te worden verwijderd. De honingraatstructuur aan de onderzijde van de Colorex Plus tegels zorgt voor een eenvoudige en snelle installatie op elk soort oppervlak. Hiermee bespaart u dus veel tijd en geld.

colorex EC plus
Highperform



De renovatie van een industriële vloer is vaak erg duur en arbeidsintensief. Door onder andere stilstandtijd en werkzaamheden aan de ondervloer lopen de kosten vaak al hoog op nog voordat de vloer geïnstalleerd is. Colorex EC Plus is een hoogwaardig vloersysteem dat bestaat uit los te leggen tegels. De vloer kan worden geïnstalleerd zonder onderbrekingen en is direct beloopbaar, speciale voorbereidingen of behandelingen van de ondervloer zijn niet nodig. De tegels zijn met elkaar verbonden door een uniek zwaluwstaartsysteem dat verborgen blijft. Natuurlijk heeft deze vloer het kenmerkende Colorex oppervlak, met zijn bewezen eigenschappen en voordelen.

Functie: Permament geleidend
Beschrijving: Permanent geleidende vloer, tegels verbonden door zwaluwstaartverbindingen en geaard door middel van koperstrips. Weerstand persoon/schoeisel/vloersysteem conform eisen.
Toepassing: Renovatie van ESD-ruimtes, cleanrooms, farmaceutische laboratoria en productielocaties. Ideaal wanneer lage stilstandtijd cruciaal is of bij veel vocht in de ondervloer.

colorex basic plus

Colorex Basic plus is een loslegtegel zonder geleidende eigenschappen. Met de Colorex afwerking heeft deze vloer alle voordelen van Colorex, zoals een hoge dichtheid, eenvoudige herstelbaarheid en vlekbestendigheid. Het biedt echter ook de voordelen van een loslegtegel voor zwaar gebruik. Colorex Basic Plus is alleen op aanvraag verkrijgbaar.

Functie: Belastbaar / herstelbaar
Beschrijving: Uitstekende chemische bestendigheid, vloer kan onzichtbaar worden gerepareerd bij zware beschadigingen.
Toepassing: Winkels, warenhuizen. Zwaar belopen ruimtes en ruimtes die dagelijk intensief gereinigd worden.

colorex R11 plus

R11 plus heeft een sterk oppervlak met noppenstructuur en verhoogde slipweerstand om aan de veiligheidseisen te voldoen.

Functie: Antislip
Beschrijving: Vuilverbergende vloer met verhoogde slipweerstand.
Toepassing: Industriële ruimtes, garages, magazijnen. Geschikt als lage stilstandtijd cruciaal is of bij veel vocht in de ondervloer.

colorex® SD/EC

SD150223 | EC250223

De collectie Colorex is een exclusief merk voor geleidende, vormvaste tegels met een hoge dichtheid die statische elektriciteit afvoeren. Colorex SD zorgt voor een veilige elektrostatische ontlading door het hele oppervlak en de hele dikte van de tegel. Het geleidende carbon black vormt een dicht netwerk van kleine zwarte adertjes. Colorex SD voert voortdurend statische elektriciteit af.

SD150201 EC250201
everest


SD150205 EC250205
adula

SD150221 EC250221
pacific


SD150225 EC250225
kiwi

SD150213 EC250213
sahara

SD150203 EC250203
kilimanjaro

SD150206 EC250206
moonstone

SD150222 EC250222
niagara


SD150234 EC250234
twilight

SD150215 EC250215
oasis

SD150202 EC250202
ivory


SD150207 EC250207
quartz

SD150223 EC250223
atlantic

SD150236 EC250236
jade


SD150219 EC250219
assuan

SD150204 EC250204
montblanc


SD150208 EC250208
granite

SD150224 EC250224
cobalt

SD150232 EC250232
musk

SD150212 EC250212
lux


SD150240 EC250240
etna

SD150235
azzurro

SD150233
fuego

SD150237
amazonas

SD150231
sole

colorex® plus

EC plus 621005 | EC plus 621005

Colorex Basic Plus is een loslegvloersysteem zonder geleidende eigenschappen, met bovenaan Colorex. Zo geniet u van alle voordelen van Colorex: hoge dichtheid, gemakkelijk te herstellen en bestand tegen vlekken. Tegelijk profiteert u van de troeven van een loslegtegel voor zware toepassingen.

EC plus 621004 | basic plus 611004

montblanc

EC plus 621005 | basic plus 611005

adula

EC plus 621022 | basic plus 611022

niagara



EC plus 621007 | basic plus 611007

quartz

EC plus 621013 | basic plus 611013

sahara

plus 601060

R11

Technische specificaties: **colorex®**

Colorex voldoet aan de eisen van EN 649

		Colorex SD	Colorex EC	Colorex EC Plus	Colorex Basic Plus	R11 Plus
CE-markering	EN 14041	Van toepassing	Van toepassing	Van toepassing	Van toepassing	Van toepassing
ASTM**		Van toepassing	Van toepassing			
Totale dikte	ISO 24346 / EN 428	2.0 mm / 3.0 mm*	2.0 mm / 3.0 mm*	10.5 mm	10.5 mm	10.5 mm
Tegelformaat	EN 427 / ISO 24342	615 x 615 mm 615 x 1230 mm*	615 x 615 mm 615 x 1230 mm*	608 x 608 mm	608 x 608 mm	608 x 608 mm
Commercieel gebruik	ISO 10874 / EN 685	34	34	34	34	34
Industrieel gebruik	ISO 10874 / EN 685	43	43	43	43	43
Elektrische weerstand	IEC 61340-4-1 EN 1081 (100V) ANSI/ESD 7.1	$10^6 \leq R \leq 10^8\ \Omega$	$5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6\ \Omega$	$2.5 \times 10^4 \leq R \leq 106$	n.v.t.	n.v.t.
Elektrische weerstand i.c.m. geschikte ESD schoenen	IEC 61340-4-5 ESD STM 97.1	n.a.	$R < 3.5 \times 10^7\ \Omega$	$R < 3.5 \times 10^7\ \Omega$	n.v.t.	n.v.t.
Emissie	IDEMA M11-99	total < 1 µg/cm²	total < 1 µg/cm²	total < 2 µg/cm²	total < 2 µg/cm²	n.v.t.
Totaal TVOC 28 dagen	AgBB richtlijnen	25 µg/cm³	25 µg/cm³	25 µg/cm³	25 µg/cm³	n.v.t.
Bacteriostatisch*	SNV 195 920	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.t.
Weerstand tegen chemicaliën	ISO 26787 / EN 423	Uitstekend	Uitstekend	Uitstekend	Uitstekend	Uitstekend
Slipweerstand	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R11
Totaal gewicht	ISO 23997 / EN 430	3.2 kg/m²	3.2 kg/m²	12.4 kg/m²	12.4 kg/m²	11.4 kg/m²
Dimensiestabiliteit	ISO 23999 / EN 434	0.05%	0.05%	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Thermische uitzettings-coëfficiënt		n.b.	n.b.	0.11 mm/m°C	0.11 mm/m°C	0.11 mm/m°C
Weerstand tegen indrukken	ISO 24343-1 / EN 433	0.035 mm	0.035 mm	n.b.	n.b.	n.b.
Belasting (prestaties zijn afhankelijk van plaatselijke omstandigheden)		n.b.	n.b.	Mechanische pallettrucks en vorkheftrucks: totaalgewicht tot 2,5 t met harde wielen en tot 5 t met luchtbanden. Statische belasting: 50 kg/cm2 Dynamische belasting: 90 kg/cm		
Slijtvastheid	EN 660-2	Groep M	Groep M	Groep M	Groep M	Groep M
Rolstoelbestendigheid	ISO 4918 / EN 425	Ja	Ja	Ja	geen effect	n.v.t.
Kleurechtheid	EN ISO 105 B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	n.v.t.
Contactgeluidreductie	EN ISO 140-8	2 dB	2 dB	12 dB	12 dB	12 dB

Colorex voldoet aan de eisen van EN 14041 — EN 14041

Persoonsoplading met ESD schoenen	IEC 61340-4-5 ESD STM97.2 EN 1815	40 V	20 V	20 V	< 2 kV	< 2 kV
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS ≥ µ 0,30	DS ≥ µ 0,30	DS ≥ µ 0,30	DS ≥ µ 0,30	DS ≥ µ 0,50
Warmtegeleidingscoëfficiënt	ISO 10456/EN 12524	0.25 W/(m·K)	0.25 W/(m·K)	0.25 W/(m·K)	0.25 W/(m·K)	0.25 W/(m·K)

* Beschikbaar op verzoek.
** Product tevens getest door ASTM. Resultaten zijn beschikbaar op verzoek.