

Coral® Welcome

La barriera antisporco dovrà essere realizzata, con fibre di speciale fabbricazione, in **teli o tappeti**. Essa dovrà essere composta da un supporto in vinile **EVERFORT senza ftalati** (o **lattice** per la versione FR ignifuga), mentre le fibre del filato saranno al **100% Econyl** rigenerate (classe ecologica BRE A+). La produzione del filato prevede l'abbinamento di diverse fibre per trattenere lo sporco in modo ottimale: una fibra più sottile per assorbire il bagnato e una fibra robusta di maggior spessore per rimuovere lo sporco.

Coral Welcome è progettato e fabbricato in Europa usando il 100% di energia verde.

La barriera antisporco dovrà soddisfare la normativa **EN 1307**, la normativa **EN 14041** (ad eccezione dei tappeti a posa libera) e possedere il marchio **CE**. L'unità produttiva dovrà **essere certificata ISO 9001 e 14001**.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore totale	ca. 9 mm	ISO 1765
Classe d'uso (commerciale traffico intenso)	33	EN 1307
Lunghezza rotoli	ca. 27,5 m	
Dimensione rotoli (i)	205 cm	
	185 cm (versione FR)	
Dimensione tappeti (ii)	105x155 cm	
Tenuta del colore		
alla luce	7	EN ISO 105/B02
allo sfregamento	5	EN ISO 105/X12
all'acqua	4-5	EN ISO 105/E01
all'acqua di mare	4-5	EN ISO 105/E02
alle macchie all'acqua	5	EN 1307 annex g
allo shampoo	4-5	BS 1006
ai solventi organici	4-5	EN ISO 105/X5
Metodo di produzione/tipologia	Bouclé/ 5/32" cut pile	
Disegno	multicolore disegnato	EN ISO 140-8
Composizione del filato	100% Econyl® nylon rigenerato	EN ISO 354
Base del filato	100% riciclato non tessuto PET/Econyl®	ISO 10965
Supporto	EVERFORT vinilico senza ftalati	
Peso totale	ca. 3.950 g/m ²	ISO 8543
Peso del filato	ca. 750 g/m ²	ISO 8543
Spessore del filato	ca. 6,3 mm	ISO 1766
Densità del filato	0,111 g/cm ³	ISO 8543
Numero di punti	ca. 79.300/ m ²	ISO 1763
Idoneo a scale	sì *	EN 1963
Classe di confort	LC3	EN 1307
Reazione al fuoco	B _{fl} -s1 (incollato)	EN 13501-1
Resistenza antiscivolo	DS $\mu \geq 0,30$	EN 13893
Potenziale elettrostatico	< 2 kV	ISO 6356

- * Idoneo solo per la versione FR
 (i) Include bordo di 2,5 cm per lato, ad eccezione della versione FR
 (ii) Include bordo da 2,5 cm nei 4 lati