



WWW.FORBO-FLOORING.NO  
**COMMITTED  
TO THE HEALTH  
OF ONE**

## Teknisk informasjon

Sphera element oppfyller kravene i EN-ISO 10581

	Mengde bindemiddel	EN-ISO 10581	type 1; bindemiddel >55%
	Total tykkelse	EN-ISO 24346	2.0 mm
	Overflate		SMART top
	Kolleksjonsstørrelse		62
	Offentlig	EN-ISO 10874	34 meget kraftig
	Industri	EN-ISO 10874	43 kraftig
	Rullebredde	EN-ISO 24341	2 m
	Rullengde	EN-ISO 24341	≤ 25 m
	Total vekt	EN-ISO 23997	2.9 kg/m <sup>2</sup>
	Dimensjonsstabilitet	EN-ISO 23999	≤ 0.2 %
	Inntryksbestandighet Typ verdi	EN-ISO 24343-1	≤ 0.10 mm - 0.03 mm
	Slitestyrke	EN 660-2	gruppe T
	Rullende stolhjul	ISO 4918 / EN 425	godkjent
	Lysbestandighet	ISO 105-B02	≥ 6
	Bøylighet	EN-ISO 24344	Ø 10 mm
	Bestandighet mot kjemikalier	EN-ISO 26987	veldig god
	Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R9
	Våtrom		ja
	Gulvvarme		ja
	TVOC etter 28 dager	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m <sup>3</sup>
	Sphera element oppfyller kravene i EN 14041		
	Brannegenskaper	EN 13501-1	B <sub>n</sub> -s1
	Sklihemmende egenskaper	EN 13893	DS - µ ≥ 0.30
	Generering av kroppspenning	EN 1815	≤ 2 kV
	Varmeledningsevne	EN 12524	0.25 W/m·K

Forbo Flooring Systems salgsorganisasjoner verden rundt er sertifisert i henhold til kvalitetsstyringssystemet ISO 9001.  
Forbo Flooring Systems fabrikker er sertifisert i henhold til miljøstyringssystemet ISO 14001.  
Livssyklusanalyser (LCA) er dokumentert i egne miljødeklarasjoner (EPD) for Forbo Flooring Systems produkter, på [www.forbo-flooring.no](http://www.forbo-flooring.no)

