



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**

WWW.FORBO-FLOORING.DK/CHO

Teknisk information

Sphera element opfylder kravene i ISO 10581 og er GVK-godkendt

	Type af gulvbelægning PVC-indhold	EN-ISO 10581	Homogen gulvvinyll Type 1 (>55%)
	Total tykkelse	EN-ISO 24346	2.0 mm
	Overflade finish		SMART top
	Kollektionsstørrelse		62
	Slitage i offentlige miljøer og erhverv	EN-ISO 10874	34
	Slitage i let industri	EN-ISO 10874	43
	Rullebredde	EN-ISO 24341	2 m
	Rullelængde	EN-ISO 24341	± 25 m
	Samlet vægt	EN-ISO 23997	2.9 kg/m ²
	Dimensionsstabilitet	EN-ISO 23999	≤ 0.25 %
	Indtryksbestandighed	EN-ISO 24343-1	< 0.06 mm
	Slidstyrke	EN 660-2	gruppe T
	Bestandighed over for kontorstole med hjul	ISO 4918 / EN 425	godkendt
	Farveægted	ISO 105-B02	≥ 6
	Fleksibilitet	EN-ISO 24344	Ø10 mm
	Kemikaliebestandighed	EN-ISO 26987	Meget god modstandsdygtig overfor desinfektionsmiddel som f.eks. Ethanol 70-96%
	Skridsikkerhed	DIN 51130	R9
	GVK-godkendt til vådrum		ja
	Gulvvarme		ja
	TVOC efter 28 dage	ISO 16000-6	≤10 µg/m ³
	Sphera element opfylder kravene EN 14041		
	Brandklassificering	EN 13501-1	B ₁ -s1
	Skridsikkerhed	EN 13893	DS - µ ≥ 0.30
	Elektrostatisk opladning	EN 1815	≤ 2 kV
	Varmeledningsevne	EN 12524	0.25 W/m-K

Alle Forbo Flooring Systems' salgsorganisationer har et certificeret kvalitetssikringsystem i overensstemmelse med ISO 9001
 Alle Forbo Flooring Systems' fremstillingsprocesser har certificerede miljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14001
 For Forbo Floorings produkter findes der detaljeret og tredjeparts-certificeret LCA-information (Life Cycle Assessment). De detaljerede miljøvaredeklarationer (EPD'er), findes på vores hjemmeside www.forbo-flooring.dk



Følg os på



Forbo Flooring A/S
 Produktionsvej 14
 2600 Glostrup
 Danmark
 Tlf: 44 92 85 00
info.denmark@forbo.com
www.forbo-flooring.dk

forbo

FLOORING SYSTEMS

creating better environments