

Forbo Floor Care - LVT Click

Plastgolv i offentlig miljö

Rekommenderade skötselanvisningar för Enduro & Allura

Samtliga Enduro och Allura kollektioner är lätta att rengöra och underhålla, detta tack vara produkternas slitstarka PUR yta. Dokumentet ger praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd.

Enduro eller Allura produkterna kräver ingen installationsbehandling utan golvet kan tas i bruk omedelbart efter färdig installation.

Stoppa smutsen redan i entrén

Se till att ha effektiva avtorkningssystem. Över 80% av all smuts dras in utifrån.

Med Forbos effektiva Coral avtorkningssystem kan det mesta av smutsen stoppas redan i entrén.

Skötselsystem som sparar tid, pengar och miljö

Städning och underhåll utgör mer än 90 % av ett golvs totalkostnad i offentliga miljöer. Om man väljer golv där miljöaspekten är viktig bör man ta hänsyn till detta även i användningsfasen – och välja miljövänliga skötselsystem.

För plastgolv rekommenderas torra och fuktiga städmetoder med lämpliga allrengöringsmedel. Vaxbaserade skötselsystem t ex i kombination med linoleum kan också användas. En fördel är att man då utför städning, skötsel och golvvård i ett och samma moment.

Byggstädning

Utförs alltid efter avslutad installation för att rengöra golven från alkaliskt byggdamm och färdigställa dem för den dagliga städningen.

Skydda nyinstallerade golv

Alla nylagda golv bör täckas och skyddas under byggtiden med ett täckmaterial som inte missfärgar golvet. Använd möbeltassar på stolar och bord för att minska risken för repor. Länkhjul och möbeltassar ska vara av mjukt material och lämpliga för hårda/halvhårda golvbeläggningar (enligt EN425).

Daglig städning

Tänk på att alltid anpassa städningen och städfrekvensen efter behov. Generellt utförs städning med omväxlande torra och fuktiga metoder, maskinella eller manuella. Fuktmoppning eller kombimaskin (för större ytor) nyttjas när rengöringsmedel ska användas. Annars räcker torra metoder som dammsugning och tormoppning.

Installationsbehandling?

Plastgolv behöver inte installationsbehandlas före användning.

Periodiskt underhåll

Det finns inga helt underhållsfria golv. För att fräscha upp ytorna rekommenderar vi att underhållspolering görs vid behov - torrpulering alt. spraypulering med golvvårdsvax. Tillförsel av golvvårdsprodukter förlänger golvens livslängd.

Svanenmärkt och skonsam skötsel

Vi på Forbo arbetar mycket långsiktigt med miljön i alla led. Därför rekommenderar vi skonsamma, effektiva och miljövänliga vaxbaserade skötselsystem med Svanenmärkning. Dessa bevarar golven och minskar behovet av kemikalier.

Anvisning om byggstädning efter golvläggning

Byggstädningens syfte

Rätt utförd byggstädning är ett viktigt moment som påverkar golvet funktion, ekonomi och livslängd. Under byggarbete och golvläggning uppstår ofrånkomligen spån, smuts, stoft och spill som kan skada det nya golvet yta. Även om golvet varit täckt under byggtiden ska byggstädning utföras. Stoft av t.ex cement och gips kan lätt tränga in även under väl utförd täckning.

Byggstädning av plastgolv

Byggstädningen är kanske det enda tillfället då golvet verkligen behöver rengöras med fuktiga metoder. Golvet klarar detta bra, men använd vatten varsamt så att det inte tränger in under golvet eller socklarna och in i väggarna.

- Börja alltid med torra rengöringsmetoder: Sopning, dammsugning eller moppning.
- Skura därefter golvet med ett av kemikalieleverantören rekommenderat rengöringsmedel. Använd ljummet vatten med ett svagt surt rengöringsmedel (rek. pH 4-6 i brukslösning). Dosera enl. anvisningar.
- Använd röd rondell (3M) alternativt Twister Gul på lågvarvig maskin 150 – 180 varv/min.
- Sug omgående upp smutslösningen. Använd våtsug eller kombimaskin.
- Skölj omgående med rent vatten. Använd så lite vatten som möjligt.
- Eftertorka golvet noggrant med fuktig mopp minst två gånger. Vid behov används ett pH neutralt rengöringsmedel första gången. Andra gången används enbart vatten, använd en våtsug och sug omgående upp överblivet vatten.

Anvisning för daglig städning

Användning av vatten

Modern städning av moderna golv kräver väldigt liten insats av vatten.

- Vad gäller plastgolv så är ytan vattentät, men då det är plattor med öppna kanter är det olämpligt med för mycket vatten vid städning. Överdrivet användande av vatten kan resultera i att vatten /smuts kan tränga ned genom plattornas skarvar och in vid golvsocklar. Detta kan orsaka skador på underlaget och orsaka missfärgning av plattor. Vatten som avdunstar lämnar även kvar kemrester och smuts som kan ge en flammig yta.
- I modern städning har vattnet främst till uppgift att bära och fördela rengöringsmedel och golvvårdsmedel.
- För plastgolv rekommenderas torra och fuktiga städmetoder med lämpliga allrengöringsmedel. Vaxbaserade skötselsystem t.ex. i kombination med linoleum kan också användas. En fördel är att man då utför städning, underhåll och golvvård i samma moment.

Kemikalier

- Kemikalier kan tillsättas i kombimaskin, i tvättmaskin för moppar eller i vattnet där moppar blöts innan de pressas. Följ kemikalieleverantörens anvisningar om dosering och hantering. Överdosera inte med hänsyn till resultat, ekonomi och miljö.

Utrustning

- För stora utrymmen rekommenderas maskinell städning med kombiskurmaskin.
- För mindre ytor rekommenderas torr och fuktmoppning med manuella metoder.

Fläckborttagning

Ta bort fläckar så snart som möjligt. Särskilt viktigt är detta för plastgolven, där fläckar av t.ex. asfalt, gummi, kulsjuts/bläck, skokräm, olja eller andra starkt färgande ämnen kan tränga (migra) ner i materialet och bli bestående. Använd ej starka lösningsmedel som t.ex. aceton, thinner etc. Grov skurnylon, stålull eller andra slipande material repar och mattar ner ytan.

Fläck av	Tas bort med
Choklad, fett, kaffe, juice, ägg m.m.	Neutralt alt alkaliskt rengöringsmedel i ljummet vatten.
Olja, gummi, sot, asfalt.	Tvättolja, lackolja.
Tuggummi, stearin	Kyl med kylspray eller isbitar. Skrapa.
Rost	Oxalsyra eller citronsyra i ljummet vatten.

Anvisning för periodiskt underhåll av plastgolv i offentlig miljö

Underhållspolering

- Underhåll görs för att återställa och bibehålla en snygg och lättstädad yta.
- Rätt utfört underhåll minimerar behovet av golvvård.
- För plastgolv rekommenderas emellanåt torrpolering alt. spraypolering med ett polerbart underhållsmedel för att fräscha upp slitageutsatta ytor, avlägsna ev. klack och friktionsmärken och förlänga golvets livslängd.

Vanliga frågor

Hur ofta ska jag städa golvet?

- Underhåll görs för att återställa och bibehålla en snygg och lättstädad yta. Den optimala städ-frekvensen för rengöring och underhåll bestäms av hur golvet används och brukas. När man planerar ett rengörings- och underhållsschema bör man ta hänsyn till golvets förutsättningar först:
- Är det nära till en entré där mycket smuts kommer in till byggnaden eller ligger en trappa upp?
- Kommer ytan utsättas för mycket nedsmutsning?
- Vilket slitage kommer ytan utsättas för?

Kom ihåg att ljusa och enfärgade kulörer kommer behöva högre städsekvens.

Kan jag behandla golvet med polish?

- Polish rekommenderas inte på någon Enduro och Allura produkt. Detta kan påverka friktionen på ytan.

Kontakta oss

Forbo Flooring AB
Box 9046
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se



FLOORING SYSTEMS