

Sphera

Technické specifikace

Tento produkt splňuje požadavky normy EN-ISO 10581



COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE
WWW.FORBO-FLOORING.COM/CHO

	Obsah pojidel	EN-ISO 10581	type 1; pojiva > 55%
	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	2.0 mm
	Povrchová úprava		SMART top
	Občanská výstavba	EN-ISO 10874	34
	Lehký průmysl	EN-ISO 10874	43
	Šířka role	EN-ISO 24341	2 m
	Délka role	EN-ISO 24341	≤ 25 m
	Celková hmotnost	EN-ISO 23997	2.9 kg/m²
	Rozměrová stálost	EN-ISO 23999	≤ 0.2 %
	Odolnost vůči bodovému zatížení	EN-ISO 24343-1	≤ 0.10 mm ~ 0.03 mm
	Odolnost vůči otěru	EN 660-2	třída T
	Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918 / EN 425	splňuje
	Barevná stálost	ISO 105-B02	≥ 6
	Ohebnost	EN-ISO 24344	0 10 mm
	Chemická odolnost	EN-ISO 26987	velmi dobrá
	Protikluznost	DIN 51130	R9
	Instalace v mokřích prostorech		ano
	Instalace na podlahové topení		ano
	TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m³
Tento produkt splňuje požadavky normy EN 14041			EN 14041 0200301-01P-605
	Reakce na oheň	EN 13501-1	B _s -s1
	Protikluznost	EN 13893	DS - µ ≥ 0.30
	Elektrostatický náboj	EN 1815	≤ 2 kV
	Tepelná vodivost	EN 12524	0.25 W/m·K

Všechny prodejní organizace společnosti Forbo Flooring Systems jsou celosvětově certifikovány podle Systému managementu kvality dle normy ISO 9001. Všechny výrobní závody společnosti Forbo Flooring Systems jsou certifikovány podle Systému Environmentálního managementu dle normy ISO 14001. Posuzování životního cyklu výrobku (LCA) u produktů společnosti Forbo Flooring Systems je doloženo v jednotlivých prohlášeních Environmental Product Declarations (EPD), které naleznete na našich stránkách.

