

Forbo põrandate hooldus – Sphera

Nõuanded Forbo põrandate puhastamiseks ja hooldamiseks

Forbo Sphera homogeenseid vinüülkatteid on lihtne puhastada ja hooldada tänu väga vastupidavale PUR-viimistlusele.

Esmane puhastus enne kasutamist

Äsja paigaldatud põrandakatet ei ole soovitatav kolme päeva jooksul peale paigaldamist märgpuhastada.

Eemaldage põrandalt lahtine praht, mustus ja tolm ning peske põrand neutraalse (pH 7) põrandapesuvahendiga. Suuremate pindade puhul võib kasutada põrandapesumasinat või poleerimismasinat (150–300 p/min) 3M punase poleerimisketta või muu samaväärse tootega. Koristage must pesuvesi põrandakuivati ja mopi või veemuriga, loputage põrand puhta veega ja laske kuivada.

Regulaarne puhastus

Regulaarse puhastuse sagedus sõltub kasutuskoormusest, määrumisastmest, põrandakatte eelistatud väljanägemisest ja hügieeninõuetest.

- Eemaldage tolm ja lahtine mustus tolmuimeja, harja või mopiga.
- Eemaldage plekid ning puhastage määrunud kohad niiske mopi ja neutraalse põrandapesuvahendiga.

Vajadusel

- Kasutage puhastamiseks poleerimismasinat (150–300 p/min), 3M punast ketast ja neutraalset põrandapesuvahendit.

Perioodiline hooldus

Kui soovite säilitada põrandakatte rahuldava välimuse, järgige alltoodud hooldusjuhiseid.

- Eemaldage tolm ja lahtine mustus tolmuimeja, harja või mopiga.
- Eemaldage plekid ning puhastage määrunud kohad niiske mopi ja neutraalse põrandapesuvahendiga.
- Kasutage poleerimiseks poleerimismasinat (300–500 p/min) ja 3M punast ketast või muud samaväärset toodet ja neutraalse pH-tasemega põranda hooldusvahendit, et taastada põranda ühtlane läige ja väljanägemine.