

Метод ухода Forbo - Safestep R11, Safestep R12, Safestep Aqua

Советы по уходу и уборке от Forbo Flooring:

Коллекция противоскользящих покрытий Surestep легкая в уборке и уходе благодаря износостойкому верхнему слою из полиуретана.

Уборка после укладки

Вновь уложенный пол не следует убирать с водой в течение 3 дней после окончания укладки. Уберите все обрезки, грязь и пыль с пола. Используйте пылесос и/или подметите пол, затем протрите нейтральным очистителем. Для больших площадей рекомендуется чистящие машины либо роторная машина (150–180 оборотов в минуту) с подходящей щеткой* машина с врачающейся щеткой (более эффективна). Соберите грязную воду моющим пылесосом или мопом, промойте чистой водой, дайте высохнуть.

*Важно: для роторных машин и стандартные щетки используются для Safestep R11 и R12. S Мягкие щетки следует использовать для Safestep Aqua. Машины с врачающимися щетками с вышеуказанными щетинами могут быть использованы в качестве альтернативы.

Регулярный уход

Частота уборки зависит от траффика, уровня загрязнения, желаемого внешнего вида и гигиенических стандартов.

- Удалите пыль и крупные фракции грязи с помощью пылесоса или сметите.

По необходимости:

- Ручная уборка – Потрите с нейтральным очистителем и подходящей щеткой/мопом. Удалите грязную воду с помощью швабры или мопа. Промойте чистой водой и оставьте до полного высыхания.
- Машинная уборка - Нейтральный очиститель в комбинации с поломоечной машиной или роторной машиной (150–180 оборотов в минуту) с верной щеткой* или машина с врачающейся щеткой дадут наиболее эффективный результат на больших площадях. промойте чистой водой по необходимости и оставьте до полного высыхания.

Важно: для роторных машин и поломоечных машин подойдут стандартные щетки для Safestep R11 и R12. Мягкая щетка потребуется для Safestep Aqua. Машина с врачающейся щеткой и соответствующей щетиной может быть использована в качестве альтернативы.

Периодический уход:

Чистите пола с периодичностью используя ручной или машинный способ. Убирайте сильно загрязненные участки с нейтральным очистителем, дайте ему подействовать несколько минут перед тем, как тереть.

Промойте чистой водой при необходимости и оставьте до полного высыхания пола.

Важно помнить:

Не следует использовать никакие мастики или средства, содержащие полировку на противоскользящих покрытиях так как это повлияет на их свойства. Использование моющих средств, содержащих кислоту, повышенный pH могут привести к появлению желтых, белесых пятен, потере цвета и блеска.

Делимся опытом: Советы по уходу

Общие советы

Закрывайте защитной пленкой вновь уложенный пол. Все уложенные полы необходимо защищать пленкой от других загрязнений во время ремонта. Используйте накладки на стулья и кресла для уменьшения царапин.

Ролики на мебели должны быть из мягких материалов, которые подходят для гибких напольных покрытий (в соответствие с нормой EN425)

Используйте входные системы грязезащиты

Более 80 % грязи заносится в здание при входе ботинками. Необходимо использовать входную систему верного размера (в идеале больше 6 м) и должного качества. Входные системы Coral или Nuway доказали свою эффективность и задерживают до 94 % вносимой грязи и влаги; уменьшаюттраты на содержание и улучшают внешний вид покрытий в здании, наряду со снижением риска травм. Как и любую систему- входные покрытие необходимо регулярно чистить и удалять скопившуюся грязь.

Уход

- Регулярный уход более экономически выгоден и эффективен, чем разовая глубокая чистка.
- Используйте рекомендованные производителем очистители. Качественные продукты и оборудование обеспечат эффективный уход и низкие затраты.
- Всегда следуйте рекомендациям производителей очистителей.
- Всегда придерживайтесь правил безопасности.

Использование очистителей

Использование низкокачественных продуктов может спровоцировать повреждения покрытия и/или потерю цвета. Излишнее использование или неверные пропорции очистителя могут повлиять на внешний вид пола. Не следует использовать абразивные вещества. Не использовать полировки и мастики так как это негативно влияет на противоскользящие свойства Step.

Часто задаваемые вопросы

Как часто я должен чистить пол?

Оптимальный вариант частоты уборки зависит от интенсивности использования пола. Составляя план ухода и уборки важно принимать во внимание, находится ли помещение рядом со входом или на верхних этажах? Какой тип грязи влажная или сухая чаще заносится? Какой поток людей ожидается? Помните светлые и моно цвета необходимо чистить чаще.

Нужно ли мне наносить мастику?

Не следует наносить мастику так как это повлияет на противоскользящие свойства Forbo Step.

Как следует убирать пятна?

Убирайте пятно, как только оно обнаружено. Большинство пятен легко убираются сухим полотенцем (бумагой), водой, очистителем, Уайт-спиритом или алкоголем (именно в такой последовательности). Не использовать продукты с высоким содержанием щелочи (аммиак, сода, кислота) или сильные растворители как ацетон, так как они небезопасны как для людей, так и для напольных покрытий.

Пятна вызванные	Убирать с помощью
Шоколад, жир, яйцо, кофе, сок и т. д.	Нейтральный очиститель и теплая вода
Асфальт, масло, резина	Уайт спирит
Жевательная резинка	Охлаждающий спрей, кусочки льда- потереть.
Ржавчина	Щавелевая или лимонная кислота, теплая вода

Если есть сомнения -протестируйте очистители на маленьком кусочке или в неприметном месте на полу

Насадки, щетки, роторные машины и очистители

Щетки

Для роторных машин и поломоечных машин допустимо использование стандартных щеток в очистке Safestep R11 и R12. Мягкая щетка должна быть использована для Safestep Aqua. Машина с врачающейся щеткой и верными щетинами может быть альтернативой вышеупомянутым.

Скорость машин для уборки

Для машинной уборки скорость должна быть от 150 до 180 обор./м.

Рекомендованные средства по уходу

Forbo Flooring Systems рекомендует использовать нейтральный очиститель 881 Euroclean UNI или 891 Euroclean Basic для сильных загрязнений.

Для получения дополнительной

информации обращайтесь:

Сайт: www.forbo-flooring.ru Email:moscow-office@forbo.com Телефон: +7 495 269 18 21



FLOORING SYSTEMS