

## Eurofloor Force Fabric 810

### Armierungsgewebe

**Eigenschaften:** • hochfestes Polyester gewebe

**Anwendung:**

- zur Armierung und Lastverteilung auf nicht ausreichend druckfesten, verformbaren oder elastischen Untergründen vor Spachtelarbeiten
- bei Holzdielenböden in Verbindung mit 940 Europlan Quick
- bei sanierungsbedürftigen Estrichen in Verbindung mit geeigneten Eurocol Nivelliermassen
- bei 820 Eurofloor Comfort (Trittschalldämmatte) und sanierungsbedürftigen CV-Belägen in Verbindung mit 900 Europlan DSP
- bei punktelastischen Sportuntergründen in Verbindung mit 900 Europlan DSP oder 910 Europlan PU Duo

**Verlegung:** 810 Force Fabric (Armierungsgewebe) ist auszurollen, abzuschneiden und an den Rändern sowie im überlappten Nahtbereich mit Tackerklammern zu fixieren. Es besteht auch die Möglichkeit, die Fixierung mittels geeignetem Vorstrich oder Klebstoff vorzunehmen. Bei kleineren Flächen genügt auch ein loses Auslegen.

**Hinweis:** Für die aufgeführten Vorstriche, Spachtelmassen und Klebstoffe sind die entsprechenden anwendungstechnischen Merkblätter zu beachten.

810 Eurofloor Comfort ist trocken zu lagern.

**Versandpackungen:**

- Rollenlänge 50 m
- Rollenbreite 1 m

**Zur besonderen Beachtung:** Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

BG144560\_810

Stand 22.November 2018  
ersetzt Ausgabe 13. März 2002