



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**

WWW.FORBO-FLOORING.IT/CHO

Dati tecnici

Allura Click soddisfa i requisiti della norma EN-ISO 10582

Click 0,55

Click 0,40

	Spessore totale	EN-ISO 24346	5 mm	4,85 mm
	Spessore strato d'usura	EN-ISO 24340	0,55 mm	0,4 mm
	Colori della collezione		38	38
	Commerciale: traffico molto intenso	EN-ISO 10874	23	23
	Industriale: traffico intenso	EN-ISO 10874	33	33
	Dimensione piastrelle	EN-ISO 24342	60 x 31,7 cm	60 x 31,7 cm
	Dimensione doghe	EN-ISO 24342	121,2 x 18,7 cm / 150,5 x 23,7 cm	121,2 x 18,7 cm / 150,5 x 23,7 cm
	Confezione piastrelle		1,90 m ² (10 pz.)	1,90 m ² (10 pz.)
	Confezione doghe		1,81 m ² (8 pz.) / 2,14 m ² (6 pz.)	1,81 m ² (8 pz.) / 2,14 m ² (6 pz.)
	Ortogonalità e rettilineità	EN-ISO 24342	< 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm	< 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm
	Peso	ISO 23997	8300 gr/m ²	8200 gr/m ²
	Binder content	EN-ISO 10582	Tipo 1	Tipo 1
	Resistenza allo scivolamento	DIN 51130	R10	R10
	Abbattimento acustico	EN ISO 717-2	7 dB / 15 dB con materassino Forbo	7 dB / 15 dB con materassino Forbo
	Resistenza al passaggio di sedie con rotelle	ISO 4918	Buona - con o senza materassino Forbo	Buona - con o senza materassino Forbo
	Impronta residua <i>Valore medio</i>	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm ~ 0,05 mm	≤ 0,10 mm ~ 0,05 mm
	Resistenza alla luce	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
	Emissioni VOC	ISO 16000-9	≤ 160 µg/m ³	≤ 160 µg/m ³
	Resistenza agli agenti chimici	EN-ISO 26987	Molto buona	Molto buona
	Stabilità dimensionale (dopo esposiz. al calore)	EN-ISO 23999	≤ 0,05%	≤ 0,05%
			EN 14041 CE 0200132_DoP_701	EN 14041 CE 0200132_DoP_701
	Allura Click soddisfa i requisiti della norma EN 14041			
	Reazione al fuoco	EN 13501	B _s -s1 con o senza materassino Forbo	B _s -s1 con o senza materassino Forbo
	Resistenza allo scivolamento	EN 13893	DS - µ > 0,30	DS - µ > 0,30
	Coefficiente di trasmissione termica	EN 12524	0,25 W/mK	0,25 W/mK
	Potenziale elettrostatico	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV

Tutte le filiali commerciali della Forbo Flooring Systems applicano sistemi di gestione della qualità secondo lo standard internazionale ISO 9001

Tutte le unità produttive della Forbo Flooring Systems sono certificate in conformità allo standard di gestione ambientale ISO 14001

La valutazione LCA (Life Cycle Assessment) dei prodotti della Forbo Flooring Systems è documentata, per singolo prodotto, dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP) ed è disponibile sul nostro sito internet.



Seguiteci su



Forbo Resilienti s.r.l.
Centro commerciale S. Felice
Lotto 2, int. 5
I-20090 Segrate (Mi)
Italy
Tel.: +39 02 75 31 488
Fax: +39 02 75 32 340
E-mail: info.flooring.it@forbo.com
www.forbo-flooring.it



FLOORING SYSTEMS

creating better environments