



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.FI/CHO

Tekniset tiedot

Sphera nordstar element täyttää EN-ISO 10581 -standardin vaatimukset

	EN-ISO 10581	Type 1 (>55%)
Kokonaispaksuus	EN-ISO 24346	2.0 mm
Pintakäsittely		SMART top
Malliston koko		62
Erittäin kovan kulutuksen julkiset tilat	EN-ISO 10874	34
Kovan kulutuksen teollisuustilat	EN-ISO 10874	43
Rullan leveys	EN-ISO 24341	2 m
Rullan pituus	EN-ISO 24341	± 25 m
Kokonaispaino	EN-ISO 23997	2.9 kg/m ²
Mittapysyvyys	EN-ISO 23999	≤ 0.2 %
Painaumakestävyys Tyypillinen arvo	EN-ISO 24343-1	≤ 0.10 mm - 0.03 mm
Kulutuskestävyys	EN 660-2	Ryhmä T
Pyörivät tuolipyörät	ISO 4918 / EN 425	Kestää pyörillä varustettuja toimistotuoleja
Valonkestävyys	ISO 105-B02	≥ 6
Taivutettavuus	EN-ISO 24344	Ø 10 mm
Kemikaalikestävyys	EN-ISO 26987	Erittäin hyvä
Liukastumisenesto	DIN 51130	R9
Märkätilasertifioitu		Kyllä
Lattialämmitys		Soveltuu lattialämmityksen kanssa
TVOC 28 päivän jälkeen	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m ³

Sphera nordstar element täyttää EN 14041 -standardin vaatimukset



0200301-DoP-605

Paloluokitus	EN 13501-1	B _{s1} -s1
Liukastumisenesto	EN 13893	DS - µ ≥ 0.30
Sähköstaattinen varaus	EN 1815	≤ 2 kV
Lämmönjohtokyky	EN 12524	0.25 W/m-K

Kaikki Forbo Flooring Systemsin myyntiorganisaatiot maailmanlaajuisesti ovat ISO 9001 -laatusertifioituja.

Kaikki Forbo Flooring Systemsin tuotantolaitokset ovat ISO 14001 -ympäristösertifioituja.

Forbo Flooring Systemsin tuotteiden elinkaariarviointi (LCA) on julkaistu tuotekohtaisissa ympäristöselosteissa (EPD), jotka löytyvät kotisivuiltamme.

