

# 541

## ANTI RUTSCH FÜR SELBSTLIEGENDE FLIESEN

REGISTER 5

### PRODUKTVORTEILE

- lösungsmittelfrei
- ergiebig
- stuhlrollenfest
- sehr emissionsarm EMICODE EC1
- für saugfähige und nichtsaugfähige Untergründe
- staubbindend
- geeignet auf Fußbodenheizung



### ANWENDUNG



Zur rutschhemmenden Fixierung von:

- SL-Fliesen mit Bitumen-, PVC-, oder PUR-Schwerbeschichtung
- Antistatisch ausgerüsteten SL-Fliesen in Verbindung mit 841 Europrimer EC
- Freigegebenen PVC-Designbodenbelägen

Zur rutschhemmenden Fixierung auf:

- Ebenen, saugfähigen und nichtsaugfähigen Untergründen wie Estrichen, Holzuntergründen, alten, ebenen und festliegenden Nutzbelägen, Metall
- Doppel- und Hohlraumböden

### EIGENSCHAFTEN

Basis	Acrylatdispersion
Farbe	hellbeige
Dichte	ca. 1,02 g/cm <sup>3</sup>
Konsistenz	niedrigviskos
Reiniger (im frischen Zustand)	Wasser
Verarbeitungsbedingungen	min. 15 °C Bodentemperatur, mind. 18°C Material- und Raumtemperatur, 35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%
Auftragsweise	Microfaserwalze (Floor 11 mm)
Verbrauch	ca. 100 – 150 g/m <sup>2</sup> (je nach Untergrund)
Abluftzeit	ca. 1 Stunde, auf nichtsaugfähigen Untergründen kann sich die Trockenzeit verlängern.
Beste Verarbeitbarkeit	innerhalb von ca. 15 Monaten, originalverpackt, Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen

# 541

## Eurofix Anti Slip

Lagerbedingungen	kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5-30 °C)
Frostempfindlich	ja
Kennzeichnung nach GHS	keine
Umwelt-/Arbeitsschutz	GISCODE: D1 EMICODE: EC 1 DGNB: VOC 0 %, Qualitätsstufe:/quality level: 4 LEED: VOC 0 g/l

### UNTERGRUND

- Der Untergrund muss unter anderem eine ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit, Formstabilität aufweisen, dauer trocken und rissfrei sein. Haftungsmindernde Schichten sind durch geeignete mechanische Maßnahmen zu entfernen.
- Die Prüfungs- und Sorgfaltpflichten gemäß VOB sind zu beachten.
- Bei Mängeln sind in Schriftform Bedenken anzumelden.
- Bei der Verlegung auf Doppelbodenelementen ist darauf zu achten, dass diese nicht durch haftungsmindernde Schichten (Schutzgrundierung o. ä.) behaftet sind.
- Elementfugen sind gegen das Eindringen von Fixierung zu schützen.

### VERARBEITUNG

- Fixierung mit Microfaserwalze (Floor 11 mm) vollflächig und gleichmäßig auf den Untergrund auftragen.
- Bei Doppelbodenelementen über ein Abstreifgitter arbeiten, Fixierung nicht auf den Doppelboden gießen, um ein Eindringen in die Fugen zu vermeiden.
- Bei hoher Saugfähigkeit des Untergrundes ist dieser bei Bedarf ein zweites Mal einzustreichen, oder im Vorfeld mit einer geeigneten Systemgrundierung vorzubehandeln.
- Das Einlegen der Platten darf erst nach dem vollständigen Abtrocknen der Fixierung erfolgen (transparenter Film). Werden die Beläge in die noch feuchte Fixierung eingelegt, kommt es zu einer Verkebung der Beläge, die die Wiederaufnahme erschweren kann.
- Zur leitfähigen Verlegung von selbstliegenden Teppichfliesen müssen 100 Teile 541 Anti-Slip mit 35 Teilen 841 Europrimer EC gemischt werden, d. h. 1 Eimer á 10 kg 541 Eurofix Anti Slip mit 1 Eimer á 3,5 kg 841 Europrimer EC. Die Mischung ist mit einem Rührgerät schlierenfrei zu homogenisieren. Angemischte Fixierung möglichst komplett verarbeiten, nach Zwischenlagerung erneut gut aufrühren und alsbald aufbrauchen. Zur Erdung der leitfähigen Fußbodenkonstruktion ist alle 30 m<sup>2</sup> ein Potentialausgleich mit 801 Eurostrip EC einzuplanen.
- Die Beläge können in der Folge aufgenommen und wieder eingelegt werden.
- Verschmutzungen der Anti-Slip Beschichtung sind dabei zu vermeiden, um die Haftwirkung nicht zu minimieren. Eingebrachter Staub mindert die Haftwirkung.
- Bei der Aufnahme ist eine Überdehnungen der Beläge zu vermeiden.

### HINWEISE

- Bei einer Verlegung mit 541 Eurofix Anti Slip ist nicht gewährleistet, dass die Beläge ohne Anhaftungen wieder aufgenommen werden können
- Bei einer Verlegung auf vorhandenen Nutzbelägen können Fabrveränderungen dieser Beläge nicht ausgeschlossen werden.
- Das Entfernen der Fixierung von vorhandenen Nutzbelägen kann zur Beschädigung dieser Beläge führen.
- Eine evt. mögliche Fugenbildung des Belages kann auch durch das Aufbringen einer Fixierung lediglich verringert werden.
- Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Beläge sind zu beachten!

### VERSANDPACKUNGEN

10 kg, 2,5 kg Einwegbinde netto

# 541

## Eurofix Anti Slip

---

### ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

---

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Stand 2015-05-13  
ersetzt Ausgabe vom 2007-07-30

Version Nr.: 03  
32822\_541-04  
Revision Formular TI: V05

---

### RAUM FÜR IHRE NOTIZEN

---

# 541

Eurofix Anti Slip