



forbo novilon®

En klassiker i nya mönster och ny design.

forbo

FLOORING SYSTEMS



Vi har gjort våra vinylgolv smakfullare än någonsin. Och garanterat ftalatfria!

Forbo Novilon är en klassiker när det gäller slitstarka vinylgolv, där miljontals lagda kvadratmeter i både vardagsrum, sovrum, kök, kontor och butiker är beviset på oöverträffad slitstyrka, tålighet och användbarhet. Men även att de är tysta, mjuka och behagliga att gå på.

Vad är då nyheterna?

Jo, i populära kollektionerna Scandinavia och Lux kan du nu välja på fler smakfulla och effektfulla mönster än någonsin. Alla Novilon-mattor är nu 100% ftalatfria, de nya mjukgörare vi använder istället för ftalater i våra vinylgolv är även godkända av EU att använda i t ex leksaker för barn under 3 år. Idag tillverkar vi alla våra vinylgolv i effektiva, moderna fabriker som kör enbart på grön el och modern produktionsteknik för att minimera materialåtgången. Samtliga kollektioner i vinyl uppfyller alla standarder, inklusive de nya VOC-utsläppsklasserna och är naturligtvis helt återvinningsbara.

Enkelt att välja. Lätt att lägga.

Forbo Novilon Scandinavia och Lux finns i lättlagda längder på 2, 3 och 4 meter. Det gör att du i de flesta fall kan undvika skarvar när du lägger in mattan. Dessutom kan du löslägga upp till 20 kvm (Scandinavia) och 40 kvm (Lux) utan limning. Det enda du behöver är kniv och linjal, rulla ut mattan och sen är det klart!



Forbo Novilon Scandinavia

En bred kollektion i en mängd nya färger och mönster.
Perfekt för köket, hallen, sovrummet både i lägenheten, villan och fritidshuset.
Skön och gå på. Snygg att se på. Enkel att lägga själv utan skarvar.
Prisvärd matta som är slitstark, mjuk och ljuddämpande.



Forbo Novilon Lux

En serie smakfulla golv där designen främst är dekorativa sten- och trä mönster.
Starkare slitskikt och större stabilitet gör mattan perfekt även för kontor och butiker.
Ger ett tidlöst och inbjudande intryck. Enkel att lägga själv utan skarvar.
Fantastiska ljud- och värmeisolerande egenskaper.

Låt oss presentera en helt ny kollektion av Novilon!

Alla Novilon-mattor är nu 100% ftalatfria, de nya mjukgörare vi använder istället för ftalater i våra vinylgolv är även godkända av EU att använda i t ex leksaker för barn under 3 år.

Fortfarande med samma goda egenskaper när det gäller slitstyrka och tålighet. Lägg till att golvet är lättstädad, mjukt och skönt att gå på. Och med de nya mönstren, vackra att titta på. I nya Novilon Scandinavia har du mer än 30 olika mattor och mönster att välja på. Vad inspireras du av? Finner du din favorit i färg och mönster här, gå vidare till din mattfackhandlare som visar dig hur Novilon Scandinavia tar sig ut i verkligheten!

Du lägger enkelt Novilon Scandinavia själv utan skarvar då mattan finns i både 2-, 3- och 4 meters bredd. Mattan går utmärkt att löslägga utan lim upp till 20 kvm!

LÄTTLAGD



DESIGNBREDD



LJUDREDUKTION



SLITSTYRKA






6590 GOLDLEAF, 100 X 100*



6593 GOLDLEAF, 100 X 100*



6595 GOLDLEAF, 100 X 100*



5877 GOLDLAB, 500 X 500*



5879 GOLDLAB, 500 X 500*

* Mönsterstorlek längd x bredd (mm)



5747 MAGYAR, 100 X 750*



5749 MAGYAR, 100 X 750*



6542 OSCURO, 1500 X 200*



6543 OSCURO, 1500 X 200*



7406 PAMPLONA, 1500 X 100*



6312 MILWOOD, 1500 X 250*



6314 MILWOOD, 1500 X 250*



8330 DONAU, MIX X 67*

* Mönsterstorlek längd x bredd (mm)



Novilon Scandinavia MAGYAR 5747



5861 OSLO, 1500 X 250*



5869 OSLO, 1500 X 250*



6507 PATINA, 1500 X 250*



5774 VARNCRAFT, 100 X 500-1000*



5781 BOSTON, 1500 X 200*



5783 BOSTON, 1500 X 200*



5817 PINNACLE, 165 X 1495*



5819 PINNACLE, 165 X 1495*

* Mönsterstorlek längd x bredd (mm)



6381 RUTA, 250 X 250*



6383 RUTA, 250 X 250*



6589 BASSANO




5964 JUPRANA, 300 X 300*



7451 TARRAGONA, 167 X 167*



6112 TARRAGONA, 167 X 167*



5793 FIBRA



8523 VICENZA



5666 PANTHEON



5667 PANTHEON



Novilon Scandinavia RUTA 6381

* Mönsterstorlek längd x bredd (mm)



Forbo Novilon Lux

En slitstark klassiker även för kontor och butik, nu också ftalatfri!

Behöver du en vinylmatta som är ännu slitstarkare och tål mer slitage?
Då är kollektionen Forbo Novilon Lux värt att titta närmare på.

Här finner du en serie smakfulla golv, där fokus på designen är dekorativa sten- och trämönster som ger ett tidlöst och inbjudande intryck. Den skummade baksidan dämpar steg och buller och gör att golvet är värmeisolerande och upplevs mjukt och behagligt att gå på. Perfekt både för det lilla kontoret och butiken men även överallt där du behöver ett vackert golv som tål tuffa tag, utan att tappa estetiken.

Slitstarka Novilon Lux finns i 17 utföranden och läggs enkelt utan skarvar då mattan finns i både 2 och 4 meters bredd. Mattan går utmärkt att löslägga utan lim upp till 40 kvm!

LÄTTLAGD



DESIGNBREDD



LJUDREDUKTION



SLITSTYRKA



Novilon Lux 3156 CONCRETE



3001 MOUNTAIN OAK



3002 MOUNTAIN OAK



3003 MOUNTAIN OAK

“Starkare slitskikt och större stabilitet gör mattan perfekt även för kontor och butiker”





3024 GROBUS, 1500 X 200*



3150 CONCRETE



3154 CONCRETE



3156 CONCRETE



3194 ADORA, 500 X 333*



3193 ADORA, 500 X 333*



3303 HOLCOMBE



3308 HOLCOMBE



3106 FOSSIL, MIX



3107 FOSSIL, MIX



3108 FOSSIL, MIX



3235 LIMOUSIN, 750 X 167*



3337 PAMPLONA, 1500 X 100*



3396 TEXAS, 1500 X 125*

Lätt att ta hand om

Använd i första hand torra rengöringsmetoder, som dammsugning och sopning, när du städar vinyl-golvet. Om golvet är riktigt smutsigt så använder du ett mildt och neutralt rengöringsmedel. Klart!

Enkelt att lägga

Alla Forbo Novilon-golv är lätta att anpassa och lägga då konstruktionen gör att golvet snyggt lägger sig tillrätta utan lim. Då mattan finns i både 2- 3- och 4-meters bredder kan golvet i många fall läggas utan skarvar. Både Forbo Novilon Scandinavia och Lux passar att lägga på hårda underlag, t ex parkett, betong, vinyl och spånskivor.

Novilon Scandinavia

Färgnummer	Mönster	Mönsterstorlek Längd mm bredd mm	Mönsterpassning Längd mm	Ändvändning
6589	Bassano	0	Nej	Ja
5781	Boston	1500 x 200	200	Nej
5783	Boston	1500 x 200	200	Nej
8330	Donau	Mix x 67	200	Nej
5793	Fibra	0	Nej	Nej
5877*	Goldlab	500 x 500	500	Nej
5879*	Goldlab	500 x 500	500	Nej
6590	Goldleaf	100 x 100	100	Nej
6593	Goldleaf	100 x 100	100	Nej
6595	Goldleaf	100 x 100	100	Nej
5964	Juprana	300 x 300	600	Nej
5747	Magyar	100 x 750	125	Nej
5749	Magyar	100 x 750	125	Nej
6312	Millwood	1500 x 250	250	Nej
6314	Millwood	1500 x 250	250	Nej
6542	Oscuro	1500 x 200	200	Nej
6543	Oscuro	1500 x 200	200	Nej
5869	Oslo	35 x 35	50	Nej
5861	Oslo	35 x 35	50	Nej
7406	Pamplona	1500 x 100	200	Nej
5666	Pantheon	0	Nej	Ja
5667	Pantheon	0	Nej	Ja
6507	Patina	375 x 250	375	Nej
5819	Pinnacle	165 x 1495	Nej	Nej
5817	Pinnacle	165 x 1495	Nej	Nej
6381	Ruta	250 x 250	500	Nej
6383	Ruta	250 x 250	500	Nej
7451	Tarragona	167 x 167	333,3	Nej
6112	Tarragona	167 x 167	333,3	Nej
5774	Varncraft	100 x 500-1000	Nej	Nej
8523	Vicenza	0	Nej	Ja

Finns i 2, 3 & 4 meters bredd.
För 2 respektive 3 meters bredd lägges 2 resp. 3 till som sista siffr i färgnumret.
Använd i första hand tillräcklig rullbredd för att undvika skarvning. Om skarvning krävs måste materialåtgången beräknas med hänsyn till mönsterrapporten.

*Använd helst hel bredd, undvik skarvning på bredden.

Tekniska specifikationer Novilon Scandinavia			
Novilon Scandinavia uppfyller kraven enligt EN 653			
	Total tjocklek	EN 428	2,40 mm
	Tjocklek slitskikt	EN 429	0,25 mm
	Bostadsmiljö mycket hög	EN 685	Klass 23
	Offentlig miljö lätt	EN 685	Klass 31
	Rullbredd	EN 426	400/300/200 cm
	Rullängd	EN 426	30 m
	Vikt	EN 430	1850 gr/m²
	Nötningstålighet	EN 660	Grupp T
	Stegsäkerhet	DIN 51130	R10
	Stegljudsdämpning	EN 20140-8/EN 20717-2	16 dB
	Tålighet mot rullande stolshjul	EN 425	Mycket god
	Intrycksbeständighet	EN 433	< 0,20 mm
	Ljusbeständighet	EN 20 105 B 02	≥ 6
	Kemikaliebeständighet	EN 423	Mycket god
	Dimensionsstabilitet	EN 434	< 0,10%
	Värmegenomgång	DIN EN 12664	0,0264 m² K/W

Novilon Scandinavia uppfyller kraven enligt EN 14041				CE
	Brandklass	EN 13501-1	B _s S1	
	Stegsäkerhet	EN 13893	Klass DS	
	Värmeledningsförmåga	EN 12524	0,25 W/m²K Lämplig för golvvärme	
	Elektrisk uppladdning	EN 1815	≤ 2 kV	

15 års garanti

Oavsett vilket golv du väljer ur Forbo Novilon-kollektionerna, så kommer du få ett snyggt och stilrent golv som harmoniserar perfekt med resten av inredningen. Faktum är att Novilon har så hög kvalitet att vi ger dig 15 års kundgaranti.



100% ftalatfritt

Alla Novilon-mattor är nu 100% ftalatfria, de nya mjukgörare vi använder istället för ftalater i våra vinylgolv är även godkända av EU att använda i t ex leksaker för barn under 3 år.



Novilon Lux

Färgnummer	Mönster	Mönsterstorlek Längd mm bredd mm	Mönsterpassning Längd mm	Ändvändning
3106	Fossil*	Mix	1500	Nej
3107	Fossil*	Mix	1500	Nej
3108	Fossil*	Mix	1500	Nej
3150	Concrete	0	Nej	Ja
3156	Concrete	0	Nej	Ja
3154	Concrete	0	Nej	Ja
3303	Holcombe	0	Nej	Nej
3308	Holcombe	0	Nej	Nej
3193	Adora	500 x 333	500	Nej
3194	Adora	500 x 333	500	Nej
3003	Mountain Oak	0	0	Nej
3001	Mountain Oak	0	0	Nej
3002	Mountain Oak	0	0	Nej
3024	Grobus	1500 x 200	200	Nej
3235	Limousin	750 x 167	167	Nej
3396	Texas	1500 x 125	125	Nej
3337	Pamplona	1500 x 100	200	Nej

* Fossil - Läggs lämpligast utan skarvar.

Finns i 2 & 4 meters bredd.
För 2 meters bredd lägges 2 till som sista siffr i färgnumret. Använd i första hand tillräcklig rullbredd för att undvika skarvning. Om skarvning krävs måste materialåtgången beräknas med hänsyn till mönsterrapporten.

Tekniska specifikationer Novilon Lux Novilon Lux uppfyller kraven enligt ISO 26986 / EN 653			
	Total tjocklek	ISO 24346 / EN 428	3.0 mm
	Tjocklek slitskikt	ISO 24340 / EN 429	0.70 mm
	Bostadsmiljö hög	ISO 10874 / EN 685	Klass 23
	Offentlig miljö hög	ISO 10874 / EN 685	Klass 33
	Rullbredd	ISO 24341 / EN 426	400 / 200 cm
	Rullängd	ISO 24341 / EN 426	25 m
	Vikt	ISO 23997 / EN 430	2.8 Kg/m²
	Nötningstålighet	EN 660 Group T	Grupp T
	Stegsäkerhet	DIN 51130	R10
	Stegljudsdämpning	EN ISO 140-8 / EN ISO 717-2	17 dB
	Tålighet mot rullande stolshjul	ISO 4918 / EN 425	Mycket god
	Intrycksbeständighet	ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0.15 mm
	Ljusbeständighet	ISO 105-B02	≤ 6
	Kemikaliebeständighet	ISO 26787 / EN 423	Mycket god
	Dimensionsstabilitet	ISO 23999 / EN 434	≤ 0.10%
	Värmegenomgång	DIN EN 12664	0.03 m² K/W

Novilon Lux uppfyller kraven enligt EN 14041			CE
	Brandklass	EN 13501-1	B _s S1
	Stegsäkerhet	EN 13893	Klass DS
	Värmeledningsförmåga	EN 12524	0.25 W/m²K Lämplig för golvvärme
	Elektrisk uppladdning	EN 1815	≤ 2 kV

Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter. Våra högkvalitativa linoleum-, vinyl-, textil- och parkettgolv samt entrésystem förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.

FORBO FLOORING AB

Box 9046
400 91 Göteborg
Tel. 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se

creating better environments



FLOORING SYSTEMS