

Lätt att ta hand om

Använd i första hand torra rengöringsmetoder, som dammsugning och sopning, när du städar vinylgolvet. Om golvet är riktigt smutsigt så använder du ett mildt och neutralt rengöringsmedel. Klart!

Enkelt att lägga

Alla Forbo Novilon-golv är lätta att anpassa och lägga då konstruktionen gör att golvet snyggt lägger sig tillräta utan lim. Då mattan finns i både 2- 3- och 4-meters bredder kan golvet i många fall läggas utan skarvar. Både Forbo Novilon Scandinavia passar att lägga på hårda underlag, t ex parkett, betong, vinyl och spånskivor.

15 års garanti

Oavsett vilket golv du väljer ur Forbo Novilon-kollektionerna, så kommer du få ett snyggt och stilrent golv som harmoniserar perfekt med resten av inredningen. Faktum är att Novilon har så hög kvalitet att vi ger dig 15 års kundgaranti.

100% ftalatfritt

Alla Novilon-mattor är nu helt fria från skadliga ftalater.

Novilon Scandinavia

Färgnummer	Mönster	Mönsterstorlek Längd mm x bredd mm	Mönsterpassning Längd mm	Ändvändning
5816	Pinnacle	165 x 1495	Nej	Nej
5819	Pinnacle	165 x 1495	Nej	Nej
6542	Oscuro	1500 x 200	200	Nej
5781	Boston	1500 x 200	200	Nej
5788	Boston	1500 x 200	200	Nej
6314	Milwood	1500 x 250	250	Nej
6312	Milwood	1500 x 250	250	Nej
6381	Ruta	250 x 250	500	Nej
6590	Goldenleaf	100 x 100	100	Nej
6597	Goldenleaf	100 x 100	100	Nej
6599	Goldenleaf	100 x 100	100	Nej
7362	Vicenza	0	Nej	Ja
8523	Vicenza	0	Nej	Ja
5666	Pantheon	0	Nej	Ja
5669	Pantheon	0	Nej	Ja
5426	Virginia oak	140x700	1600	Nej
5427	Virginia oak	140x700	1600	Nej
5755	Dissolved stone	0	Nej	Ja
5837	Marquina	0	Nej	Ja
5457	Sessile oak	1500 x 200	Nej	Nej
5458	Sessile oak	1500 x 200	Nej	Nej
5822	Castanea	Varierande x 770	Nej	Nej
5823	Castanea	Varierande x 770	Nej	Nej
5430	Texas	1500 x 200	Nej	Nej
5434	Texas	1500 x 200	Nej	Nej
5734	Distressed	1500 x 200	Nej	Nej
5742	Magyar	100 x 750	130	Nej
6517	Malaga	250 x 250	250	Nej
5631	Arduin	500 x 500	500	Nej
5632	Arduin	500 x 500	500	Nej
5620	Memosa	250x250	250	Ja
5621	Memosa	250x250	250	Ja
5602	Portland	0	Nej	Ja
5607	Portland	0	Nej	Ja

Tekniska specifikationer Novilon Scandinavia			
Novilon Scandinavia uppfyller kraven inom EN-ISO 11638			
	Total tjocklek	EN 428	2,40 mm
	Tjocklek slitskikt	EN 429	0,25 mm
	Bostadsmiljö mycket hög	EN 685	Klass 23
	Offentlig miljö lätt	EN 685	Klass 31
	Rullbredd	EN 426	400/300/200 cm
	Rullängd	EN 426	30 m
	Vikt	EN 430	ca 2,0 kg/m ²
	Nötningstålighet	EN 660	Grupp T
	Stegsäkerhet	DIN 51130	R10
	Stegljudsdämpning	EN 20140-8/EN 20717-2	17 dB
	Tålighet mot rullande stolshjul	EN 4 25, ISO 4918	Mycket god
	Intrycksbeständighet	ISO 24343-1	≤ 0,12 mm
	Ljusbeständighet	EN 20 105 B 02	≥ 6
	Kemikaliebeständighet	EN 423	Mycket god
	Dimensionsstabilitet	EN 434	< 0,10%
	Värme genomgång	DIN EN 12664	0,0264 m ² K/W

Novilon Scandinavia uppfyller kraven enligt EN 14041				CE
	Brandklass	EN 13501-1	B ₁ S ₁	
	Stegsäkerhet	EN 13893	Klass DS	
	Värmeledningsförmåga	EN 12524	0,25 W/m ² K Lämplig för golvvärme	
	Elektrisk uppladdning	EN 1815	≤ 2 kV	

Finns i 2, 3 & 4 meters bredd.

För 2 respektive 3 meters bredd lägges 2 resp. 3 till som sista siffror i färgnumret. Använd i första hand tillräcklig rullbredd för att undvika skarvning. Om skarvning krävs måste materialåtgången beräknas med hänsyn till mönsterrapporten.

*Använd helst hel bredd, undvik skarvning på bredden.



FLOORING SYSTEMS