

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeempfehlung für Flotex von Forbo

Bauschlussreinigung	Reinigungsmittel- Geräte und Zubehör
- Die Beseitigung von Bauverschmutzungen erfolgt je nach Art und Intensität der Verschmutzungen mit den entsprechenden Verfahren der Unterhalts- bzw. Intensivreinigung.	- siehe Hinweise unter Unterhaltsreinigung und Intensivreinigung
Unterhaltsreinigung	Reinigungsmittel- Geräte und Zubehör
- Tägliches Staubsaugen mit einem leistungsstarken Bürstsauger beseitigt lose aufliegenden Schmutz und reduziert die Häufigkeit von Intensivreinigungen. - Durch die Verwendung leistungsstarker Bürstsauger werden auch tiefer sitzende Schmutzpartikel sehr gut entfernt. - Flotex ist ebenfalls fachgerecht desinfizierbar. Siehe hierzu auch die technische Information: Forbo_TI_Desinfektion_von_Flotex_202410.pdf	- Leistungsstarker Bürstsauger. Der Bürstsauger muss für flotex-Beläge geeignet sein, wobei die Höhe der Bürste individuell einstellbar sein sollte.
Fleckentfernung (Detachur)	Reinigungsmittel- Geräte und Zubehör
- <u>Wasserlösliche Flecken</u> können mit viel Wasser und wenig, geeignetem Reiniger angelöst und abgebürstet werden. - Feste Substanzen vorsichtig mit einem Spachtel ablösen und entfernen. - Restliches Reinigungsmittel mit einem Spachtel ausstreifen und einem Schwamm oder Papiertuch gründlich abtupfen und im Sprühextraktionsverfahren aufnehmen. - <u>Wasserunlösliche Flecken</u> können z. B. mit Reinigungsalkohol oder Spiritus entfernt werden. Sind lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel erforderlich, müssen diese vorab an einer nicht einsehbaren Stelle auf Verträglichkeit überprüft werden. Diese Reinigungsmittel bitte nicht direkt auf den Bodenbelag sprühen, sondern den Belag nur mit einem getränkten Tuch bearbeiten. - Keine stark lösungsmittelhaltige Produkte oder bleichende Reinigungsmittel verwenden! Der Bodenbelag darf erst nach vollständiger Abtrocknung wieder begangen bzw. genutzt werden, damit keine Schmutzpartikel an den feuchten Textilfasern haften bleiben.	- Bürstsauger mit höhenverstellbarer Bürste - Spachtel - Schwammtuch/ Papiertuch - Extraktionsgerät - Bei Bedarf Reinigungsalkohol oder Spiritus, spezielle Fleckentferner für Teppichböden
Intensivreinigung/ Zwischenreinigung	Reinigungsmittel- Geräte und Zubehör
<u>Garn- bzw. Faserpadmethode</u> - Tensidfreie Teppichreinigerlösung (Dosierung nach Herstellerangaben) auf ein Garn- bzw. Faserpad aufsprühen und zusätzlich auf die zu bearbeitenden Stellen	- Bürstsauger oder - Walzenbürstmaschine (z.B. Rotowash)

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeempfehlung für Flotex von Forbo

des Bodenbelages geben. Anschließend den Bodenbelag mit der Einscheibenmaschine und unterlegtem Garn- bzw. Faserpad abfahren. Bei geringeren Verschmutzungen kann auch nur mit klarem, warmen Wasser gearbeitet werden. <u>Trockenpulverreinigung</u> - Trockenreinigungspulver auf den Bodenbelag streuen und unter Verwendung der Bürstmaschine einarbeiten. Nach der vom Hersteller des Pulvers angegebenen Einwirkzeit das Trockenreinigungspulver mit einem Bürstsauger gründlich absaugen.	- tensidfreier Teppichreiniger oder Teppichreinigungspulver je nach Verfahren (Dosierung und Einsatz erfolgt nach Angaben des Reinigungsmittelherstellers) - Bürstmaschine mit kontrarotierenden Bürsten (z.B. Rotowash) - Einscheibenmaschine - Faserpad (Garn- oder Microfaserpad)
Grundreinigung	Reinigungsmittel- Geräte und Zubehör
Um den Bodenbelag von haftenden und eingedrungenen Verschmutzungen zu befreien, Teppichreinigungslösung in den Bodenbelag mit einer geeigneten Bürste und Einscheibenmaschine shampooen und anschließend mit klarem Wasser sprühextrahieren. Vor der erneuten Benutzung muss der Bodenbelag vollständig getrocknet sein. Ein einfaches Sprühextrahieren wobei der Bodenbelag mit einer geeigneten Teppichreinigerlösung unter Druck mittels eines Sprühextraktionsgerätes eingesprüht und gleichzeitig wieder abgesaugt wird ist ebenfalls bei leichteren Verfleckungen möglich.	- Bürstsauger oder - Walzenbürstmaschine - Pulver- oder Schaumreiniger (Dosierung und Einsatz erfolgt nach Angaben der Reinigungsmittelhersteller) - Bürstmaschine mit kontrarotierenden Bürsten (z.B. Rotowash) - Einscheibenmaschine - Faserpad - Bürste - ggf. Sprühextraktions-Gerät

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeempfehlung für Flotex von Forbo

Besondere Hinweise:

- Nach dem Verlegen sollte der Bodenbelag in Bereichen, die während der Bauphase stark frequentiert werden, durch geeignete Maßnahmen (Schutzabdeckungen) vor Verschmutzung und Beschädigungen geschützt werden.
- Ausreichende textile Sauberlaufzonen (z. B. Coral von Forbo Flooring Systems) von mindestens 4-6 Laufmetern können den Schmutzeintrag im Objekt um bis zu 80% reduzieren und somit den Nutzwert des Belages und die Reinigungskosten erheblich beeinflussen.
- Die Dosierungs- u. Nutzungsempfehlungen der Reinigungsmittel- und Gerätehersteller sind unbedingt zu beachten. Die Reinigungskriterien, gemäß RAL 991 A3, sind zu berücksichtigen.
- Blumentöpfe/-kübel aus Terracotta bzw. Ton können auf textilen u. elastischen Bodenbelägen Verfärbungen verursachen. Bitte verwenden Sie geeignete Untersetzer.
- Bitte verwenden Sie nur Stuhlrollen des Typs „H“ (hart) gemäß DIN EN 12529 in den vorgeschriebenen Abmessungen oder druckverteilende Unterlagen. Dies gilt ebenfalls für Stuhlgleiter.

Diese Empfehlungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Stand Oktober 2025

Deutschland
+49 (0) 52 51-18 03-213
awt@forbo.com

Österreich
+43 (0) 13 30 92 01
info.austria@forbo.com