

Helppohoitoinen

Käytä ensisijaisesti kuivia puhdistusmenetelmiä kuten imurointia ja lakaisua. Jos lattia on erittäin likainen käytä miettoa/neutraalia puhdistusainetta.

Helppo asentaa

Novilon lattiat ovat helppo asentaa ja rakenteensa vuoksi ne voidaan asentaa ilman liimaa. Koska mattoa on saatavana 2, 3 ja 4 metriä leveänä, voidaan lattia asentaa moneen tilaan ilman saumoja. Novilon Scandinavia voidaan asentaa suoraan koviin alustoille kuten parkettiin, betoni, muovi ja lastulevy.

Novilon Scandinavia

Värinumero	Kuvio	Kuvion koko pituus mm x leveys mm	Kuviotoisto pituus mm	Vuodankääntö
6589	Bassano	0	Ei	Kyllä
5781	Boston	1500 x 200	200	Ei
5783	Boston	1500 x 200	200	Ei
8330	Donau	Mix x 67	200	Ei
5793	Fibra	0	Ei	Ei
5877*	Goldlab	500 x 500	500	Ei
5879*	Goldlab	500 x 500	500	Ei
6590	Goldleaf	100 x 100	100	Ei
6593	Goldleaf	100 x 100	100	Ei
6595	Goldleaf	100 x 100	100	Ei
5964	Juprana	300 x 300	600	Ei
5747	Magyar	100 x 750	125	Ei
5749	Magyar	100 x 750	125	Ei
6312	Millwood	1500 x 250	250	Ei
6314	Millwood	1500 x 250	250	Ei
6542	Oscuro	1500 x 200	200	Ei
6543	Oscuro	1500 x 200	200	Ei
5869	Oslo	35 x 35	50	Ei
5861	Oslo	35 x 35	50	Ei
7406	Pamplona	1500 x 100	200	Ei
5666	Pantheon	0	Ei	Kyllä
5667	Pantheon	0	Ei	Kyllä
6507	Patina	375 x 250	375	Ei
5819	Pinnacle	165 x 1495	Ei	Ei
5817	Pinnacle	165 x 1495	Ei	Ei
6381	Ruta	250 x 250	500	Ei
6383	Ruta	250 x 250	500	Ei
7451	Tarragona	167 x 167	333,3	Ei
6112	Tarragona	167 x 167	333,3	Ei
5774	Varncraft	100 x 500-1000	Ei	Ei
8523	Vicenza	0	Ei	Kyllä

Novilon Scandinavia tekniset tiedot

Novilon Scandinavia täyttää EN 653 -standardin vaatimukset

	Kokonaispaksuus	EN 428	2,40 mm
	Kulutuspinnan paksuus	EN 429	0,25 mm
	Kovan kulutuksen asuintilat	EN 685	Luokka 23
	Kevyen kulutuksen julkiset tilat	EN 685	Luokka 31
	Rullan leveys	EN 426	400/300/200 cm
	Rullan pituus	EN 426	30 m
	Paino	EN 430	1850 g/m ²
	Kulutuskestävyys	EN 660	Ryhmä T
	Liukastumisenesto	DIN 51130	R10
	Askeläänien vaimennus	EN 20140-8/EN 20717-2	16 dB
	Pyörivät tuolipyörät	EN 425	Erittäin hyvä
	Painaumakestävyys	EN 433	< 0,20 mm
	Valonkestävyys	EN 20 105 B 02	≥ 6
	Kemikaalikestävyys	EN 423	Erittäin hyvä
	Mittapysyvyys	EN 434	< 0,10%
	Lämmöneristys	DIN EN 12664	0,0264 m ² K/W

Novilon Scandinavia täyttää EN 14041-standardin vaatimukset



	Paloluokitus	EN 13501-1	B _s S1
	Liukastumisenesto	EN 13893	Luokka DS
	Lämmönjohtokyky	EN 12524	0,25 W/m ² K Soveltuu lattialämmityksen kanssa
	Sähköstaattinen varaus	EN 1815	≤ 2 kV

Saatavana 2, 3 ja 4 metriä leveänä.

2 ja 3 metriä leveissä matoissa väri numeron viimeinen luku on vastaavasti 2 tai 3. Pyri aina välttämään saumoja käyttämällä riittävän leveää rullaa. Jos leveys ei riitä asennustilaan, on kuviotoiston vaikutus otettava huomioon materiaalitavetta laskettaessa.

*Käytä mieluiten koko rullan leveys, vältä saumoja leveyssuunnassa.