

Helppohoitoinen

Käytä ensisijaisesti kuivia puhdistusmenetelmiä kuten imurointia ja lakaisua. Jos lattia on erittäin likainen käytä mietoa/neutraalia puhdistusainetta.

Helppo asentaa

Novilon lattiat ovat helppo asentaa ja rakenteensa vuoksi ne voidaan asentaa ilman liimaa. Koska mattoa on saatavana 2, 3 ja 4 metriä leveänä, voidaan lattia asentaa moneen tilaan ilman saumoja. Novilon Scandinavia voidaan asentaa suoraan koville alustoille kuten parketti, betoni, muovi ja lastulevy.

100% ftalaatiton

Kaikki Novilon-matot ovat täysin ftalaattittomia.

Novilon Scandinavia tekniset tiedot			
Novilon Scandinavia täyttää EN 653 -standardin vaatimukset			
	Kokonaispaksuus	EN 428	2,40 mm
	Kulutuspinnan paksuus	EN 429	0,25 mm
	Kovan kulutuksen asuintilat	EN 685	Luokka 23
	Kevyen kulutuksen julkiset tilat	EN 685	Luokka 31
	Rullan leveys	EN 426	400/300/200 cm
	Rullan pituus	EN 426	30 m
	Paino	EN 430	2000 g/m ²
	Kulutuskestävyys	EN 660	Ryhmä T
	Liukastumisenesto	DIN 51130	R10
	Askeläänen vaimennus	EN 20140-8/EN 20717-2	17 dB
	Pyörivät tuolipyörät	EN 425	Erittäin hyvä
	Painaumakestävyys	EN 433	≤ 0,12 mm
	Valonkestävyys	EN 20 105 B 02	≥ 6
	Kemikaalinkestävyys	EN 423	Erittäin hyvä
	Mittapysyvyys	EN 434	< 0,10%
	Lämmöneristys	DIN EN 12664	0,0264 m ² K/W

Novilon Scandinavia täyttää EN 14041-standardin vaatimukset			
	Paloluokitus	EN 13501-1	B _s S1
	Liukastumisenesto	EN 13893	Luokka DS
	Lämmönjohtokyky	EN 12524	0,25 W/m ² K Soveltuu lattialämmityksen kanssa
	Sähköstaattinen varaus	EN 1815	≤ 2 kV

Novilon Scandinavia

Värimnumero	Kuvio	Kuvion koko pituus mm x leveys mm	Kuviotoisto pituus mm	Vuodankäntö
5816	Pinnacle	165 x 1495	Ei	Ei
5819	Pinnacle	165 x 1495	Ei	Ei
6542	Oscuro	1500 x 200	200	Ei
5781	Boston	1500 x 200	200	Ei
5788	Boston	1500 x 200	200	Ei
6314	Milwood	1500 x 250	250	Ei
6312	Milwood	1500 x 250	250	Ei
6381	Ruta	250 x 250	500	Ei
6590	Goldenleaf	100 x 100	100	Ei
6597	Goldenleaf	100 x 100	100	Ei
6599	Goldenleaf	100 x 100	100	Ei
7362	Vicenza	0	Ei	Kyllä
8523	Vicenza	0	Ei	Kyllä
5666	Pantheon	0	Ei	Kyllä
5669	Pantheon	0	Ei	Kyllä
5426	Virginia oak	140x700	200	Ei
5427	Virginia oak	140x700	200	Ei
5755	Dissolved stone	0	Ei	Kyllä
5837	Marquina	0	Ei	Kyllä
5457	Sessile oak	1500 x 200	Ei	Ei
5458	Sessile oak	1500 x 200	Ei	Ei
5822	Castanea	Vaihteleva x 770	Ei	Ei
5823	Castanea	Vaihteleva x 770	Ei	Ei
5430	Texas	1500 x 200	Ei	Ei
5434	Texas	1500 x 200	Ei	Ei
5734	Disstressed	1500 x 200	Ei	Ei
5742	Magyar	100 x 750	130	Ei
6517	Malaga	250 x 250	250	Ei
5631	Arduin	500 x 500	500	Ei
5632	Arduin	500 x 500	500	Ei
5620	Memosa	250x250	250	Kyllä
5621	Memosa	250x250	250	Kyllä
5602	Portland	0	Ei	Kyllä
5607	Portland	0	Ei	Kyllä

Pyri aina välttämään saumoja käyttämällä riittävän leveää rullaa. Jos leveys ei riitä asennustilaan, on kuviotoiston vaikutus otettava huomioon materiaaliarvetta laskettaessa.

Kuoseja Pinnacle, Virginia oak, Goldenleaf, Dissolved stone ja Marquina ei ole saatavana 3 metriä leveänä mattona.



FLOORING SYSTEMS