

Allura technische specificaties

Allura en Allura Click voldoen aan de eisen van EN-ISO 10582
Allura Flex voldoet aan de eisen van EN 651



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.BE/NL/CHO

		Allura Premium 0,70	Allura Commercial 0,55	Allura Domestic 0,40	Allura Flex 1,00	Allura Flex 0,55	Allura Click 0,55	Allura Click 0,40
	Totale dikte	EN-ISO 24346	2,50 mm	2,50 mm	2,00 mm	5,00 mm	4,00 mm	5,00 mm
	Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,70 mm	0,55 mm	0,40 mm	1,00 mm	0,55 mm	0,40 mm
	Klasse	EN-ISO 10874						
	Collectie omvang		30	30	30	30	30	30
	Totaal gewicht	EN-ISO 23997	3.600 g/m ²	3.400 g/m ²	2.850 g/m ²	6.550 g/m ²	5.200 g/m ²	8.300 g/m ²
	Toplaag		PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR
	Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,07 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %
	Indrukbestendigheid	EN-ISO 24343-1	~ 0,04 mm ≤ 0,10 mm	~ 0,04 mm ≤ 0,10 mm	~ 0,04 mm ≤ 0,10 mm	~ 0,11 mm ≤ 0,20 mm	~ 0,09 mm ≤ 0,20 mm	~ 0,05 mm ≤ 0,10 mm
	Bindmiddel	EN-ISO 10582	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1
	Slijpweerstand	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10	R10
	Contactgeluidreductie	EN-ISO 717-2	6 dB	6 dB	5 dB	14 dB	14 dB	7 dB (15 dB*)
	Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed
	Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918	Uitstekend	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed	Goed	Goed
	Kleurechtheid	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	Warmteweerstand	EN 12664	0,01 m ² K/W	0,01 m ² K/W	0,008 m ² K/W	0,02 m ² K/W	0,016 m ² K/W	0,02 m ² K/W
	Geschikt voor vloerverwarming		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	* in combinatie met de Forbo underlay							
	Allura, Allura Click en Allura Flex voldoen aan de eisen van EN 14041							
	Brandgedrag	EN 13501-1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1
	Slijpweerstand	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
	Statische elektriciteit	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
	Warmtegeleidingcoëfficiënt	EN 12524	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK
	Advies verlijmen		540 Eurosafe special 640 Eurostar special	540 Eurosafe special 640 Eurostar special	540 Eurosafe special 640 Eurostar special	542 Eurofix tack plus	542 Eurofix tack plus	-

Forbo Flooring nv

't Hofveld 4B 001
BE-1702 Groot-Bijgaarden
T: +32 2 464 10 10
F: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

Volg ons op



Bekijk hier de nieuwe Allura collectie



creating better environments

FLOORING SYSTEMS