

Pokyny pro čištění a údržbu

Vstupní čisticí zóny Coral Grip jsou vyrobeny tak, aby zachycovaly nečistoty a tak zabraňovaly jejich dalšímu rozšíření po budově. Nečistoty zůstanou zachyceny ve vstupní zóně Coral až do jejího vyčištění. Z toho důvodu je pravidelné čištění zásadní pro udržení optimální dlouhodobé funkčnosti, efektivity a estetického vzhledu. Dodržujte proto následující pokyny, aby vám produkty Coral mohly sloužit co nejdéle. Vstupní podlahové zóny Coral lze udržovat standardními metodami čištění.

První čištění po instalaci

Stojanovým vysavačem s mechanickým rotačním kartáčem odstraňte z povrchu všechny montážní zbytky a ostatní suché nečistoty. Vznikly-li u instalace skvrny, očistěte je teplou vodou.

Pravidelné čištění

Frekvence pravidelného čištění závisí na intenzitě zátěže, frekvenci pohybu osob v prostoru, druhu a množství vnášených nečistot.

Odstraňování suchých nečistot:

- Používejte vhodný vysavač s mechanickým rotačním kartáčem.
- Vysavačem povrch několikrát přejedte ve všech směrech, aby byly odstraněny veškeré zachycené nečistoty. Vysávání směrem vpřed by mělo být rychlé, a naopak směrem dozadu pomalé.
- Případné skvrny odstraňte čistou teplou vodou.

Odstraňování mokrých nečistot:

- Skvrny odstraňte čistou teplou vodou a kartáčem s vhodnou tvrdostí. Rozlité tekutiny vysajete vysavačem na vodu.

Pravidelná údržba

Pokud mají být zachovány optimální funkční a estetické vlastnosti, je třeba postupovat dle výše popsanych pokynů pro pravidelné čištění.

U **volně instalovaných materiálů** postupujte následovně:

- Rohož vyjměte z rámu
- Opláchněte ji čistou vodou pomocí hadice nebo stroje na čištění podlah
- Odolnou špínu vykartáčujte
- Očistěte plochu rámu a rohož umístěte zpět

Pokud je **rohož na podlaze umístěna napevno**, použijte stroj na čištění podlah s vodou o maximální teplotě 60°C.

Nejlepší řešení: Tipy pro efektivní péči o čisticí zónu

Obecná doporučení

Ochrana nově položených podlah

Všechny nově pokládané podlahy včetně vstupních rohoží by měly být vhodným způsobem chráněny, aby nedošlo k jejich poškození nebo zašpinění při ostatních probíhajících pracích.

Používání vstupních zón

Až 80 % nečistot do budovy přináší pěší provoz. Proto by měly být využívány kvalitní systémy vstupních podlahových zón odpovídajících rozměrů (nejlépe alespoň 6 metrů dlouhé). Nezávislí odborníci potvrdili, že vstupní podlahové systémy Nuway a Coral od firmy Forbo účinně zadržují špínu a vlhkost, které by jinak byly na obuvi zaneseny do budovy; díky tomu pomáhají redukovat náklady na údržbu, udržovat estetický vzhled

sousedních podlahových krytin a snižovat nebezpečí úrazu. Stejně jako jakékoliv jiné prostředky pro zachycování nečistot, i podlahové vstupní zóny by měly být pravidelně čištěny, aby se zachycená špína odstranila. Jen čistá čistící zóna je schopná přijímat a zadržovat nečistoty.

Čištění

Vstupní zóny jsou účinnější, jsou-li čisté, bez zbytků špíny.

Pravidelné čištění je praktičtější a nákladově efektivnější než intenzivní důkladné čištění jednou za čas.

- Používejte doporučené čistící prostředky. Vysoce kvalitní čistící prostředky a zařízení zajistí efektivní údržbu a představují pouze malý podíl nákladů na údržbu.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce čistících prostředků.
- Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny na ochranu zdraví a bezpečnosti.

Použití chemických přípravků

Použití čistících chemikálií s vysokým nebo nízkým pH může způsobit poškození produktu nebo změnu barvy. Používání nadměrného množství čistících prostředků nebo jejich nedostatečné opláchnutí může ohrozit funkčnost podlahy.

Často kladené otázky

Jak často by měla být čistící zóna čištěna?

Optimální frekvence čištění a údržby závisí na způsobu a intenzitě využití prostoru. Při stanovování úklidového plánu je nejprve třeba zvážit, v jakém prostoru se čistící zóna nachází, např. zda jde o hlavní vchod do budovy, nebo o málo používaný postranní vchod.

Bude čistící zóna vystavena spíše vlhké nebo suché špíně? Jak frekventovaný bude pohyb osob v daném prostoru?

Frekvence čištění může záviset také na barvě čistící zóny, protože na světlých barvách budou zřetelnější stopy na více zatěžovaných místech.

Jak odstranit skvrny?

Použijte odstraňovač skvrn s neutrálním pH a zajistěte důkladné opláchnutí ošetřeného místa vodou.

Problém: Vyzkoušejte:

Žvýkačka Použijte speciální gelový odstraňovač

Asfalt, olej Použijte vhodné čistící ředidlo.

V případě pochybností prostředek nejprve vyzkoušejte na malé ploše na nepříliš viditelném místě.

Doporučené produkty pro péči o čistící zóny

Produkty Coral Grip obvykle nevyžadují používání čistících prostředků. Pokud je použití detergentů nezbytné, používejte vždy pouze přípravky s neutrálním pH, které jsou vhodné na podlahy z PVC, například M2 Care Ultra, pH-neutrální antibakteriální roztok od firmy Wrenalls Group

Na vstupní zóny Forbo Coral je možné použít i další produkty pro péči o podlahy. Pokud zvažujete použití alternativních produktů, obraťte se prosím pro další pokyny na svého dodavatele.

Pozn. Zbytky čistících prostředků vždy důkladně opláchněte čistou vodou.