Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Tessera Layout&Outline entspricht den Anforderungen der EN 1307 / Tessera Layout&Outline répond aux exigences dela norme EN 1307

		Tessera Layout&Outline
Herstellungsart / La description	ISO 2424	Schlinge, getuftete Teppichfliese / Dallas textiles bouclées
Färbemethode / Type de teinture des fibres		100% solution dyed
Material der Polnutzschicht / Composition des fibres	ISO 2424	100% polyamid 6
Einstufung / Application	EN 1307	Klasse 33 / Class 33
Abmessung / Dimension	EN 994	50x50 cm
Kollektionsumfang / Nombre des références		32 Farben, 5 m^2 je Karton / 32 Coulers, 5m^2 per carton
Gesamtgewicht / Masse surfacique totale	ISO 8543	3.895 g/m^2
Gesamtdicke / Épaisseur totale	ISO 1765	5,8 mm
Poleinsatzgewicht / Poids du velours	ISO 8543	580g /m^2
Polschichtdicke / Hauteur de pile de poid	ISO 1766	2,9 mm
Noppenanzahl / Nombre des touffes	ISO 8543	193.060/m^2
Trägergewebe / Premier dossier	ISO 2424	Polyester/Nylon
Rückenausstattung / Sous-couche		Modifiziertes Bitumen und Polyesterfaservliesoptional auch mit SOFTbac® Rückenausstattung / Bitume & polymères (flocons polyester). Aussi disponible avec sous-couche SOFTbac®
Stuhlrolleneignung / Résistance aux chaises á roulettes	EN 985	r= ≥2,4
Lichtechtheit / Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionelle	EN 986	≤ 0.2%
Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact	EN ISO 10140-3	27dB
Schallabsorptionsgrad / Absorption acoustique	ISO 354	αw = ± 0,15

Creating Better Environments	
Strom aus erneuerbaren Energien / électricité à partir de sources renouvelables	Alle Tessera Produkte werden zu 100 % aus erneuerbaren Energien hergestellt / Toutes les dallas Tessera sont fabriquées avec 100 % d´électricité renouvelable
Recyclinganteil / contenu recyclé	Tessera Basis enthält über 50% Recyclinganteil / contient plus de 50 % de matières recyclées
Indoor Air Quality	Tessera entspricht der 01350 Indoor Air Quality standard / Tessera répond au standard 01350 Indoor Air Quality

Tessera Basis entspricht den Anforderungen der EN 14041 / Tessera répond aux exigences de la norme EN 14041

CE EN 14041

Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschhemmung / Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
Ableitwiderstand / Accumulation charges éléctrostatiques	EN 10965	< $10^9 \Omega$
Antistatik / Accumulation charges éléctrostatiques	ISO 6356	< 2kV

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

LCA

Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
F: +49 - (0)5251 - 18 03-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43 - (0)1 - 330 92 04
F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41 - (0)91 850 01 11
F: +41 - (0)91 850 01 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch

COMMITTED TO THE HEALTH OF ONE
WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO