

Příručka údržby podlah - Marmoleum

Pokyny k čištění a údržbě podlah Forbo:

Kolekce přírodního linolea Marmoleum se snadno čistí a udržují díky své vysoce odolné povrchové úpravě Topshield PRO, vylepšená a odolná povrchová úprava přímo z výroby, která by neměla být odstraněna.

Povrchová úprava Topshield PRO je součástí linolea a je dokonalým základem pro vaše trvalé používání podlahy.

Prvotní čištění po pokládce před užíváním

Nově nainstalované krytiny by neměly být stírány za pomoci vlhkého čištění do 3 dnů od instalace.

Nově položenou podlahovou krytinu zbavte všech montážních zbytků a prachu zametením a důkladným vysátím a očistěte podlahu neutrálním čisticím prostředkem na podlahy. Pro větší plochy lze použít čisticí stroj nebo rotační mycí stroj (150-300 ot/min) s červeným padem 3M (5000) nebo obdobným. Setřete špinavou vodu pomocí utěrek a mopu nebo mokrým vysáváním, opláchněte čistou vodou a nechejte podlahu uschnout.

V případě potřeby vyleštěte podlahu na sucho metodou Spray za pomoci rotačního stroje (150-300 ot/min) s červeným padem 3M (5000) nebo obdobným.

Podlaha je nyní připravena k užívání a nevyžaduje žádné další ošetření či povrchovou úpravu. Pokud uvažujete o použití dalších povrchových úprav, přečtěte si Často kladené otázky v této příručce níže.

Pravidelné čištění:

Četnost pravidelného čištění bude záviset na objemu provozu, úrovních znečištění, požadovaném vzhledu a hygienických standardech.

- Prach a volné nečistoty odstraňujte pomocí vysavače, zametáním nebo stíráním mopem.
- Skvrny, znečištění a rozlitou tekutinu setřete vlhkým mopem a neutrálním čisticím prostředkem.

Periodické čištění:

Pro zachování vyhovující úrovně vzhledu doporučujeme provádět následující kroky údržby.

- Prach a volné nečistoty odstraňte pomocí vysavače, zametáním nebo stíráním mopem.
- Skvrny, znečištění a rozlitou tekutinu setřete vlhkým mopem a neutrálním čisticím prostředkem.
- Vyleštěte podlahu pomocí rotačního stroje (150-300 ot/min) s červeným padem 3M (5000) nebo obdobným za použití leštícího prostředku na podlahy pro odstranění nepravidelností lesku a zajištění rovnoměrného vzhledu.

Upozornění:

Pro běžné čištění a údržbu je zapotřebí pouze 3M červený pad. Hnědé nebo černé 3M nebo jakékoliv jiné pady se zvýšenou drsností (např. diamantové) by se pro běžné čištění a údržbu na Marmoleum používat neměly. Použití těchto typů padů může změnit vzhled, strukturu povrchu a ovlivnit protikluznost podlahy. Než se odchýlíte od kteréhokoliv z doporučení zveřejněných společností Forbo, kontaktujte technického zástupce společnosti Forbo se žádostí o pomoc.



FLOORING SYSTEMS

Nejlepší postupy: Tipy pro účinnou péči o podlahu

Obecná doporučení

Ochrana nově položené podlahy

Všechny nově položené podlahy by měly být zakryty a chráněny vhodnou ochranou před vlivem pokračujících nebo dodatečných stavebních prací, aby nedošlo k poškození podlahy. Používejte ochranné plstěné podložky na nohy židlí a stolů, aby byla podlaha chráněná před poškrábáním. Kancelářské židle a jiný nábytek musí mít kolečka z měkkého materiálu vhodného pro pružné podlahové krytiny (podle normy EN 425).

Na vstupech používejte čisticí podlahové systémy

Více jak 80 % nečistot uvnitř budov je vneseno uživateli z venčí. Doporučujeme umístění čisticích rohoží před vchodem a čisticích zón ve vstupních částech budov v odpovídající délce (nejlépe víc jak 6 metrů) a kvalitě. Nezávislé studie ukázaly, že vstupní rohože Forbo Coral Nuway® a čisticí zóny Coral odstraňují a zadržují až 95 % nečistot a vlhkosti vnášených do budovy; snižují náklady na údržbu, pomáhají udržovat normální vzhled podlahy uvnitř budovy a snižují nebezpečí uklouznutí. Stejně jako všechny čisticí systémy se vstupní rohože musí pravidelně čistit, aby se odstranily zachycené nečistoty.

Čištění

- Vhodný způsob pravidelného čištění je efektivnější a levnější než příležitostné intenzivní čištění a údržba.
- Používejte doporučené čisticí prostředky a pomůcky, které usnadní samotnou údržbu. Jejich cena tvoří jen malou část celkových nákladů vynaložených na údržbu.
- Řiďte se pokyny uvedenými v bezpečnostních a technických listech použitých čisticích produktů.
- Vždy dodržujte pokyny pro ochranu zdraví a bezpečnosti.

Používání vhodných prostředků pro čištění a údržbu podlahy

Nesprávné použití čisticích přípravků s vysokým pH může poškodit pružnou podlahu. Časté ošetřování nebo nedostatečné oplachování může způsobit popraskání, smrštění a/nebo změnu barvy. Marmoleum® nesmí být čištěno chemikáliemi s vysokým pH, protože ty mohou způsobit jeho trvalé poškození. Nepoužívejte abrazivní čističe nebo čisticí prášky.

Často kladené dotazy

Jak často mám čistit svoji podlahu?

Optimální frekvence čištění a údržby závisí na intenzitě používání a úrovni znečišťování podlahy. Při přípravě plánu čištění a údržby je nutné zvážit následující: Je podlaha blízko vstupu do budovy nebo ve vyšším patře? Bude vystavena mokré nebo suché špíně? S jakou intenzitou bude zatěžována? Nezapomínejte, že světlé a jednobarevné podlahy mohou vyžadovat častější čištění.

Můžu na podlahu nanést leštidlo?

Pokročilá povrchová úprava Topshield PRO aplikovaná na Marmoleum společnosti Forbo Flooring nevyžaduje leštění.

Jak odstraním skvrny?

Skvrny odstraňte ihned, jak je objevíte. Většinu skvrn lze bezpečně odstranit pomocí suché (papírové) utěrky, vody, čisticího prostředku, lakového bezínu white spirit nebo alkoholu (v tomto pořadí).

NEPOUŽÍVEJTE vysoce alkalické produkty (čpavek, soda) nebo silná rozpouštědla, jako je aceton, protože mohou být škodlivé pro lidi i vaši podlahu.

Skvrny způsobené	Odstraňte pomocí
Čokoládou, tukem, vejci, kávou, džusem atd.	Neutrálního čisticího prostředku rozpuštěného ve vlažné vodě
Asfaltem, olejem, gumou, sazemi	Lakového benzínu white spirit
Žvýkačkou	Ochlaďte pomocí chladicího spreje nebo ledových kostek a seškrábněte.
Rzi	Kyseliny šťavelové nebo citronové rozpuštěné ve vlažné vodě

V případě jakýchkoliv pochybností vyzkoušejte čisticí prostředky na vzorku nebo na málo viditelném místě.

Tipy na leštění

- Metoda Spray nebo suché leštění zvyšuje lesk, pomáhá odstraňovat černé šmouhy a zmírňuje poškrábání. Ujistěte se, že leštění vždy proběhne čistým lešticím padem.
- Pečlivě se o své pady starejte. Zkontrolujte a vyměňte je vždy, když se znečistí. Vyperte je, vymáchejte v čisté vodě a nechte zavěšené důkladně uschnout.

Čisticí rotační stroje a pady

Kódy padů

Kódy barev označující stupně hrubosti padů se mohou lišit v závislosti na výrobci/zemi.

Úkol	Barva 3M padu
Pro pravidelné čištění	Červená
Pro periodickou údržbu	Červená

Poznámka:

Modré nebo zelené pady nejsou pro běžné čištění a údržbu vyžadovány. Pokud je krytina silně znečištěna a je použit modrý pad, lze zaznamenat mírné zvýšení rozdílu lesku. Hnědé nebo černé pady byste neměli na krytinu Marmoleum používat.

Rychlost rotačního stroje

Pro strojové čištění a údržbu dokonale vyhovuje rychlost 150 až 300 ot./min.

Vodivé Marmoleum Ohmex a Marmoleum Sport

Pro tyto podlahy berte v potaz další speciální postupy, např. pro udržení vodivosti podlahy u krytiny Ohmex musí být podlaha čištěna a udržována pouze produkty, které nesníží vodivé vlastnosti krytiny.

Doporučované produkty pro péči o podlahu

Společnost Forbo Flooring Systems doporučuje používání neutrálních čisticích prostředků, jako je například přípravek Cleaner nebo Monel. Pro leštění použijte pH neutrální lešticí prostředek.

Pro péči o pružné podlahoviny Forbo lze používat i další produkty. V případě používání alternativních produktů se pro více informací, bezpečnostní postupy i záruku, poraďte se svým dodavatelem.

Více informací o tom, jak si můžete podlahu užívat mnohem déle, najdete na www.forbo-flooring.cz/topshieldpro

Kontaktujte nás:

www.forbo-flooring.cz/kontakt
info.cz@forbo.com

