



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.BE/NL/CH
WWW.FORBO-FLOORING.BE/FR/CH

Technische specificaties/Spécifications techniques

Novilon forza graphic voldoet aan de eisen van EN-ISO 10582. / Novilon forza graphic répond aux exigences des normes EN-ISO 10582

	Totale dikte	Épaisseur totale	EN ISO 24346	2,20 mm
	Dikte slijtlaag	Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,50 mm
	Zwaar huishoudelijk gebruik	Usage domestique intensif	EN ISO 10874	23
	Zwaar commercieel gebruik	Usage commercial intensif	EN ISO 10874	33
	Rollbreedte	Largeur d'un rouleau	EN ISO 24341	2/4 m
	Rollengte	Longueur d'un rouleau	EN ISO 24341	± 30 m
	Totaalgewicht	Poids total	ISO 23997	± 2.10 kg/m ²
	Slijtweerstand	Résistance à l'usure	EN 660-2	group T
	Slipweerstand	Résistance au glissement	DIN 51130	R10
	Contactgeluidsisolatie	Isolation au bruit d'impact	EN ISO 717-2	15 dB
	Geschikt voor bureaustoelen	Résistance aux chaises à roulettes	ISO 4918	superieur/supérieure
	Indrukbestendigheid (Typische waarde)	Résistance aux poinçonnements (Valeur typique)	ISO 24343-1	≤ 0,15 mm (~ 0,12 mm)
	Kleurechtheid	Résistance à la décoloration	ISO 105-B02	blue scale 6/7
	Weerstand tegen chemicaliën	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	zeer goed / très bien
	Dimensiestabiliteit	Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,1%
	Warmte isolatie	Isolation thermique	EN 12664	0,0223 m ² K/W
	Voetwarmte	Chaleur aux pieds	DIN 52614	W1:40 / W10:20

Novilon forza graphic voldoet aan de eisen van EN 1404. / Novilon forza graphic répond aux exigences des normes EN 1404



	Brandgedrag	Réaction au feu	EN 13501	B _{fl} -s1
	Slipweerstand	Résistance au glissement	EN 13893	DS - μ > 0,30
	Geschikt voor vloerverwarming	Convient au chauffage par le sol	EN 12524	√
	Statische electriciteit	Électricité statique	EN 1815	< 2 kV

Advies verlijmen/Conseil pour l'encollage

	Verlijmen	Encollage	444 Euroflex multi, 500 Eurosafe multi, 540 Eurosafe special, 640 Eursostar special
--	-----------	-----------	---



De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).

De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).

De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproduktverklaring (EPD) en is te vinden op onze website. /

L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Volg ons op
Suivez-nous sur



Forbo Flooring nv
t Hofveld 4B 001
BE-1702 Groot-Bijgaarden
T: +32 2 464 10 10
F: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be



creating better environments

FLOORING SYSTEMS