

# Technické specifikace

Flotex Planks splňuje požadavky normy EN 1307



Flotex Planks		
	Celková tloušťka	ISO 1765 5.0 mm
	Celková hmotnost	ISO 8543 4800 g/m <sup>2</sup>
	Komerční použití	EN-ISO 10874 Třída 33
	Složení vláken	100% polyamid 6.6
	Rozměr lamely	100 x 25 cm
	Množství lamel v balení	10 (2,5 m <sup>2</sup> )
	Rozměrová stálost	EN 986 ≤ 0.1%
	Protikluznost	BS 7976-2 (UK SRG kyvadlo) Sucho - nízké riziko uklouznutí Mokro - nízké riziko uklouznutí
	Kročejová neprůzvučnost	EN-ISO 717-2 $\Delta L_w \geq 19$ dB
	Akustická absorpce zvuku	ISO 354 $\alpha_w = 0.10$ (H)
	Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918 $r \geq 2.4$
	Barevná stálost	EN ISO 105-B02 $\geq 5$
	Emise vnitřního ovzduší: TVOC za 28 dní	EN 16516 $\leq 0.1$ mg/m <sup>3</sup>
	Odolnost vůči opotřebení	EN 1307 příloha F >1000 cyklů
	Voděodolnost	EN 1307 příloha G Splňuje
	<b>Creating better environments</b>	
	Elektrina z obnovitelných zdrojů	Flotex se vyrábí za použití 100% elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů.
	Recyklovaný obsah	Flotex lamely obsahují až 59 % recyklovaného obsahu dle hmotnosti.
	Kvalita vnitřního ovzduší	Flotex je schválen organizací Allergy UK. Všechny výrobky Flotex jsou testovány na emise vnitřního ovzduší v souladu s normou EN 16516 po 3 dnech a po 28 dnech.
	LCA	Posouzení životního cyklu je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.
	SKA	Flotex splňuje kritéria SKA Rating pro M12 pro měkké podlahové krytiny v kancelářích, obchodech a systému vysokoškolského vzdělávání.

Flotex Planks splňuje požadavky normy EN 14041:2004

UK  
CA  
CE  
BS EN 14041 EN 14041

	Kód produktu	EN 14041	1200201-DOP-101
	Kód produktu	BS EN 14041	1200201-DOP-GB108
	Reakce na oheň	EN 13501-1	B <sub>f</sub> -s1, L, CS
	Protikluznost	EN 13893	$\mu \geq 0.30$
	Tepelná vodivost	EN 12524	0.06 W/mK
	Elektrostatické vlastnosti	ISO 6356	$\leq 2.0$ kV
	Obsah specifických nebezpečných látek		V souladu

Naše doporučená fixace pro instalaci čtverců a lamel Flotex je 542 Eurofix tack plus. Pro více informací, prosím, kontaktujte svého obchodního zástupce.

Všechny prodejní organizace Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení jakosti podle normy ISO 9001.

Všechny výrobní závody Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001.

Hodnocení životního cyklu (LCA) výrobků společnosti Forbo Flooring Systems je zdokumentováno v jednotlivých environmentálních prohlášeních o výrobcích (EPD), která najdete na všech našich webových stránkách.



Find us on



creating better environments

Česká a Slovenská republika

Forbo s.r.o.  
Novodvorská 994  
142 21 Praha 4  
Česká republika  
T: + 420 239 043 011  
info.cz@forbo.com  
www.forbo-flooring.cz

**forbo**  
FLOORING SYSTEMS