

eurocol 898

the strong connection



EUROCLEAN LONGLIFE

Wodny preparat na bazie polimerów (poliakrylan metali) do odnawiania lakierowanych podłóg drewnianych oraz płytek winylowych LVT; regeneruje istniejącą powłokę podczas pielęgnacji i wypełnia lekkie rysy; aplikacja płaskim mopem lub specjalnym aplikatorem T-Bar. Nie posiada stopnia połysku. Neutralnie wpływa na stopień połysku powłoki, na którą jest nakładany.

OPIS PRODUKTU

Baza surowcowa	Woda, polimery, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, substancje zapachowe, konserwanty.
Kolor	Mleczny.
Konsystencja	Ciecz o niskiej lepkości.

TODO

DANE TECHNICZNE

Zużycie	TODO
Czas wiązania	Możliwość chodzenia po 1-2 godzinach. Pełne utwardzenie po 12 godzinach.
Palność	Niepalny.
Odporność na mróz	Nie.
Możliwość użytkowania	Pierwsze ostrożne użycie po 1 - 2 godzinach.
Cechy szczególne	Może być stosowany jako środek konserwujący oraz trwale zabezpieczający.
Gęstość	Ca. 1,02 g/cm ³

ZASTOSOWANIE

STOSOWANIE

Magazynowanie	Oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowania w temperaturze poniżej 30 °C
Narzędzia	Płaski mop z mikrofibry.
Schnięcie	1 - 2 godziny.
Przydatność do użycia	Okolo 24 miesiące w oryginalnym opakowaniu. Po użyciu szczelnie zamknąć i zużyć tak szybko, jak to możliwe.
Środek czyszczący	Woda.
Uwagi	Przestrzegać kart technicznych oraz bezpieczeństwa producentów wszystkich stosowanych materiałów ! Pielęgnację przeprowadzić dopiero po całkowitym utwardzeniu lakieru lub (w przypadku odświeżania) po

898 EUROCLEAN LONGLIFE

całkowitym wyschnięciu oczyszczonej wykładziny. Do bieżącej pielęgnacji stosować zalecane środki pielęgnacyjno-czyszczące. Gruntowne czyszczenie można przeprowadzić np. produktem Forbo Eurocol 891, zgodnie z zaleceniami w karcie technicznej. Deklarowane właściwości ochronne zostają osiągnięte po całkowitym wyschnięciu nałożonych warstw zabezpieczających, tzn. po ok. 12-24 godzinach. Do tego czasu należy chronić zabezpieczoną powierzchnię przed wilgocią. Nie nadaje się do posadzek elastycznych lub podłóg drewnianych zabezpieczonych lakierami poliuretanowymi PUR oraz wykładzin korkowych i parkietów zabezpieczonych powłoką utwardzaną UV!

**-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie*

Podłoże:

TODO

Sposób użycia:

TODO

OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

GISCODE	GE20
LEED	VOC 0 g/l
DGNB	LZO 0,0 %, Stopień jakości: 3
Ochrona zdrowia i środowiska	Karta charakterystyki produktów Forbo Eurocol zgodnie z Dyrektywą UE 91/155. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. Puste pojemniki należy poddawać recyklingowi. Związane pozostałości materiału mogą być utylizowane jako odpady domowe.
Karta charakterystyki	Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.forbo-eurocol.de
Telefon kontaktowy dla alergików	Informacje dla alergików: +49 361 730410, +48 61 862 13 82.
Substancje wywołujące alergię	Zawiera mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]i 2-metylo-2Hizotiazol-3-onu[nr WE 220-239-6] (3:1), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.. (2)

OPAKOWANIA

Artykuł	Nazwa produktu	Opakowanie	Jednostka wysyłkowa
898	Euroclean Longlife	Kanister PE 2,5 l	8/Karton 120/Paleta

Możliwe są inne rodzaje opakowań.

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi! Zapewnić w trakcie prac oraz schnięcia odpowiednie wentrowanie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie prac spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej.

Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

BG175224; Version V11, Stand 2023-02-03, ersetzt Version vom 2021-06-16

898 EUROCLEAN LONGLIFE