

# 881 Wood Gel

## ШПАКЛЕВОЧНЫЙ ГЕЛЬ

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстросохнущий, тиксотропный
- Отличные заполняющие свойства
- Пригоден для полов с подогревом
- Предотвращает торцевое склеивание
- Совместим со всеми лаками Eurocol
- Готов к применению
- Не содержит НМП



PARQUET

### НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для быстрого заполнения текстуры древесины, мелких щелей и царапин паркетных полов в системе с износостойкими паркетными лаками Eurocol.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Полиуретан-акриловая дисперсия
Цвет	молочный
Плотность	прибл. 1,02 г/см <sup>3</sup>
Консистенция	тиксотропный
Очиститель	вода, для незатвердевшего продукта
Условия использования	мин. 15 °С температура пола, мин. 18°С температура материала и помещения, относит. влажность воздуха 35-75%, рекомендуемая < 65%
Технология нанесения	двухсторонний металлический шпатель 27см (арт. 75080)
Расход	прибл. 20 мл/м <sup>2</sup>
Межслойная сушка	прибл. 20 - 30 минут
Срок хранения	в течение 12 месяцев, в оригинальной упаковке.
Условия хранения	в заводской упаковке, при температуре 5 - 30°С. Беречь от замерзания.
Морозостойкий продукт	нет
Маркировка о содержании опасных компонентов СГС (GHS)	нет
Охрана труда и окружающей среды	GISCODE: W2+

# 881

## Eurofiller Wood Gel

---

### ОСНОВАНИЕ

---

Предназначенная для обработки поверхность должна быть чистой, сухой, не иметь остатков масла, воска, силикона и других слоев, снижающих сцепление, крупные щели зашпаклеваны, нанесен как минимум один слой лака, произведена адгезионная шлифовка.

---

### ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

---

Перед применением тщательно размешать!  
Нанесите гель на паркет с помощью шпателя из нержавеющей стали с закругленными углами, насдир.  
Не допускайте рубцов и наслоек при нанесении.  
Время подсушки между нанесениями 20 - 30 минут. Высохший гель - прозрачен.  
Как правило, достаточно нанесения двух слоев крест-накрест.

Лакировку следует производить на хорошо просохший гель сразу после его высыхания!

Во время нанесения и сушки необходимо обеспечить равномерную вентиляцию.  
Следует избегать сквозняков и воздействия прямого солнечного излучения.

---

### УКАЗАНИЯ

---

- Из-за эластичности продукта промежуточное шлифование обработанной поверхности невозможно.
- Соблюдайте указания Технической информации и инструкции Паспорта безопасности, в т.ч. на совместно используемые материалы!
- При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний.
- За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.
- Загрязненные гелем поверхности следует очистить водой немедленно, а рабочие инструменты - сразу после окончания работ.

---

### УПАКОВКА

---

1 л. нетто одноразовая тара (18 шт. картон, 324 шт. на паллете).

---

### ДЛЯ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

---

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

С получением данной технической информации все раннее изданные технические описания и информации о продукте становятся недействительными!

Издание от 2017-05-10

Version Nr.:07  
75101\_881-HW001