

Product quick info

**CD40 1R U30 MT-NA-HACCP
BL FDA**


Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

Anwendungen

- Staubband / Abweiseband
- Teigtransport
- Herstellung von Milchprodukten
- Gemüse- und Obstverarbeitung
- Produktion von Knabbergebäck

Eigenschaften/Vorteile

- Homogenes Band
- Leicht zu reinigen
- Formschlüssige Kraftübertragung über Zahnräder mit selbstspurenden Eigenschaften
- Ruhiger Lauf
- Gute Staufähigkeit und gute Produktablösung
- nicht antistatisch
- Entspricht den Vorschriften für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln nach FDA und EU, MHLW

**Technische Basisdaten**

Tragseite	Polyurethan, matt
Laufseite	Polyurethan, Center Drive
Artikelnummer	640030
d _{min} [mm]	76
Gesamtdicke [mm]	3,0/10,5
C3 Wert [N/mm]	4,0
Gewicht [kg/m²]	3,65
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	-10 bis +70

Product Quick Info | DE | 02.2026

FMS · Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH

Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover

Telefon +49 511 67 04 0

www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com