

Технічні характеристики

Килимова плитка Harmony відповідає вимогам стандарту EN 1307

Опис		Тафтингова килимова плитка з петлями різної висоти
 Розмір плитки	EN 994	50 см x 50 см
 Загальна товщина	ISO 1765	6.3 мм
Висота ворсу	ISO 1766	3.4 мм
 Кількість дизайнів		12
Кількість шт. у коробці		16 (4 м²)
 Комерційне використання	EN ISO 10874	Клас 33
Склад ворсу		100% поліамід 6
Метод фарбування		100% метод "solution dyed"
Щільність петель	ISO 1763	255,052 на м²
Вага ворсу	ISO 8543	720 г/м²
 Загальна вага	ISO 8543	4260 г/м²
Первинна підкладка		Поліестер
 Вторинна підкладка		ProBas™: модифікований бітум та поліестерний фліс. Містить понад 76% переробленого матеріалу
Альтернативна вторинна підкладка		SOFTbas®
 Зменшення ударного шуму	ISO 10140-3	25 дБ
 Поглинання шуму	ISO 354	$\alpha_w = 0.15$ (Н)
 Стійкість до слідів від коліс	ISO 4918	≥ 2.4
 Стійкість кольору	EN ISO 105-B02	≥ 5
 Стабільність розмірів	EN 986	$\leq 0.2\%$
 Концентрація TVOC через 28 днів	EN 16516	≤ 0.1 мг/м³
 Створюючи кращі середовища		Всі килимові плитки Tessera виготовляються з використанням 100% відновлюваної енергії (електроенергії та біогазу). Килимова плитка Harmony містить 60% переробленого матеріалу за вагою.
 Відновлювальна електроенергія		
 Вміст вторинної сировини		
 Якість повітря в приміщенні		Килимова плитка Harmony досягає стандарту Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2022)
Ska рейтинг		Килимова плитка Harmony відповідає критеріям Ska рейтингу для м'яких підлогових покриттів M12 в офісних, торгових та вищих навчальних закладах.
Prodis-GUT	www.pro-dis.info	546D4DAB
 Метод монтуння		Монолітний, з поворотом на чверть, мозаїчний

Килимова плитка Harmony відповідає вимогам стандарту EN 14041:2004

 DoP	EN 14041	1170104-DOP-210
 Вогнестійкість	EN 13501-1	Bfl-s1, G, NCS
 Протиковзкість	EN 13893	$\mu \geq 0.30$
 Антистатичні властивості	ISO 6356	< 2.0 кВ
 Теплопровідність	EN 12667	0.06 Вт/(м·К)

Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001. Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Килимова плитка Tessera Harmony виробляється на заводі, сертифікованому за стандартами SA8000® та ISO 45001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD).