

Технічні характеристики

Килимова плитка Tessera Contour відповідає вимогам стандарту EN 1307

	Опис	Тафтингова килимова плитка зі звичайними та розрізними петлями різної висоти	
	Розмір	50 см x 50 см	
	Загальна товщина	6.3 мм ± 10%	
	Висота ворсу	3.5 мм ± 0.5 мм	
	Кількість дизайнів	13 кольорів (4м² на коробку)	
	Застосування	EN 1307	Клас 33, підходить для будь-якого типу інтенсивного комерційного використання
	Склад ворсу	100% універсальний поліамід 6.6	
	Метод фарбування	100% метод "solution dyed"	
	Щільність петель	255,053 на м² ± 10%	
	Вага ворсу (після обрізки)	580 г/м² ± 10%	
	Загальна вага	4,095 г/м² ± 10%	
	Первинна підкладка	Поліестер/нейлон	
	Вторинна підкладка	Модифікований бітум та поліестерний фліс. Також доступна з вторинною підкладкою SOFTbac®	
	Стійкість до слідів від коліс	EN 985	R (мінімальне значення): ≥ 2.4
	Стійкість кольору	EN ISO 105-B02	≥ 5
	Стабільність розмірів	EN 986	≤ 0.2 %
	Створюючи кращі середовища		
	Відновлювальна електроенергія	Всі килимові плитки Tessera виготовляються з використанням 100% відновлюваної енергії	
	Вміст вторинної сировини	(електроенергії та біогазу). Килимова плитка Contour містить 50% переробленого матеріалу за вагою.	
	Якість повітря в приміщенні	Килимова плитка Contour відповідає стандарту 01350 Indoor Air Quality.	
	Програма "Back to the Floor"	Відходи від укладання можна збирати та переробляти за допомогою програми "Back to the Floor".	
	Ska рейтинг	Килимова плитка Contour відповідає критеріям оцінки Ska рейтингу для м'яких підлогових покриттів M12 як в офісних, так і в торгових приміщеннях.	
	Гарантія	На килимові плитки Contour надається 10-річна гарантія за умов інтенсивного використання (15 років з SOFTbac®) за умови, що вони були професійно укладені уповноваженим підрядником і регулярно обслуговувалися відповідно до чинних вимог Forbo.	
	Методи монтажування	Монолітний, з поворотом на чверть, мозаїчний, напівзміщення або довільний	
Килимова плитка Tessera Contour відповідає вимогам стандарту EN 14041			
	Вогнестійкість	EN 13501-1	Bfl-s1
	Протиковзкість	EN 13893	DS: ≥0.30
	Електричний опір	EN 10965 & EN1815 <1 x 109 Ω: Статично розсіювальний. Антистатичні властивості: тест пройдено (< 2кВ)	


EN 14041



Рейтинги BREEAM				
Tessera – Contour				
Тип будівлі	Заклад охорони здоров'я	Багато-поверховий будинок	Торгівля (довговічність)	Торгівля (сектор моди)
Офіс	Освітній заклад	Багато-поверховий будинок	Торгівля (довговічність)	Торгівля (сектор моди)
A	A+	A+	A	A+

Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001. Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Tessera Contour виробляється на заводі, сертифікованому за стандартами SA8000® та OHSAS 18001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукції (EPD) або місцевих системах оцінки будівель, таких як BREEAM.



creating better environments

FLOORING SYSTEMS