

产品快速信息

UR 20U-15 HC+ Pro GSTR/FSTR black/green



横截面草图（非实际尺寸）

应用

- 半导体、贴片机及光伏产业中的 AOI (自动光学检测) 流程
- 输送电子产品
- 输送光伏晶片
- 牵引带
- 机器带

特性/优点

- 弹性带体设计可实现轻松安装，而且它还表现出高度稳定的跟踪性能
- 均质一体带设计 => 无纤维污染风险
- 高导电性增强型 (HC+), 在所有三个空间方向上均具备导电性
- 特殊表层涂层 (Pro), 具备极高握持力特性，可实现精准定位
- 适用于极小滚筒直径

主要技术参数

上表面	超高握持力, FSTR
摩擦涂层	聚氨酯, GSTR
货号	855670
最小直径 [mm]	10
总厚度 [mm]	1.45
Fw 值 [N/mm 宽]	0.24
重量 [kg/m ²]	1.45

产品快速信息 | CN | 08.2025
FMS · 复制本文或部分须经我们的允许。
保留修改权。

Forbo Siegling GmbH
地址: Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover
电话: +49 511 67 04 0
网址: www.forbo-siegling.com,
电邮: siegling@forbo.com

Forbo