

1. Unieke identificatie	Elke verpakking is voorzien van een uniek chargennummer dat terug te herleiden is naar de voor deze egalisatie opgestelde specificaties.	
2. Aanduiding	Forbo Eurocol Nederland 925 Europlan Alphy Direct; een zelfuitvloeiend en zeer hoogwaardig, spanningsarm afbindend egalisatiemiddel.	
3. Toepassing	Voor het rechtstreeks egaliseren in laagdiktes van 2 tot 30 mm van anhydrietvloeren, oude lijmresten op alle, blijvend droge, steenachtige vloeren, gietasfalt ondergronden, gladde en gesloten ondervloeren zoals granito, terrazzo e.d., welke met een vloerbedekking moeten worden belegd.	
4. Naam en contactadres fabrikant	<i>Forbo Eurocol Nederland B.V.</i> <i>Industrieweg 1-2</i> <i>NL-1521 NA Wormerveer Holland</i> <i>Tel. +31 75 6271600</i> <i>Email: info.eurocol@forbo.com</i>	
5. Naam en contactadres gemachtigde	N.V.T.	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	4	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	N.V.T.	
8. Europese Technische beoordeling	N.V.T.	
9. Aangegeven prestatie	CA-C30-F10 Conform NEN-EN 13813:2002 Calciumsulfaatgebonden zelfuitvloeiende uitvlak mortel, voor gebruik binnen gebouwen, waarbij het vooraf primeren van de ondervloer in de meeste gevallen niet nodig is.	
<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestaties</b>	<b>Testmethode</b>
Buigsterkte na 28 dagen	F10	NEN-EN 13892-2:2002
Druksterkte na 28 dagen	C30	NEN-EN 13892-2:2002
Materiaal gedrag bij brand	Klasse F	NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009
Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen	zie MSDS	
Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN-EN 13813: 2002		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
		Wormerveer, 28-09-2015 getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D 