

891

DETERGENT ALCALIN



PROPRIETES

Nettoyant alcalin universel à base d'eau, élimine les taches, les résidus de cire usés et les revêtements de sols ayant une usure importante

Également pour le nettoyage de :
 - tous les parquets scellés, dont la couche d'étanchéité est intacte
 - pierres / surfaces céramiques, imperméable, surfaces lisses

UTILISATION



FLOOR COVERING



PARQUET



CERAMIC TILES

Nettoyant alcalin à base d'eau pour le nettoyage intensif ou le décapage des revêtements de sol résilient appropriés (PVC, linoléum, parquet scellé), dans le cadre d'un travail de nettoyage régulier.

Instructions pour les différents types de revêtements, se rapprocher de la notice d'entretien du fabricant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|---|
| Base | combinaison tensioactive alcaline à base d'eau |
| Couleur | jaune transparent |
| Densité | environ 1,06 g/cm ³ |
| pH | entre 9 et 10 non-dilué à 20°C |
| Conditions d'utilisations | température minimale du support 15 °C / température minimal d'acclimatation du produit et de la pièce 18°C avec une humidité relative située entre 35-75%, recommandée <65% |
| Mode d'application | tiss, brosse ou similaire |
| Consommation | en fonction de l'encrassement 1 à 2L pour 100m ² |
| Péremption | environ 36 mois, un fût ouvert doit être parfaitement refermé et terminé rapidement. |
| Conditions de stockage | le fût doit être bien fermé dans un endroit sec, température : 5 - 30 °C, |
| Inflammable | non |
| Sensible au gel | oui |
| Code GHS | indiquer dans la fiche de donnée de sécurité |
| Environnement | GISCODE : GG60 |
| Sécurité au travail | Contient : d-limonene. Peut provoquer une réaction allergique |

891

Euroclean Basic

SUPPORT

Avant de commencer à nettoyer le sol, veuillez tester sur une petite surface si le sol présente une réaction au contact du produit. La surface du revêtement doit être complètement étanche.
Une dilution allant jusqu'à 1 :5 dans de l'eau est recommandée pour les sols sensibles.

INSTRUCTION D'UTILISATION

Nettoyer le revêtement à l'eau claire.

Selon le degré d'encrassement, le 891 Euroclean basic doit être dilué (rapport de 1 :5 à 1 :3) avec de l'eau froide et propre. Les résidus très anciens doivent être nettoyés avec du 891 Euroclean Basic pur ou avec une action répétée de la première application de nettoyage.

Verser la solution pure sur la tache et laisser agir pendant 10 minutes, ne pas laisser sécher.

Les résidus solides doivent être éliminés avec une brosse ou un tampon.

Les résidus de fixateurs ou de colles (datant de moins de quelques jours) seront traités plusieurs fois non dilués avec un temps de contact prolongé.

Éliminez les résidus de colle non adhérent avec une machine de nettoyage.

Rincer deux fois le revêtement avec l'eau froide et propre, essuyez le sol et éliminez tous les résidus.

NOTE

Avant toute utilisation du 891, se rapprocher du fabricant du revêtement de sol et de sa notice d'entretien

CONDITIONNEMENT

Fût de 10 L (54 par palette)

INFORMATION SPECIFIQUE

Toutes autres applications que celles spécifiées dans cette fiche technique nécessitent une validation de notre service technique.

Dans d'autres cas, aucune responsabilité ne pourra être engagée de la part de Forbo.

Les valeurs susmentionnées ont été établies en laboratoire et doivent être considérées comme indicatives compte tenu des variations possibles des conditions d'applications (absorption du support, température, hygrométrie...).

Cette fiche technique remplace les précédentes fiches et informations s'y trouvant.